

RECOLECTORA DE ORUGA

SERIE 9000



- Gran recolectora semoviente sobre orugas
- Carro de orugas sobre rodillos fijos (o basculantes opcional):
 - o Orugas de acero, anchura 25 cm, longitud 270 cm;
 - o orugas de caucho, anchura 30 cm, longitud 270 cm;
- Anchura entre las ruedas, que se puede posicionar, de mínimo 1.35 cm a máximo 220 cm (1);
- Moto-reductor de las orugas de doble velocidad;
- Motor Diesel Kubota V2403M, 4 cilindros kw 44 (HP 60), certificado CARB;
- Conducción y avance mediante joystick (2);
- Plano de trabajo/carga dimensiones 400x420 cm. con tarimas abiertas (3);
- Tarimas laterales con movimiento hidráulico para apertura y cierre;
- Velocidad: de 0 a 6 km/h con variación gradual;
- Bastidor máquina galvanizado en caliente (4);
- Bastidor porta cinta transportadora de acero inox (5);
- Sistema de corte con hoja-cinta;
- Arco de corte tipo C con altura útil de 38 cm con 4 poleas de acero inox (6);
- Depósito aceite hidráulico y carter motor inox;
- Control altura de corte desde el puesto del conductor mediante único rodillo con rotación hidráulica / libre con regulación velocidad (7);
- Regulación velocidad hoja de corte mediante válvula hidráulica;
- Movimiento hidráulico para cinta transportadora;
- Regulación velocidad cinta transportadora desde el puesto del conductor mediante válvula de comando manual;
- Sistema limpieza cinta con recogida residuos (8);
- Sistema de parada temporal de la marcha trabajo con reanudación a la misma velocidad;
- Cinta transportadora certificada para alimentos.
- Nº 1 enganche hidráulico para servicio auxiliar;
- Luz libre, a distancia del suelo: 32 cm;
- Peso total de la máquina: de 2500 kg a 3500 kg;

