

RECOLECTORA REMOLCADA


SERIE 4000



- Recolectora llevada al tercer punto del tractor;
- Potencia mínima del tractor requerida 35 kw;
- Anchuras útiles de trabajo: de 120 a 180 cm;
- Sistema de corte con hoja-cinta;
- Distancia entre las ruedas variable mediante desplazamiento cubos/ruedas de eje;

Arcos de corte:

- o Tipo A con altura útil de 21 cm con 2 poleas;
- o Tipo B con altura útil de 31 cm con 2 poleas;



- (A) Bastidor máquina galvanizado en caliente;
- Bastidor porta cinta transportadora de acero inox;
- Dimensiones máquina con tarima abierta: L 330 cm x h 144;

- Tarima posterior plegable a 90°. Longitud 100 cm;

- (B) Tarima porta-cajas laterales plegables a 90°;

- (C) Plano porta cajas superior de aluminio;

- Peso total de la máquina: 750 Kg aprox.;

- (D) Altura libre desde el suelo: 27 cm;



Medidas ruedas:

- o (1) Ruedas 6.50-16 (H 76 cm.- A. 16 cm.);
- o (2) Ruedas 10.0/75-15,3 (H 75 cm. - A. 23 cm.);



- (E) Instalación oleodinámica independiente PTO 540 con depósito;

- (F) Regulación velocidad hoja de cortar mediante válvula con comando manual;

- (G) Cinta transportadora con movimiento hidráulico, con regulación velocidad mediante válvula;

- Cepillo giratorio para limpieza alfombrilla en fase de retorno;

- (H) Cinta transportadora certificada para alimentos.

- Regulación altura hoja de corte con comando hidráulico

mediante rodillo individual con rotación hidráulica/libre con regulación velocidad;

