

Baterías de alta capacidad
para profesionales



**GAMA DE BATERÍA DE 36V
DE LITIO-ION DE HITACHI**



BL36200

Batería de mochila de 36V

Buenas razones para elegir BL36200

- 1 Proporciona hasta 10 veces más de autonomía
- 2 Aproximadamente 800 ciclos de recarga
- 3 Compatible con las herramientas de litio-ion de 36 V de Hitachi
- 4 Asa de transporte
- 5 Circuito de protección multitex. Bajo Consumo de potencia.
- 6 Mochila acolchada
- 7 Cable de conexión fino (permite conectar a derecha o a izquierda para un fácil manejo)
- 8 Panel interruptor independiente (hace que sea muy fácil conocer el remanente de potencia de la batería incluso cuando la herramienta está en uso)



BATERÍA BL36200	
Tipo	Lithio Ion
Voltaje	36 V
Capacidad	21 Ah (750 Wh)
Tiempo de carga	10 hr.
TERMINAL SALIDA	USB (tipo A)
DIMENSIONES	109 x 250 x 330 mm
PESO BATERÍA MOCHILA	7,8 kg
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Mochila, cargador (UC36YRSL), adaptador (con protector), bandolera, tornillos

Otras baterías a tu disposición

BATERÍA

Tipo

Voltaje

Capacidad

TIEMPO DE CARGA

BSL3620

Lithio Ion

36 V

2.0 Ah

1 h



BATERÍA

Tipo

Voltaje

Capacidad

TIEMPO DE CARGA

BSL3626

Lithio Ion

36 V

2.6 Ah

1 h



VOLTAJE DE CARGA

BATERÍA

Tipo

Tipo

TIEMPO DE CARGA

Cargador UC36YRSL

14,4 V - 36 V

Deslizante, mochila

Lithio Ion

Aproximadamente 10h (BL36200)



SOPLADOR A BATERÍA (RB36DL)

Motor sin escobillas

de alta eficiencia y potencia de soplado para un buen trabajo

RB36DL

VELOCIDAD DE MARCHA EN VACÍO	0 - 24000 min (BSL3620, cuando está completamente cargado)
VELOCIDAD DEL AIRE	0 - 45 m/s (53m/s en modo turbo*)
CAUDAL	0 - 680 m³/h (800m³/h en modo turbo*)
LONGITUD TOTAL	948 mm
AUTONOMÍA	Aprox. 80 min. (con la batería BL36200 y según las condiciones de trabajo.)
PESO	
Con batería BSL360	3,8 kg
Sin batería	3,0 kg
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Tubo

*Modo continuo de turbo de 10 segundos.



BATERÍA	BSL3620	BSL3636	BL36200
MODO			
Modo 1	23 min.	29 min.	231 min.
Modo 2	15 min.	19 min.	149 min.
Modo 3	11 min.	14 min.	109 min.
Modo 4	8 min.	10 min.	80 min.

Información sobre el ruido propagado por el aire y vibración:
Los valores medidos se determinaron de acuerdo con EN60335-2-100 declararon de conformidad con ISO 4871.
Nivel de potencia auditiva ponderada A: 103 dB (A).
Nivel de presión auditiva ponderada A: 87 dB (A).
Duda KpA: 3 dB (A).
Utilice protección auriculares.
Valores totales de la vibración (suma de vectores triax) determinados de acuerdo con EN60745.
Valor de emisión de la vibración ah < 2,5 m/s². Incertidumbre K = 1,5 m/s²

DESBROZADORA A BATERÍA (CG36DL(L))

Disco motor, sin ruido,
baja vibración y alta eficiencia para un buen trabajo final

CG36DL (L)

VOLTAJE	36 V
DIÁMETRO DE CORTE	310 mm
REVOLUCIONES DE CORTE	5800 - 7000/ min.
LONGITUD TOTAL	1900 mm
AUTONOMÍA	Aprox. 5,5 hr. (normal) y 2,5 hr. (intenso) (con la batería BL36200 y según las condiciones de trabajo.)
PESO	
Con batería BSL360	5,5 kg
Sin batería	4,7 kg
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Protector, cabezal, arnés, gafas y llave



Información sobre el ruido propagado por el aire y vibración:
Los valores medidos se determinaron de acuerdo con IEC60335 declararon de conformidad con ISO 4871.
Nivel de potencia auditiva ponderada A: 85 dB (A).
Nivel de presión auditiva ponderada A: 76 dB (A).
Duda KpA: 3 dB (A).
Utilice protección auriculares.
Valores totales de la vibración (suma de vectores triax) determinados de acuerdo con IEC60335.
Valor de emisión de la vibración ah. $w = 4 \text{ m/s}^2$

CORTASETOS A BATERÍA (CH36DL)

Cuchilla de triple filo para un corte fino
y botón selector con 4 velocidades
para adaptarse a tus necesidades

CH36DL

VOLTAJE	36 V
CUCHILLA	
Longitud	620 mm
Efectiva	560 mm
CICLOS DE CORTE	1000 - 1500/ min.
DISTANCIA ENTRE DIENTES	35 mm
LONGITUD TOTAL	1104 mm
AUTONOMÍA	Aprox. 8 hr. a máxima velocidad (con la batería BL36200 y según las condiciones de trabajo.)
PESO	
Con batería BSL360	4,0 kg
Sin batería	3,2 kg
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Protector, cuchillas



Información sobre el ruido propagado por el aire y vibración:

Los valores medidos se determinaron de acuerdo con EN60745 declararon de conformidad con ISO 4871.

Nivel de potencia auditiva ponderada A: 92 dB (A).

Nivel de presión auditiva ponderada A: 72 dB (A).

Duda KpA: 3 dB (A).

Utilice protección auriculares.

Valores totales de la vibración (suma de vectores triax) determinados de acuerdo con EN60745.

Sin carga: ah = 4,3 m/s². Incertidumbre K = 1,5 m/s²



Pol. Ind. Guixols Parcel·la 31
Sant Feliu de Guixols, 17220
Girona

Tel. 972 323 258

Fax. 972 327 851

www.jporcel.com

info@jporcel.com