

CARDIOLINE

Treadmill

xr450



Xr450 es una banda sin fin con características técnicas avanzadas capaces de garantizar seguridad y confort para el paciente.

xr450 es el instrumento ideal para el uso combinado con sistemas para test de esfuerzo **CARDIOLINE**: silenciosa y fiable, tiene una amplia superficie pisable (1,40m).
Velocidad variable 0,1 a 20 Km/h.
Inclinación variable 0 a 22%.

Sede social:

Via De Zinis, 6 - 38011 Cavareno (TN), Italia
T +39 0463 850125
F +39 0463 850088

Sede comercial España:

Pasaje Arrahona 33-37 local 9 – P.I. Santiga
08210 Barberá del Vallés, España
T +34 937194910
F +34 937290344

www.cardioline.es

CARDIOLINE



- **xr450** es un treadmill ó tapiz con características técnicas avanzadas capaces de garantizar seguridad y confort para el paciente. **xr450** cuenta con una plataforma de compresión gradual, capaces de adaptarse al paso o la carrera del paciente, reduciendo drásticamente el impacto de las articulaciones de tobillos, rodillas y espalda. **xr450** es el instrumento ideal para el uso combinado con sistemas para test bajo esfuerzo CARDIOLINE: silenciosa y fiable, tiene una amplia superficie transitable. Es una unidad extremadamente compacta y ligera.
- El **xr450** treadmill está disponible en dos versiones, caracterizadas por diferentes funcionalidades de la consola, y puede ser ampliada con barandillas laterales para las manos.
- **Operación:**
 - Automática trámite conexión con electrocardiógrafo de prueba de esfuerzo CARDIOLINE;
 - Automática y Manual con la versión de consola manual;
 - Automática, Manual y Programable con la versión programable.
- **Consola:**
LCD para los parámetros mostrados en el vídeo: velocidad, pendiente, tiempo, distancia recorrida. Dependiendo de la versión del producto, la consola puede tener un conjunto de teclas integradas para controlar manualmente la velocidad y la elevación o de acuerdo a los programas precargados. 1

Opciones

Código	Descripción
67019311	Rampa de acceso xr450
67010040	Lata de lubricante xr600/xr450
67019312	Barras soporte lateral pediátricas xr450
67010036	Soporte anti-caída para xr600/xr450
67010037	Receptor y faja xr600/xr450
67010039	Kit axilar xr600/xr450
63010021	Cable alimentación
67019310	Barandillas largas para xr450 treadmill

Velocidad	Variable entre 0.1 Km/h y 20 Km/h
Elevación	Variable entre 0 y 22%
Superficie transitable	140 cm x 48 cm
Peso máximo paciente	150 Kg
Conexión	Digital, vía el puerto RS232 del PC.
Potencia motor	5 HP; inverter Fuji.
Dispositivos de seguridad	Pulsador emergencia, cordel de tirón anticaída
Mantenimiento	Sistema de auto centrado del tapiz, cinta auto lubricada.
Movimiento	Construida con ruedas para moverla.
Dimensiones y peso	188 x 70 x 142 cm, 145 kg
Potencia absorbida a máx. velocidad	2400VA
Alimentación	110 V - 260 V / 50 Hz- 60 Hz
Aislamiento Paciente	Transformador médico aislamiento toroidal 1900 VA
Fabricante	Runner srl
Dimensiones y peso	188 x 70 x 142 cm, 145 kg
Dimensiones y peso embalaje	215 x 90 x 65 cm, 160 kg