



Xr600 es una banda sin fin con características técnicas avanzadas capaces de garantizar seguridad y confort para el paciente.

xr600 es el instrumento ideal para el uso combinado con sistemas para test de esfuerzo **CARDIOLINE**: silenciosa y fiable, tiene una amplia superficie pisable (1,54) opción (2,00).
Velocidad variable 0,2 a 25 Km/h.
Inclinación variable 0 a 28%.

Sede social:

Via De Zinis, 6 - 38011 Cavareno (TN), Italia
T +39 0463 850125
F +39 0463 850088

Sede comercial España:

Pasaje Arrahona 33-37 local 9 – P.I. Santiga
08210 Barberá del Vallés, España
T +34 937194910
F +34 937290344
cardioline@cardioline.es

www.cardioline.es



- **xr600** es un treadmill ó tapiz con características técnicas avanzadas capaces de garantizar seguridad y confort para el paciente. **xr600** cuenta con una plataforma de compresión gradual, capaces de adaptarse al paso o la carrera del paciente, reduciendo drásticamente el impacto de las articulaciones de tobillos, rodillas y espalda. **xr600** es el instrumento ideal para el uso combinado con sistemas para test bajo esfuerzo CARDIOLINE: silenciosa y fiable, tiene una amplia superficie transitable. Es una unidad extremadamente compacta y ligera.
- El **xr600** treadmill está disponible en tres versiones, caracterizadas por diferentes funcionalidades de la consola, longitud de la cinta y puede ser ampliada con barandillas laterales para las manos.
- **Operación:**
 - Automática trámite conexión con electrocardiógrafo de prueba de esfuerzo CARDIOLINE;
 - Automática y Manual con la versión de consola manual;
 - Automática, Manual y Programable con la versión programable.
- **Consola:**
 - LCD para los parámetros mostrados en el vídeo: velocidad, pendiente, tiempo, distancia recorrida. Dependiendo de la versión del producto, la consola puede tener un conjunto de teclas integradas para controlar manualmente la velocidad y la elevación o de acuerdo a los programas precargados.
- Opciones

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>
67019311	Rampa de acceso xr450
67010040	Lata de lubricante xr600/xr450
67019312	Barras soporte lateral pediátricas xr450
67010036	Soporte anti-caída para xr600/xr450
67010037	Receptor y faja xr600/xr450
67010039	Kit axilar xr600/xr450
63010021	Cable alimentación
67019310	Barandillas largas para xr450 treadmill

Velocidad	Variable entre 0.2 Km/h y 25 Km/h
Elevación	Variable entre 0 y 28%
Superficie transitable	154,5 cm x 54 cm
Peso máximo paciente	220 Kg
Conexión	Digital, vía el
Potencia motor	7 HP; inverter Fujii PC.
Dispositivos de seguridad	Pulsador emergencia, cordel de tirón anticaída
Mantenimiento	Sistema de auto centrado del tapiz, cinta auto lubricada.
Movimiento	Construida con ruedas para moverla.
Dimensiones y peso	210 x 80 x 150 cm, 220 kg
Potencia absorbida a máx. velocidad	3000VA
Alimentación	110 V - 260 V / 50 Hz- 60 Hz
Aislamiento Paciente	Transformador médico aislamiento toroidal 1900 VA
Condiciones ambientales de funcionamiento	temperatura 14-40°C; humedad 30-90%, sin condensación.
Fabricante	Runner srl
Dimensiones y peso	210 x 80 x 150 cm, 220 kg
Dimensiones y peso embalaje	230 x 90 x 50 cm, 231 kg