



Hannoband® -3E ECO

Producto básico en la construcción -
La cinta multifunción con una membrana

Hannoband®-3E ECO es una cinta multifunción para la impermeabilización de las juntas en ventanas. La combinación de espumas impregnadas y una membrana de función aseguran la impermeabilización según el principio “en el interior mayor impermeabilidad que en el exterior”.

- En el interior mayor impermeabilidad que en el exterior.
- Gran ahorro de tiempo y costes
- Clasificación material B2 según DIN 4102
- Estanqueidad frente a lluvias torrenciales según EN1027 hasta 600 Pa
- Hermético al aire $a_n \leq 0,1$

Mejor relación precio-rendimiento de la cinta multifunción con especificaciones básicas. La cinta Hannoband®-3E ECO es la alternativa eficaz a aplicar, frente cintas teñidas para la estanqueidad de juntas.

Nº referencia	Ancho cinta mm	Profundidad estructura ventana mm	Ancho junta mm	Longitud rollo en m	Contenido caja en rollos m	
56/4-9	56	60	4-9	14,1	5	70,5
56/6-15	56	60	6-15	11,7	5	58,5
56/10-20	56	60	10-20	9,4	5	47,0
56/15-30	56	60	15-30	7,0	5	35,0
64/4-9	64	70	4-9	14,1	4	56,4
64/6-15	64	70	6-15	11,7	4	46,8
64/10-20	64	70	10-20	9,4	4	37,6
64/15-30	64	70	15-30	7,0	4	28,0
74/4-9	74	80	4-9	14,1	4	56,4
74/6-15	74	80	6-15	11,7	4	46,8
74/10-20	74	80	10-20	9,4	4	37,6
74/15-30	74	80	15-30	7,0	4	28,0
84/4-9	84	90	4-9	14,1	3	42,3
84/6-15	84	90	6-15	11,7	3	35,1
84/10-20	84	90	10-20	9,4	3	28,2
84/15-30	84	90	15-30	7,0	3	21,0
94/4-9	94	100	4-9	14,1	3	42,3
94/6-15	94	100	6-15	11,7	3	35,1
94/10-20	94	100	10-20	9,4	3	28,2
94/15-30	94	100	15-30	4,7	3	21,0