



Hannoband®-HBD

Esencial para la construcción

La cinta esencial para la construcción: estanca a las lluvias torrenciales y resistente a la intemperie. Esta cinta versátil es adecuada por ejemplo para juntas de conexión, aislamiento térmico entre el marco y la mampostería, para rellenar, acoplamientos y para el sellado de tejas.



- Lluvia torrencial según norma EN 1027 t 300 Pa
- Ninguna imprimación, también se puede aplicar en superficies húmedas y desiguales
- Resistente a la intemperie
- Transpirable, permeable
- Libre de halógenos, formaldehído, amianto, metales pesados
- No residuos peligrosos
- tipo de material B2 según norma DIN 4102
- Resistente a la radiación UV y a la intemperie

Certificados

MPA Bau Hannover

Instituto de ensayos para la industria de la construcción Hannover

- Estando a la lluvia torrencial según norma EN 1027
- Tipo de material B2 según norma DIN 4102

Eurofins Product Testing A/S

- Medición de las emisiones

GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe

(Asociación para la emisión controlada de materiales de instalación)

- Certificación con EMICODE® EC1^{PLUS}

Nº referencia	Para profundidad junta* en mm	Para ancho junta en mm
10/1,5-2,5	10	1,5-2,5
15/1,5-2,5	15	
20/1,5-2,5	20	
10/2-4	10	2-4
15/2-4	15	
20/2-4	20	
10/3-5	10	3-5
15/3-5	15	
20/3-5	20	
15/5-7	15	5-7
20/5-7	20	
30/5-7	30	
15/7-10	15	7-10
20/7-10	20	
30/7-10	30	
20/8-12	20	8-12
25/8-12	25	
30/8-12	30	

Si los dos lados de la junta no son paralelos, se seleccionará el espesor de la cinta en función de punto más ancho. Con el fin de garantizar el funcionamiento perfecto. Los anchos de cinta recomendados no deben ser ni menores ni exceder los anchos recomendados. Los anchos de cinta máximos y mínimos incluyen los movimientos del componente de construcción. El ancho de la cinta (profundidad de la junta) no debe ser menor que las dimensiones mínimas ensavadas.