

DESPALILLADORA – ESTRUJADORA DPN



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Regulación de la velocidad del árbol y del tambor mediante variador electrónico.
- Diseñada para regular la distancia entre los extremos de las palas despalilladoras y el tambor mediante el desplazamiento de los ejes del árbol. Esta regulación permite optimizar el desgranado de las uvas recogidas manual o mecánicamente.
- Grupo estrujador de rodillos de goma, de uso alimenticio, para el pisado suave de las uvas, de fácil regulación y extraíble. (estrujado/ no estrujado).
- Con una construcción mecánica que permite el abatimiento del grupo de transmisión y la extracción horizontal del árbol y el tambor de despalillado en pocos minutos. Todo ello facilita las operaciones de limpieza y mantenimiento.
- Posibilidad de sustituir el árbol y el tambor de despalillado.
- Alimentación mediante rampa o tolva con sinfín alimentador (opcional bandeja de escurrido).
- Se puede instalar en fosos de pequeñas dimensiones.
- Se puede suministrar con bomba mono o con una simple tolva recoge-mosto dotada de salida para la conexión a una bomba de pistón.
- Las características técnicas y su precio hacen que la máquina DPN sea muy interesante ya que en ella se unen economía, versatilidad, higiene y calidad.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

<u>MODELO</u>	<u>PRODUCCION</u> [tn/h]	<u>DESPALILLADORA</u> [Kw.]	<u>ESTRUJADORA</u> [Kw.]
DPN15	13 - 17	2,2	1,1
DPN25	22 - 28	3,0	1,5
DPN45	40 - 50	5,5	2,2
DPN60	55 - 65	7,5	3,0
DPN90	80 - 100	9,2 + 2,2	4,0



<u>MO</u> <u>DELO</u>	<u>TOLVA DE CARGA</u> [kw]	<u>BOMBA MONO</u> [Kw.]	<u>TOLVA DE DESCARGA</u> [Kw.]
DPN15	0,55	4,0	0,55
DPN25	0,75	5,5	0,75
DPN45	1,10	9,2	1,10
DPN60	1,50	11,2	1,50
DPN90	2,20	18,5	2,20



FÁCIL EXTRACCIÓN DEL ÁRBOL Y EL TAMBOR DE DESPALILLADO, PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Este catálogo es meramente informativo y no conlleva ninguna obligación contractual.