



No utilizar con modelos USSS-1, 2, 2A Jarvis ni con aturridor neumático USSS-1/2.

Aparato para ensayos Modelo AST 106 de Jarvis - para aturridores PAS Tipo C y Tipo P de Jarvis, mediciones de velocidad del perno.

JARVIS®

- Pruebas rápidas y precisas de aturridores de percutor de fogeo Jarvis.
- Fácil de usar: manejo intuitivo.
- Registro de datos para auditorías de pruebas.
- Cumple con los requisitos más estrictos de registros de datos de auditoría.



Modelo AST-106

Características

Requerimientos de potencia	115 V / 0,3 A o 220 V / 0,2 A		
Voltaje de funcionamiento	115 V, 1 fase, 60 Hz		
:	230 V, 1 fase, 50 / 60 Hz		
Dimensiones totales			
Banco de pruebas (Ø x alto)	7 pulg. x 10 pulg.	178 mm x 254 mm	
Caja de control (largo x alto x ancho)	12 x 10 x 4 pulg.	305 x 254 x 102 mm	
Peso			
Banco de pruebas	23 libras	10,4 kg	
Caja de control	5 libras	2,3 kg	

Selección del equipo y accesorios

Número de Pedido

Aparato para ensayos PAS Jarvis Modelo AST 106 (incluye banco de pruebas y caja de control).

115 V, 60 Hz	4116001
230 V, 50 / 60 Hz	4116002

Banco de pruebas		3161610
Caja de control	110 - 240 V, 1 fase, 50 / 60 Hz	3163001

JARVIS®

Productos para la industria cárnica y avícola

Jarvis Products Corporation · 33 Anderson Road · Middletown, CT 06457-4926 · Estados Unidos

Teléfono (860) 347-7271 · Fax (860) 347-9905 · president4@hotmail.com · www.jarvisproducts.com