

# SIERRA CIRCULAR PARA DESPIECE

Modelos SEC 230-4 y SEC 230-4LN



## Jarvis Modelo SEC 230-4 - Sierra eléctrica circular para despiece.

# JARVIS®

- La sierra SEC 230-4, con una profundidad de corte de 3 pulgadas (76 mm), resulta ideal para:
  - Cortes de vacuno: aguja, paleta, costillas, cuartos delanteros, cuartos traseros, espinazo, falda y lomo.
- Motor eléctrico sellado de 2,25 caballos para un rendimiento óptimo.
- Poca longitud total y mangos especialmente diseñados para un fácil manejo.
- Dispone de frenado eléctrico o mecánico.
- Superficie suave para una fácil limpieza y una higiene óptima.
- Controles antiamarre para la seguridad del operario.
- Cumple con los requisitos nacionales e internacionales de seguridad e higiene.



**SUAVE - POTENTE - RESISTENTE**

# SIERRA CIRCULAR PARA DESPIECE

## Modelos SEC 230-4 y SEC 230-4LN

Datos técnicos		
Accionamiento	Eléctrico	
<b>Modelos SEC 230-4 y SEC 230-4LN</b>		
Potencia del motor	2,25 caballos	1678 W
Voltaje operativo	415/400/230/115/42 V, trifásico, 50 Hz 575/480/380/240/208 V, trifásico, 60 Hz	
Velocidad de la hoja	50 Hz 1350 rpm 60 Hz 1650 rpm	
Mango de control	Eléctrico doble antiamarre o un disparador (CE)	
Freno	Eléctrico (CD) o mecánico	
Diámetro de la hoja	9,1 pulgadas	231 mm
Profundidad de corte (máxima)	3,0 pulgadas	76 mm
Longitud total	24 pulgadas	610 mm
Peso	40 libras	18,1 kg
Vibración	inferior a 108 dB	<0,25 m/seg <sup>2</sup>
Ruido (a un metro de la herramienta)	inferior a 80 dB	
Selección de herramientas y accesorios	Número de pedido	
Modelo Sec 230-4		
42 V, trifásico, 50 Hz con freno CD	4004218	
42 V, trifásico, 50 Hz con freno mecánico	4004206	
115 V, trifásico, 50 Hz con freno mecánico	4004246	
230 V, trifásico, 50 Hz con freno mecánico	4004207	
240 V, trifásico, 60 Hz con freno mecánico	4004215	
240 V, trifásico, 60 Hz con freno CD	4004217	
380 V, trifásico, 50 Hz con freno mecánico	4004205	
480 V, trifásico, 60 Hz con freno CD	4004216	
480 V, trifásico, 60 Hz con freno mecánico	4004214	
Modelo Sec 230-4LN		
42 V, trifásico, 50 Hz con freno CD	4004221	
42 V, trifásico, 50 Hz con freno mecánico	4004224	
240 V, trifásico, 60 Hz con freno CD	4004220	
240 V, trifásico, 60 Hz con freno mecánico	4004223	
480 V, trifásico, 60 Hz con freno CD	4004219	
480 V, trifásico, 60 Hz con freno mecánico	4004222	
Hojas	<i>Se ruega que se especifique la preferencia en cuanto a la hoja al realizar el pedido.</i>	
9,1 pulgadas/231 mm diámetro - 130 dientes	1023286	
9,1 pulgadas/231 mm diámetro, diente alterno - 72 dientes	1023387	
9,1 pulgadas/231 mm diámetro, reducción de ruido - diente alterno aleatorio	1023299	
9,1 pulgadas/231 mm diámetro, reducción de ruido - 60 dientes	1023348	
Equilibrador	4042035	

# JARVIS®

Productos para la industria cárnica y de aves de corral

Jarvis Products Corporation · 33 Anderson Road · Middletown, CT 06457-4926 · Estados Unidos de América  
Teléfono (860) 347-7271 · Fax (860) 347-9905 · presiden4@hotmail.com · www.jarvisproducts.com