

ATURDIDOR NEUMÁTICO

Modelo USSS-1/2



ESTADOS UNIDOS Patente número 6.135.871

Modelo USSS-1/2 de Jarvis: aturdidor de perno cautivo de alta velocidad, operado de forma neumática, ideal para cerdos y terneras.

JARVIS®

- Aturdido e insensibilización al dolor.
- Perfeccionamiento del aturdimiento para mejorar la calidad de la carne.
- Neumáticos, pero sin inyección de aire.
- Manijas bimanuales con control del disparador para facilitar el manejo y la operación: menos fatiga del operador.
- Fácil de mantener y limpiar.
- Peso ligero: cómodo de manejar.



HUMANO - SEGURO - EFICIENTE

ATURDIDOR NEUMÁTICO

Modelo USSS-1/2

Características

Accionamiento neumático

Modelo USSS-1/2

Presión operacional	170 - 230 psi	11.7 - 15.9 bar
Presión operacional máxima.	150 psi	17,2 bar
Consumo de aire (por ciclo) @ 170 psi (11.7 bar)	0,63 - 0,83 pies ³	17,8 - 23,5 L
Diámetro eje penetrante		11,7 mm
Manijas de control		
Disparador único		Neumático
Dim. (largo x ancho x alto)	5 x 7 x 14 pulg.	381 x 178 x 356 mm
Peso	15,5 libras	7,03 kg

Selección del equipo y accesorios

Número de Pedido

Modelo USSS-1/2		4044042
Compresor de aire		
	380 V / 50 Hz / 5 hp	4061362
	380 V / 50 Hz / 10 hp	4061379
	415 V / 50 Hz / 5 hp	4061378
	415 V / 50 Hz / 10 hp	4061380
	460 V / 60 Hz / 5 hp	4061361
	460 V / 60 Hz / 10 hp	4061366
Aparato para ensayos PAS Modelo AST 105 de Jarvis (incluye banco de pruebas y caja de control).		
	115 V, 60 Hz	4016012
	230 V, 50 / 60 Hz	4016014
Filtro de aire-Regulador-Lubricante (64 oz / 1,9 L de capacidad)		3022100
Conjunto de manguera de aire (en espiral, 25 pies).		3059045
Equilibrador		4042045

JARVIS®

Productos para la industria cárnica y avícola

Jarvis Spain S.L. · Carrer Farigola 28 · Pol. Ind. Polingesa, 17457 Riudellots de la Selva · Girona Teléfono: (0034)972 47 87 66 · info@jarvisespana.es · www.jarvisespana.es