

KIEKENS

Preseparadores volquete

Para una comoda recogida de producto



Pre-separador para instalaciones con elevado vacio
(version A)



Pre-separador con cabezal ciclonico para instalaciones con elevada depresion
(version B)



Pre-separador para instalaciones de aspiracion con baja depresion
(version C)

La gama de preseparadores tipo volquete pueden intercalarse perfectamente en instalaciones de aspiracion con alta o baja depresion. Su robusta construccion en grueso acero le confiere alta resistencia a golpes. Su acabado superficial de 2 x 80 micras tambien es muy resistente.

El preseparador puede suministrarse en diferentes ejecuciones

- Contenedor con cabezal preseparador y conexiones \varnothing 60, \varnothing 80 y \varnothing 100 mm (version A)
- Contenedor con cabezal preseparador ciclonico y conexiones \varnothing 60, \varnothing 80 y \varnothing 100 mm (version B)
- Contenedor con cabezal decantador y conexiones \varnothing 100 y \varnothing 150 mm, apto para instalaciones con baja depresion (version C)
- Mecanismo de volcado manual
- Cadena de seguridad contra deslizamiento
- Cubierta con bisagra
- Refuerzo adicional para instalaciones con elevada depresion
- Horquilla para su transporte mediante carretilla elevadora
- Capacidad hasta 2,000 kg
- Colores gris antracita RAL 7021 y naranja RAL 2004
- Ruedas giratorias con bloqueo.



Opciones



- Plancha perforada separadora



- Valvula drenaje



- Manguera flexible
Manguera resistente de poliuretano
apta para elevada depression
Disponible en todos los diametros



- Ruedas fijas y giratorias



Cabezales preseparadores

Cabezal preseparador standard

Version **A**: Ø 60, Ø 80 y Ø 100 mm (altura 200 mm)



Cabezal ciclonico

Version **B**: Ø 60, Ø 80 y Ø 100 mm (altura 325 mm)



Cabezal daecantador para baja depression

Version **C**: Ø 100 y Ø 150 mm (altura 170 mm)



Ø 60 y Ø 80 mm con conectores rapidos macho/hembra
Ø 100 y Ø 150 mm conexion directa a manguera flexible o tuberia



El contenedor-preseparador, preparado para elevada depression, es un complemento ideal en combinacion con los aspiradores industriales tipos KE, KF, KW, KS/KV, D.52, D.72 y las instalaciones de captacion de polvo Dustmaster H.

Son de gran ayuda siempre que se desee una gran capacidad de deposito de recogida, facilidad de vaciado o simplemente disponer de un punto de recogida de producto diferente al propio de la aspiradora o central de aspiracion.

Contenedor volquete (KC) / Con cabezal preseparador (VA)

Tipo	Capacidad	Medidas			KC	VA
		Largo	Ancho	Alto *		
KC(VA) 300	300 Litros	1390	x 770	x 835	1005	
KC(VA) 600	600 Litros	1390	x 1070	x 910	1080	
KC(VA) 900	900 Litros	1390	x 1570	x 910	1080	
KC(VA) 1200	1200 Litros	1920	x 1070	x 1200	1370	
KC(VA) 1700	1700 Litros	1920	x 1570	x 1200	1370	
KC(VA) 2100	2100 Litros	1920	x 1870	x 1200	1370	

Version movil 200 mm. mas alta

(* excl. cabezal preseparador)



IBERCLEAN, S.A.

Poligono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.
08293 COLLBATO
Tel. 93 777.01.31
Fax 93 777.07.14
www.iberclean.com