



Accesorios para el brazo de aspiración telescópico SYSTEM 75 ... elija entre una gran variedad de campanas extractoras

La gama de accesorios de los brazos de aspiración SYSTEM 75 Telescopic incluye diferentes consolas de fijación, campanas extractoras y reducciones para su conexión.

Las fijaciones para su montaje (consolas de pared y columnas para montaje en techo) son las mismas que para la gama System 100 y están fabricadas de acero al carbono con acabado epoxy. Las columnas de techo están disponibles en 3 diferentes medidas de 500 mm, 750 mm. y 1.000 mm.

La reducción para conexión del brazo al sistema de aspiración/ventilación es de polipropileno.

La selección de campanas extractoras para el brazo de aspiración SYSTEM 75 Telescopic es la misma que para el resto de gama System 75 y permite la elección de un modelo adecuado para cada lugar de trabajo y contaminante.

La elección del material de la campana dependerá de la aplicación. Las campanas están fabricadas en transparente PETG (polietilentereftalato) y aluminio anodizado o con acabado epoxy. Véase hoja adjunta para mayor información.

También pueden consultar nuestra web www.iberclean.com o consultar a su distribuidor.



Gama SYSTEM 75 - Brazo Telescópico

Ahorro de espacio con un gran alcance

IBERCLEAN, S.A.
Polígono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.
08293 COLLBATO
Tel. 93 777.01.31 / Fax.93 777.07.14
web: www.iberclean.com / e-mail: info@iberclean.com





Aspiración localizada – para un ambiente libre de contaminantes

La instalación de sistemas de aspiración individuales y que permiten una captación localizada sobre el foco contaminante, previenen la dispersión del aire contaminado en la zona de trabajo. Por ello, este sistema de aspiración es el más eficaz y da solución al control de contaminantes desde su mismo origen.

Brazo muy cómodo de usar.

Los brazos de aspiración de SYSTEM 75 se mantienen en la posición en la que se colocan gracias a un sistema de compensación interno. Esta construcción hace que el brazo sea de muy cómodo manejo y muy sencillo de colocar sobre la fuente contaminante durante el proceso de trabajo.

Larga duración y mínimo mantenimiento

El único mantenimiento recomendable para los brazos SYSTEM 75 es su limpieza según sea su aplicación. El brazo es muy fácil de desensablar y volver a montar con este propósito y sin necesidad de herramienta alguna. Todos los brazos articulados SYSTEM 75 están fabricados con materiales de alta calidad que aseguran fácil mantenimiento y larga duración. Todas las partes plásticas son de Polipropileno resistente al impacto. Las partes de aluminio son anodizadas y la superficie interior y exterior de las consolas de fijación pintadas con epoxy. Ejes, tornillos y resortes son fabricados de acero inoxidable resistente a ácidos que aseguran una larga vida en ambientes agresivos. Los discos de fricción ubicados en las rótulas no precisan de mantenimiento alguno.

Medición de eficacia y caída de presión

El Instituto Tecnológico Danés ha medido el nivel sonoro, caída de presión y eficacia de los brazos de extracción SYSTEM 75. Contacte con su distribuidor o visite nuestra web www.iberclean.com. para ver los resultados, medidas, etc.

Gama SYSTEM 75 Telescopic ... elegante y práctico brazo para extracción

Aplicaciones

La gama SYSTEM 75 es adecuada para caudales de aire entre 80 y 180 m³/h

El brazo telescópico SYSTEM 75 está construido con 2 articulaciones y un tramo telescópico. El tramo de tubo telescópico ahorra espacio y es muy práctico para aplicaciones de extracción localizada en laboratorios, talleres, pesajes de productos y trasvases de líquidos entre otros.

Ajustado a las condiciones de trabajo

Los brazos telescópicos se montan rápido con sus fijaciones a pared o techo.

El alcance de los brazos telescópicos standard de la gama SYSTEM 75 está disponible en 2 medidas: 1.300 mm y 1.900 mm. La combinación entre sistema de fijación (pared/techo) y alcance necesarios permiten ajustar la gama a las necesidades concretas del lugar de trabajo. Véase hoja adjunta para más información.

Aluminio (AL)

– para la mayoría de aplicaciones

La gama SYSTEM 75 Telescopic se fabrica en aluminio y se emplea en aquellas aplicaciones que no requieran una especial resistencia química o conductividad.

Los brazos SYSTEM 75 Telescopic están formados por conductos de aluminio con juntas y rótulas de polipropileno blanco. El tramo telescópico presenta una reducción de diam. 100 mm. a diam. 75 mm. El tramo deslizable tiene infinitas posiciones y es autoportante.

Soluciones personalizadas -

– corto plazo de entrega

Paralelamente a la gama standard, SYSTEM 75 también ofrece soluciones especiales personalizadas. Por favor, contacte con su distribuidor para hallar la mejor solución a su problema.

Los plazos de entrega son en cualquier caso cortos tanto en la gama standard como en la fabricación de soluciones a medida.

Materiales

	System 75AL Telescopic
Conductos – ø 75 mm y ø 100 mm	Aluminio anodizado
Juntas y bridas	Polipropileno (PP)
Ejes y resortes	Acero inoxidable resistente a ácidos ¹⁾
Discos de fricción-O ring	Polietileno (PE) / polipropileno (PP)
Reducción	Polietileno HD (PEHD)

1) AISI 316L


System 75 - Telescópico

Gama de productos

A cleaner working environment



System 75 Telescopico

	Alcance [mm]	Artículo nº
	MONTAJE EN PARED	
	950 - 1300	900-1300-2
	1300-1900	900-1900-2
	MONTAJE EN TECHO	
	950 - 1300	900-1300-3
	1300-1900	900-1900-3

La gama SYSTEM 75 TELESCOPIC está formada por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación.

Para información sobre campanas y fijaciones véase dorso.

Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web: www.iberclean.com



System 75 Telescópico

Gama de productos

A cleaner working environment



Campanas

CONDUCTO ASPIRACION	medidas [mm]	artículo básico nº	ALU (como foto) remates color:	
	250	1-7525-	-	-
	250	1-7526-	4	5
BOQUILLA	medidas [mm]	artículo básico nº	ALU (como foto) remates color:	
	250	1-7525-	4	5
CAMPANAS	medidas [mm]	artículo básico nº	ALU (como foto) remates color:	
	ø 200	1-7524-	4	5
	ø 200	1-7524*	-	-
	420 x 320	1-754232-	4	5
	ø 280	1-7528-	4	5
	ø 385	1-7535-	4	5
	330 x 240	1-753324-	4	5

*) Apto para su uso en autoclave

- Solo un color disponible
- No disponible

Consolas de fijación

Consola pared	Descripción	artículo nº	color
	Consola fijación a pared	2-10035	blanco
		2-10035-22	acero inoxidable
COLUMNA PARA TECHO	Largo [mm]	artículo nº	color
	500	2-100-500	blanco
	750	2-100-750	blanco
	1000	2-100-1000	blanco

Otros accesorios

REDUCCION	diámetro de conducto [mm]	artículo nº	color
	100-125	4-100125	blanco
REJILLA PRO-TECCION	diámetro de conducto [mm]	artículo nº	color
	75	5-17	blanco

La gama SYSTEM 75 TELESCOPIC está formada por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación. Para información sobre brazos articulados véase dorso. Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web: www.iberclean.com

IBERCLEAN, S.A.

Poligono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.
08293 COLLBATO
Tel. 93 777.01.31 / Fax.93 777.07.14
web: www.iberclean.com / e-mail: info@iberclean.com



www.iberclean.com