



BOMBAS SUMERGIBLES DE LODOS

Perfecta gama de bombas de lodo a 220 - 380 v, ideal para obra, industria, agricultura.

Consulte con nuestros técnicos la elección correcta.

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	CAUDAL MÁXIMO	ALTURA ELEVACIÓN	DT-TURBO DESCARGA
	Kw - HP	Volts	L.P.M.	m	
COBRA	0,48-0,60	220	225	12,7	1" 30mm
SALVADOR	2,00-2,70	380	800	15,0	3" 76mm
SENIOR	4,10-5,60	380	2000	9,0	4" 102mm

MODELO	POTENCIA	ALTURA SUCCIÓN	CAUDAL MÁXIMO	SÓLIDOS	DT-TURBO DESCARGA
	Kw - HP	m	L.P.M.	mm	
PG2	3	7,5	600	6	2" 51mm
PG3	4,5	7,5	900	7	3" 76mm
KDP30	Diesel	8,0	1200	8	3" 80mm
SELWOOD	Diesel	14	2500	12	6"

BOMBAS DE SUPERFICIE AUTONOMAS

Gasolina, diesel, arranque eléctrico, auto aspirantes, ideales para el trasvase de tuberías sondeos emergencias..

Consulte con nuestros técnicos la elección correcta.

