



FACILIDAD DE MOVIMIENTO

La quinta rueda facilita el giro de la cama y reduce el esfuerzo necesario para desplazarla.

FACILIDAD DE LIMPIEZA

Nuestros productos de alta calidad, reducen el tiempo de limpieza hasta en un 30%. Las superficies lisas y sus paneles extraíbles permiten una limpieza y descontaminación fácil y rápida.

SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA

El sistema de regulación de altura en la cama **Evoque** se realiza mediante un pedal bilateral, llegando a un rango de altura comprendido entre 45 cm a 76,5 cm.

Cama EVOQUE

La cama hospitalaria que satisface a la enfermería

EQUIPAMIENTO BÁSICO	DATOS TÉCNICOS																
1. Cama hidráulica con sistema de compases. 2. Carga máxima permitida: 230 Kg. 3. Somier compuesto de cuatro módulos independientes de ABS. 4. Palanca de accionamiento planos del somier mediante resorte a gas. 5. Ruedas de 150 mm de diámetro. 6. Paragolpes de protección. 7. Carenado inferior en ABS. 8. Cuatro soportes para barra porta sueros e incorporador. 9. Topes de colchón. 10. Sistema central de frenado. 11. Rueda direccional. 12. Porta-accesorios bilateral. 13. 8 enganches para correas de inmovilización.	<table><tr><td>Dimensión externa</td><td>215 x 96 cm.</td></tr><tr><td>Dimensión superficie de paciente</td><td>208 x 87 cm.</td></tr><tr><td>Elevación de altura</td><td>45 - 76,5 cm.</td></tr><tr><td>Inclinación de plano de tronco</td><td>70°</td></tr><tr><td>Inclinación de plano de piernas</td><td>45°</td></tr><tr><td>Peso de la cama sin accesorios</td><td>150 kg.</td></tr><tr><td>Carga máxima de la cama</td><td>230 kg.</td></tr><tr><td>Extensión del lecho</td><td>+/- 15 cm.</td></tr></table>	Dimensión externa	215 x 96 cm.	Dimensión superficie de paciente	208 x 87 cm.	Elevación de altura	45 - 76,5 cm.	Inclinación de plano de tronco	70°	Inclinación de plano de piernas	45°	Peso de la cama sin accesorios	150 kg.	Carga máxima de la cama	230 kg.	Extensión del lecho	+/- 15 cm.
Dimensión externa	215 x 96 cm.																
Dimensión superficie de paciente	208 x 87 cm.																
Elevación de altura	45 - 76,5 cm.																
Inclinación de plano de tronco	70°																
Inclinación de plano de piernas	45°																
Peso de la cama sin accesorios	150 kg.																
Carga máxima de la cama	230 kg.																
Extensión del lecho	+/- 15 cm.																
ACESORIOS																	
1. Soporte bolsa de orina (REF. CHA20). 2. Incorporador (REF. CHA17). 3. Palo de gotero (REF. CHA15).																	
EQUIPAMIENTO OPCIONAL																	
1. Barandillas abatibles metálicas (REF. CHV50). 2. Barandillas laterales partidas en ABS (REF. CHV53). 3. Extensión de lecho integrada (+15cm). 4. Quinta rueda (REF. CHV 24). 5. Soporte rayos X (REF. CHV26).																	



NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.



Mobiliario Clínico Cama EVOQUE

www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01

Cama EVOQUE

La cama hospitalaria que satisface a la enfermería

La cama EVOQUE ha sido desarrollada para alcanzar una correcta funcionalidad, ergonomía y diseño.



- Disminuye el esfuerzo físico necesario para mover a los pacientes.
- Con los nuevos sistemas de la cama EVOQUE adelantamos los procesos de mejora del paciente gracias a su avanzado diseño ergonómico que aumenta su autonomía y movilidad.

REQUISITOS DE LA NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD

Según la normativa EN 60 601-2-52 de camas eléctricas las barandillas deben garantizar la reducción del riesgo de atrapamiento de la cabeza, cuello o extremidades para evitar posibles accidentes fatales para el paciente.

Las cuatro barandillas partidas permiten tener un acceso individual sobre el paciente.

BARANDILLAS



- 1 Barandillas abatibles metálicas.
- 2 Barandillas laterales partidas sin controles incorporados

Panel de cabecero y piecero ergonómicos que facilitan el manejo de la cama. El material utilizado cumple los requisitos de higiene y mantenimiento.

4 barandillas independientes realizadas en ABS

4 parachoques situados en las esquinas.

Regulacion en altura hidraulicamente



Sistema de abatimiento de las barandillas de fácil manejo.



Extensión de lecho integrada: sistema mecánico de lecho integrada hasta 15 cm. (Opcional)