

# Mesa de tratamiento OMEGA BASIC

| ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FUNCIONALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Estructura extremadamente sólida y estable.</li><li>• Cojines: acolchado realizado en espuma de poliuretano de 40 mm de grosor, de alta densidad forrados con tela vinílica auto extingible (según norma M1, antibacteriana y resistente a la absorción y manchas) disponible en 8 colores.</li><li>• Secciones ajustables mediante accionamientos neumáticos accionadas mediante empuñaduras ergonómicamente antideslizantes</li><li>• Los muelles neumáticos se activan presionando los cojines hacia arriba, bloqueándose automáticamente cuando se suelta el asa.</li><li>• Acolchado realizado en espuma de poliuterano de aldensida.</li><li>• Tapizado en tela vinílica autoextingible (según norma M1) antibacteriano, y resistente a la absorción y manchas.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño funcional: máximo espacio de asiento tanto para el terapeuta como para el paciente.</li><li>• Funcionalidad, diseño y comodidad hasta los detalles terapéuticos más pequeños. Cuidadosamente adecuadas a sus actividades diarias. un valor añadido pasa su consulta.</li><li>• Abertura ergonómica para la respiración con tapa almohadillada Inclinación del cabecero de hasta 75°</li></ul> |
| FACILIDAD DE USO Y MANEJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MOVILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- Una camilla de tratamiento que garantiza una elevada estabilidad dinámica.



Altura mínima de 45 cm.

# Mesas de tratamiento OMEGA

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

| EQUIPAMIENTO BÁSICO                                                                                         | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----|-------------------------|--------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mando de pie</li><li>2. Tapa para apertura de boca-nariz</li></ol> | <table><tr><td>Alimentación eléctrica</td><td>230/110V 50/60Hz</td></tr><tr><td>Consumo máximo</td><td>1.6A, 370 Volt.</td></tr><tr><td>Indicador de protección</td><td>IP 66</td></tr><tr><td>Clase de protección</td><td>Clase I</td></tr><tr><td>Grado de protección frente a descarga</td><td>Tipo B</td></tr></table>                                                                                                      | Alimentación eléctrica | 230/110V 50/60Hz | Consumo máximo   | 1.6A, 370 Volt. | Indicador de protección                        | IP 66     | Clase de protección | Clase I   | Grado de protección frente a descarga | Tipo B |                                       |     |                         |        |
| Alimentación eléctrica                                                                                      | 230/110V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| Consumo máximo                                                                                              | 1.6A, 370 Volt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| Indicador de protección                                                                                     | IP 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| Clase de protección                                                                                         | Clase I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| Grado de protección frente a descarga                                                                       | Tipo B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| EQUIPAMIENTO OPCIONAL                                                                                       | DATOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Soporte portarollos</li><li>2. Altura hidráulica</li></ol>         | <table><tr><td>Longitud total</td><td>202 cm</td></tr><tr><td>Ancho del somier</td><td>67 cm</td></tr><tr><td>Altura desde el suelo a la sección del asiento</td><td>min 45 cm</td></tr><tr><td></td><td>max 95 cm</td></tr><tr><td>Ángulo de inclinación del respaldo</td><td>70°</td></tr><tr><td>Inclinación de la sección del asiento</td><td>17°</td></tr><tr><td>Peso máximo que soporta</td><td>230 kg</td></tr></table> | Longitud total         | 202 cm           | Ancho del somier | 67 cm           | Altura desde el suelo a la sección del asiento | min 45 cm |                     | max 95 cm | Ángulo de inclinación del respaldo    | 70°    | Inclinación de la sección del asiento | 17° | Peso máximo que soporta | 230 kg |
| Longitud total                                                                                              | 202 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| Ancho del somier                                                                                            | 67 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| Altura desde el suelo a la sección del asiento                                                              | min 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
|                                                                                                             | max 95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| Ángulo de inclinación del respaldo                                                                          | 70°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| Inclinación de la sección del asiento                                                                       | 17°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |
| Peso máximo que soporta                                                                                     | 230 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |                  |                 |                                                |           |                     |           |                                       |        |                                       |     |                         |        |



www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01

NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.



Mobiliario Clínico  
Mesas de tratamiento  
OMEGA

# Mesas de tratamiento OMEGA

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

Los tratamientos especiales requieren camillas especiales.  
Medisa proporciona unos productos muy cuidados. Funcionales y cuidadosamente diseñados. Todo ello unido a una gran calidad.




o Soporte rollo papel

## FACILIDAD DE LIMPIEZA

Nuestros productos de alta calidad, reducen el tiempo de limpieza hasta en un 30%. Las superficies lisas y sus paneles extraíbles permiten una limpieza y descontaminación fácil y rápida.



## GRAN ESTABILIDAD Y CARGA



El sistema de elevación del somier de las camas Medisa presenta una gran estabilidad y resistencia a la carga, pudiendo soportar hasta 200-230 kg. según el modelo elegido.

# Mesa de tratamiento OMEGA PRO

## ESTRUCTURA

- Estructura extremadamente sólida y estable.
- Cojines: acolchado realizado en espuma de poliuretano de 40 mm de grosor, de alta densidad forrados con tela vinílica auto extingible (según norma M1, antibacteriana y resistente a la absorción y manchas) disponible en 8 colores.
- Secciones ajustables mediante accionamientos neumáticos accionadas mediante empuñaduras ergonómicamente antideslizantes.
- Los muelles neumáticos se activan presionando los cojines hacia arriba, bloqueándose automáticamente cuando se suelta el asa.

## MOVILIDAD

- Móvil con ruedas retráctiles y ruedas de goma; sistema de elevación central.
- Altura ajustable dirigida por motor eléctrico (con mando de pie).

## FUNCIONALIDAD

- Diseño funcional: máximo espacio de asiento tanto para el terapeuta como para el paciente.
- Funcionalidad, diseño y comodidad hasta los detalles terapéuticos más pequeños.
- Cuidadosamente adecuadas a sus actividades diarias. un valor añadido pasa su consulta.
- Abertura ergonómica para la respiración con tapa almohadillada.
- Dos apoya brazos que permiten una posición confortable.
- Inclínación del cabecero de 25° a -72°
- Central hasta 20° para posiciones de drenajes y tredenlemburg.
- Pies hasta 75°.

## FACILIDAD DE USO Y MANEJO

- Una camilla de tratamiento que garantiza una elevada estabilidad dinámica (200 kg.).



o Apoya brazos



o Trendelenburg 20°

# Mesa de tratamiento OMEGA TREND

## MANEJO

- Todos los movimientos de la camilla son realizados mediante accionamientos hidráulicos y neumáticos.
- Respaldo: Articulación del plano de tronco mediante accionamiento neumático.
- Inclínación del cabecero de hasta 88°.
- Elevación de altura desde 505 mm hasta 815 mm.
- Trendelenburg y antitrendelenburg 5°/21,5° mediante accionamiento neumático.

## ESTRUCTURA

- Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento epoxy.
- Estructura extremadamente sólida y estable.

## COMFORT

- Lecho: Acolchado realizado en espuma de poliuretano de 40 mm de grosor, de alta calidad. Forrados con tela vinílica auto extingible (según norma M, antibacteriana y resistente a la absorción y manchas) disponible en varios colores.
- Abertura ergonómica para la respiración con tapa almohadillada.

## MOVILIDAD

- Rodable: cuatro ruedas Ø de 100 mm con freno centralizado.
- Carenado inferior en ABS de fácil limpieza.
- Pedal bilateral para la regulación en altura.
- Sistema de freno centralizado.



o Trendelenburg 5°