

DESHIERBE MECÁNICO

Einböck



LAS MEJORES
MÁQUINAS PARA
EL CONTROL
MECÁNICO DE
MALEZAS



AEROSTAR



Rastra de púas



Ref.	Ancho	Secciones	Ruedas	Púas	CV	Peso
50015	1,50 m	1x1,5	2	60	15	190 kg
50020	2 m	1x2,1	2	84	20	200 kg
50030	3 m	2x1,5	2	120	30	280 kg
51045	4,50 m	3x1,5	2	180	40	500 kg
51050	5 m	1x2,1/2x1,5	2	204	50	520 kg
51060*	6 m	4x1,5	2	240	60	620 kg
51061	6 m - convertible a 9 m	4x1,5	4	240	60	740 kg
51075	7,50 m	5x1,5	4	300	65	850 kg
51080	8 m	4x1,5/1x2,1	4	324	70	870 kg
51090	9 m - convertible a 6 m	6x1,5	4	360	70	980 kg
53090*	9 m - convertible a 12 m	6x1,5	4	360	80	1.170 kg
53012*	12 m - convertible a 9 m	8x1,5	4	480	90	1.310 kg
53013	13,50 m	9x1,5	4	540	110	1.350 kg
53015	15 m. convertible a 12 m	10x1,5	4	600	130	1.600 kg
53018	18 m	12x1,5	6	720	180	2.490 kg

* Modelos más comerciales

Púas de diámetro 7 mm y largo 490 mm, con ajuste mecánico de la inclinación. Ruedas de control delanteras.

OPCIONAL: Ref. 08353 Juego ruedas control adicionales (desde ref. 51045 hasta 51060)
 Ref. 08330 Soportes para modificar el ancho de vía hasta 2,15 m (desde ref. 50015 hasta 51090)
 Ref. 08331 Soportes para modificar el ancho de vía hasta 2,15 m (desde ref. 53090 hasta 53018)
 Ref. 08315 Ajuste hidráulico de la inclinación de las púas (1 x sección)

AEROSTAR-EXACT

Rastra de púas de precisión



Ref.	Ancho	Secciones	Ruedas	Púas	CV	Peso
50033	3 m.	2x1,5	4	120	30	540 kg
51063	6 m.	4x1,5	6	240	60	940 kg
53290	9 m. convertible a 12 m.	6x1,5	6	360	80	1.600 kg
53212	12 m.	8x1,5	6	480	90	1.880 kg

Máquina profesional para deshierbe de precisión (Cereal, cultivos especiales, hortalizas, etc...)

Púas de diámetro 7 mm y largo 600 mm, con ajuste hidráulico de la inclinación.

Ruedas de control delanteras y traseras.

AEROSTAR-ROTATION

Rastra de púas rotativas



Ref.	Ancho	Secciones	Ruedas	Estrellas	CV	Peso
57150	1,50 m.	1x1,5	2	10	20	280 kg
57300	3 m.	2x1,5	2	20	35	420 kg
57450	4,50 m.	3x1,5	2	30	50	650 kg
57600	6 m.	4x1,5	4	40	65	810 kg
57900	9 m.	6x1,5	4	60	90	1.560 kg
57120	12 m.	8x1,5	4	80	100	1.890 kg

Para cereal, cultivos especiales, hortalizas, etc...

Estrellas de diámetro 500 mm con púas de diámetro 6,5 mm. Ajuste hidráulico de la agresividad de trabajo.

ROTARYSTAR



Azadas rotativas de estrella



Ref.	Ancho trabajo	Ancho transporte	Estrellas	Secciones	CV	Peso
73300	3 m.	3 m.	32	2	70	990 kg
73340	3,40 m.	3,50 m.	36	2	70	1.080 kg
73480	5 m.	2,75 m.	54	3	80	1.600 kg
73600	6 m.	3 m.	64	4	90	1.820 kg
73640	6,40 m.	3 m.	68	4	90	1.910 kg

Dos hiladas de estrellas. Protección central contra piedras.

Estrellas de diámetro 520 mm con 16 puntas intercambiables resistentes al desgaste.

CHOPSTAR



Chopstar



ROLLSTAR

Binadora de estrellas



HILLSTAR

Binadora de discos



ROW-GUARD

Sistema de guiado con cámara



Solicite el catálogo específico del modelo de máquina que más le interese en: marta@vigerm.com



VIGERM, S.L.

Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A P.2

43420 Sta. Coloma de Queralt

Telf.: 977 880 302 Fax: 977 881 225

Mail: vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com