



## Ampliroll® AL26 PA

## Puntos fuertes



- Versatilidad – Carga de una mayor diversidad de cajones
- Capacidad de carga 26 T en recipientes de toma en el suelo
- Serie integrado velocidad rápida y amortiguador integrado
- Reducción del ángulo de carga
- Traslados remolque – Embarcadero – ferrocarril sin elevación del contenedor
- Bloqueo hidráulico de los cajones por exterior
- Gancho con pasador de seguridad neumático
- Marco perforado para facilitar el montaje

## La gama con brazo telescópico y articulado Marrel

Para chasis MMA 26 a 32T			A55	A57	A58	A59	A61	A62
	Longitud de contenedor : mini	LG mm	3900	3900	4200	4200	4300	4300
	maxi		6900	7100	7200	7300	7500	7600
	Contenedor con antiempotramiento fija		6000	6200	6300	6400	6600	6700
	Peso neto	Kg	2975	3015	3055	3095	3115	3135

## Configuración estándar

### Brazo hidráulico telescópico y articulado

- Potencia de elevación operativa 26 T
- Altura de enganche 1425 mm
- Longitud de cajón según ficha técnica asociada
- Gancho de agarre de acero fundido soldado con seguro neumático
- Separación de las pistas de rodamiento 1,060 m
- Bloqueo hidráulico trasero de los cajones (exterior)
- Mando neumático en cabina
- Distribuidores hidráulicos con cubierta protectora
- Seguridades de volteo : Prohibición de entrada de corredera y de apertura del bloqueo hidráulico trasero
- Amortiguador de fin de carrera hidráulico integrado en el cilindro del brazo elevador
- Válvula de frenado en los cilindros de brazo
- Velocidad rápida para dejar el cajón vacío
- Bieleta con doble articulación trasera y eje de rodillos trasero desplazado
- Montaje hidráulico, neumático y eléctrico - probados en la fábrica
- Imprimación gris oscuro

### Hidráulica

Cilindros de fabricación Marrel

Amortiguador integrado : absorbe y retrasa el regreso de los cilindros del brazo

Válvula de frenado montada sobre un cilindro del brazo

Sistemas de seguridad integrados para evitar falsas maniobras

### Calderería

Acero de alto límite elástico

Partes de articulación reforzada traseras para zona de tensiones elevadas

Soldadura por robot y ejes mecanizados por herramientas de alta competencia

**Tratamiento anticorrosión** : granallado de piezas metálicas y pimaire pintura

### Seguridad y bloqueo de las carrocerías

Bloqueo hidráulico trasero de la caja sea por la parte exterior o interior

Señal de funcionamiento del brazo con avisador acústico

## Opciones y accesorios

- Derivaciones hidráulicas (grúas - remolques de volteo, ...)
- Bloqueo hidráulico delantero
- Bloqueo de las suspensiones de mando sincronizado
- Rodillo trasero antivuelco con indicador luminoso y zumbador en cabina
- Mando electroneumático, ...

- Depósitos laterales y montaje detrás de la cabina
- Lotes de fijaciones para los diferentes tipos de chasis
- Barra antiempotramiento PANTO, elevable o fija
- Protecciones laterales fijas o abatibles
- Caja de herramientas y caja de redes extensible
- Caja de extintor – Faro de trabajo
- Alas traseras de aluminio, ...



Su distribuidor



[www.transgruas.com](http://www.transgruas.com)  
[info@transgruas.com](mailto:info@transgruas.com)

Barcelona  
938498388

Madrid  
918951758

Vitoria  
945365601

Valencia  
961344538



MARREL SAS  
Andrézieux-Bouthéon  
Marzo 2016

