



## F3 RE 17/22 CC. SPONDA RETRATTILE GUIDE CROMATE, DOPPIO CILINDRO DI SFILLO - 5 CILINDRI

CAPACITÀ DE CARGA

- 1700 KG
- 2200 KG



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindri:	2 cil. sollevamento + 2 cil. rotazione + 1 cil. raccordo a terra
Sistema di scorcamento	GUIDE CROMATE, DOPPIO CILINDRO DI SFILLO
Cilindri di rotazione:	Semplice effetto
Raccordo automatico a terreno	Sì, idraulico
Materiale pianale:	Alluminio
Altezza standard piattaforma Alu:	1 piega 1483 - 1633 - 1783 mm (max 2033) 2 pieghe 1333 - 1633 - 1833 mm
Piattaforma standard larghezza Alu:	2100 - 2250 - 2400 mm (Max 2500)
Lunghezza braccio:	C - H - HS - HSS
Larghezza braccio [W]	780 - 1230 - 1520 mm
Comando principale:	Quadro comandi esterno

### APPLICACIONES

Le 5 Cilindri F3RE 17/22 CC sono sponde molto robuste con prestazioni elevate per uso intensivo.

F3RE 17/22 CC con GUIDE CROMATE, qualità premium, è una sponda a bassa manutenzione per le APPLICAZIONI più esigenti nel settore dei trasporti regolari, come il supermercato e la distribuzione alimentare.

Il raccordo idraulico automatico a terra e l'elevata stabilità e velocità in apertura e chiusura, è la scelta giusta per equipaggiare i veicoli per i clienti che desiderano alte prestazioni.

Le 5 cilindri F3CL 17/22 sono sponde estremamente versatili, adatte per i veicoli commerciali oltre le 7,5T, Motrici, rimorchi e semirimorchi.

#### NOTA:

Per le versioni con lunghezza braccio HSS la portata è di 15 e 20 ql. con baricentro a 600mm.


Mod.	Portata (Baricentro a 600 mm)	F max	PIATTAFORMA Altezza* (esempio)	MONTAGGIO LATERALE PER MOTRICI				MONTAGGIO RAPIDO PER SEMIRIMORCHIO			
				R min	R' min	T	Peso Kg**	R min	R' min	T	Peso Kg**
PIATTAFORMA 1 PIEGA	1700 kg	1130	1433 (550 + 883)	1458	1553	298	580	-	-	-	-
		1290	1633 (750 + 883)	1760	1855	298	605	1809	1854	453	605
		1530	1633 (750 + 883)	1912	2007	298	630	1962	2007	453	630
PIATTAFORMA 2 PIEGHE	2200 kg	1130	1433 (550 + 883)	1458	1553	298	600	-	-	-	-
		1290	1633 (750 + 883)	1760	1855	298	625	1809	1854	453	625
		1530	1633 (750 + 883)	1912	2007	298	650	1962	2007	453	650
PIATTAFORMA 2 PIEGHE	1700 kg	1130	1083 (600 + 483)	1022	1132	366	510	-	-	-	-
		1290	1283 (700 + 583)	1122	1232	366	545	1160	1220	521	545
		1530	1583 (850 + 733)	1272	1382	366	610	1315	1375	521	610
PIATTAFORMA 2 PIEGHE	2200 kg	1130	1083 (600 + 483)	1022	1132	366	530	-	-	-	-
		1290	1283 (700 + 583)	1122	1232	366	565	1160	1220	521	565
		1530	1583 (850 + 733)	1272	1382	366	630	1315	1375	521	630

\* Per pianali a 1 piega: Pianali disponibili con altezza da 1333 mm a 1983 mm. \*\* Peso approssimativo della sponda con pianale Larghezza 2450 mm. Baricentro del proprio peso a seconda del tipo di braccio e dimensioni di installazioni su veicolo (vedi istruzioni di montaggio). I pesi sopra menzionati, sono indicativi e possono variare in funzione della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare il peso e le specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per le specifiche di peso e variazioni tecniche o per problemi di installazione a causa della mancanza di spazio.



**F3 RE 17/22 CC**. SPONDA RETRATTILE  
GUIDE CROMATE, DOPPIO CILINDRO DI SFILÒ - 5 CILINDRI




CAPACIDAD DE CARGA  
• 1700 KG  
• 2200 KG



La guida cromata può essere regolata longitudinalmente orizzontalmente e verticalmente

Fissaggio rapido doppio cilindro di sfilò

Guide cromate e boccole di sfilò sempre allineate, precise e durature



I pesi sopra menzionati, sono indicativi e possono variare in funzione della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare il peso e le specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per le specifiche di peso e variazioni tecniche o per problemi di installazione a causa della mancanza di spazio.