

ANEMÓMETRO BA 15



Anemómetro portátil digital de hélice direccional con termómetro. Precisa enfrentarlo al viento para una correcta lectura. El brazo flexible permite la lectura en lugares de difícil acceso.

FUNCIONES DE ANEMÓMETRO:

- Indicación de la velocidad del viento actual.
- Indicación de la velocidad del viento máxima y mínima en un periodo determinado.
- Unidades de medida: nudos, mph, m/seg y km/h y ft/min.
- Rango de medida: 1 a 30 m/seg.; 3,6 a 108 km/h.
- Precisión: +- 3% +- 0,20 m/s. ó 0,8 km/h.
- Resolución: 0,01 m/s.; 0,1 km/h.

ANEMÓMETRO DEUTA



Anemómetro portátil analógico de cazoletas. No precisa enfrentarlo al viento.

- Indicación de la velocidad actual del viento.
- Unidades de medida: km/h, Beaufort, m/s y nudos.
- Rango de medida: 0-120 Km/h, 0-12 Beaufort, 0-35 m/s, y 0-70 nudos.
- Precisión: +- 5%.
- Con rosca en la base para trípode.
- Dimensiones: alto: 210 mm, frente: 90 mm.
- Peso: 325 grs.
- No precisa pila por ser mecánico.

ANEMÓMETRO multifunción Flytec Windwatch Pro

**FUNCIONES DE ANEMÓMETRO:**

- Anemómetro direccional. Precisa enfrentarlo al viento para una correcta lectura.
- Unidades de medida: Km/h, m/seg., Beaufort, mph y nudos.
- Precisión: +- 4%.
- Resolución: 0,1 m/s.; 1 Km/h.

FUNCIONES DE ALTÍMETRO:

- Altura máxima, mínima y actual.
- Rango de medida: -2.000 a + 10.000 mts.
- Precisión: +- 3 mts. correctamente calibrado.

FUNCIONES DE BARÓMETRO:

- Indicación de la presión atmosférica actual en hPa. o inHg.
- Gráfico de la evolución de la presión de las últimas 26 horas.
- Calibración de la presión.

FUNCIONES DE TERMÓMETRO:

- Indicación de la sensación térmica(en función de la velocidad del viento, wind chill).
- Punto de rocío.
- Resolución: 0,1°C.
- Precisión: +- 1,5°C.

FUNCIONES DE HIGRÓMETRO:

- Rango de medida: 1 a 100% hr.
- Resolución: 1%.
- Precisión: +- 3,5% hr.

ANEMÓMETRO SKYWATCH ATMOS

Nueva versión del modelo Skywatch Atmos con un diseño más ergonómico. Anemómetro portátil digital de cazoletas con termómetro e higrómetro. No precisa enfrentarlo al viento.

**FUNCIONES DE ANEMÓMETRO:**

- Indicación de la velocidad del viento actual, media y máxima.
- Unidades de velocidad: Km/h, m/s, Knots (nudos), mph, fps y Beaufort.
- Rango de medida: de 2 a 150 Km/h.
- Resolución: 0,1 hasta 100, resto 1.
- Precisión: $\pm 3\%$ (10 a 150 Km/h.) en el plano horizontal.

FUNCIONES DE TERMÓMETRO:

- Temperatura actual, aparente (en función de la velocidad del viento) y punto de rocío.
- Temperatura mínima, máxima y media.
- Rango de medida: $-20\ldots+70^{\circ}\text{C}$.
- Resolución: $0,1^{\circ}\text{C}$.
- Precisión: de $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ (a 25°C).
- Frecuencia de muestreo: cada segundo.

FUNCIONES DE HIGRÓMETRO:

- Humedad actual, mínima, máxima y media.
- Rango de medida: de 2 a 100% Hr.
- Resolución: $0,1\%$ Hr.
- Precisión: $\pm 3\%$ Hr.
- Punto de rocío.

ANEMÓMETRO testo 410-1



El 410-1 mide velocidad y temperatura. Ideal para mediciones puntuales en salidas de ventilación gracias a la sonda de molinete integrada de 40 mm. El instrumento también puede calcular el promedio por tiempo. Además de la velocidad y la temperatura, el testo 410-2 también mide la humedad ambiente. El sensor patentado Testo garantiza unas mediciones fiables. De este modo, se puede comprobar de forma precisa las condiciones ambientales.

- < Anemómetro con medida de temperatura ambiente
- < Sonda de molinete de 40 mm integrada
- < Cálculo del promedio por tiempo
- < Función "Hold" y valores máx./mín.
- < Cálculo de la sensación térmica (exteriores)
- < Visualizador con iluminación
- < Almacenamiento seguro gracias a la tapa de protección
- < Cinta de sujeción, soporte de cinturón y protocolo de calibración

ANEMÓMETRO testo 410-2



El testo 410-2 mide la velocidad, la temperatura y la humedad. El sensor de humedad patentado testo garantiza unos resultados de medición fiables. Gracias a la sonda de molinete de 40 mm integrada, es ideal para mediciones rápidas en registros. El instrumento, pequeño, manejable y de fácil funcionamiento, puede calcular el promedio por tiempo.

- Cálculo del promedio por tiempo
- Cálculo de la sensación térmica (exteriores)
- Incl. cálculo del punto de rocío y bulbo húmedo

ANEMÓMETRO Testo 405

El testo 405 es un anemómetro con medición de temperatura; dispone de una empuñadura telescópica de un máximo de 300 mm para facilitar las mediciones de velocidad, caudal y temperatura.

- < Cálculo del caudal hasta 99.990 m³/h
- < Medición de temperatura
- < Ideal para mediciones en conductos
- < Sencilla visualización de las lecturas gracias al cabezal giratorio
- < Empuñadura telescópica hasta 300 mm
- < Sensor protegido gracias al cabezal con rotación, empuñadura telescópica de 300 mm de longitud

ANEMÓMETRO Testo 416

El anemómetro compacto testo 416 con sonda de molinete integrada con empuñadura telescópica (máx. 890mm). El caudal se muestra directamente en el visualizador. Cálculo preciso del caudal gracias a la sencilla entrada de datos del área del conducto. El cálculo del promedio por tiempo y multi punto proporciona información del caudal promedio. También se pueden mostrar los valores mín/máx en el visualizador. La función Hold permite la retención de la lectura actual en el visualizador.

- < Visualización directa del caudal
- < Cálculo del promedio por tiempo o multi punto
- < Valores máx/mín
- < Tecla Hold para retener lecturas
- < Visualizador iluminado
- < Función de desconexión automática
- < TopSafe, la funda de protección indeformable (opcional)
- < TopSafe (opcional), protección del instrumento contra suciedad y golpes

ANEMÓMETRO Testo 417

El anemómetro compacto testo 417 con sonda de molinete de velocidad/temperatura de 100 mm de diámetro para medir velocidad, caudal y temperatura. El caudal se muestra directamente en el visualizador. Cálculo preciso del caudal gracias a la sencilla entrada de los datos del área del conducto. Además, es muy fácil cambiar a la lectura de la temperatura actual. La dirección del caudal, ya sea de entrada o salida, se muestra en el visualizador. El cálculo del promedio multi punto y por tiempo proporciona información acerca de las lecturas del caudal, velocidad, y temperatura. El set de conos opcional facilita las mediciones eficaces en salidas de válvulas y extractores. También se muestran en el visualizador los valores máx/mín. Mediante la función Hold se pueden retener las lecturas actuales en el visualizador.

MANÓMETROS SECOS DN - Vertical



Manómetro DN caja metálica / latón, Rango 0-2,5 bar / psi 1/8"GAS-M. vertical

- Caja estampada en acero pintada en negro. Aro de cierre a presión Visor Policarbonato.
- Tubo Bourdon en aleación de cobre (CuSn8), racord vertical 1/8"GAS-M. en latón.
- Grado de protección IP43.
- Precisión: $\pm 2,5\%$ f.e. según EN 837-1.
- Tª servicio: -25°C...+65°C
- Certificado calibración y/o incertidumbre.
- Desengrasado servicio oxígeno.
- Visor en vidrio.

MANÓMETROS SECOS DN - Posterior



Manómetro DN caja metálica / latón, Rango 0-4 bar 1/8"GAS-M. montaje panel.

- Caja estampada en acero pintada en negro. Aro de cierre cromado. Visor Policarbonato.
- Tubo Bourdon en aleación de cobre (CuSn8), racord posterior 1/8"GAS-M. en latón.
- Montaje a panel mediante brida dorsal.
- Grado de protección IP43.
- Precisión: $\pm 2,5\%$ f.e. según EN 837-1.
- Tª servicio: -25°C...+65°C

MANÓMETROS Manómetros con baño de glicerina DN - Vertical



Manómetro DN63 glicerina inox / latón, Rango 0-0,6 bar 1/4"GAS-M. vertical

- Caja estampada en acero inox AISI 304. Cierre rebordonado. Baño glicerina.
- Tubo Bourdon en aleación de cobre (CuSn8), racord vertical 1/4"GAS-M. en latón.
- Grado de protección IP65.
- Precisión: $\pm 1,6\%$ f.e. según EN 837-1.
- Tª servicio: -5°C...+65°C
- Brida de fijación a panel o pared.
- Certificado calibración y/o incertidumbre.
- Protector goma
- Doble escala bar/psi.
- Visor en vidrio.