

Balanzas Industriales S3B



- Display LCD con iluminación interna muy brillante.
- 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
- Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
- Memoria de 20 taras numéricas.
- Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
- Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
- Auto desconexión programable.

Modelo	Rango de pesaje	Resolución (g)	Reproducibilidad (g)	Peso mínimo unit. en cuentapiezas (recomend)	Unidades de pesada	Dim.plato (mm)	Dim. externas (mm)	Peso (kg)
S3B-6	6000 g	1	1	>0,1 g	g (kg), lb, oz/lb	250 x 197	291 x 398 x 98	4,3
S3B-15	15 kg	2	2	>0,2 g				
S3B-30	30 kg	5	5	>0,5 g				
Opciones disponibles								
Doble salida de datos, impresora y RS 232 -C								
Impresoras PR3 y PR3-W								
Displays remotos RD3 y RD-3-W								
Pedal de tara								

Balanzas Industriales S3



- Display LCD con iluminación interna muy brillante.
- 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
- Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
- Memoria de 20 taras numéricas.
- Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
- Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
- Auto desconexión programable.
- Versiones en ABS e inoxidable.

Modelo	Capacidad	Resolución (g)	Reproducibilidad (g)	Peso mínimo unit. en cuentapiezas (recomendado)	Unidades de pesada	Dim.plato (mm)	Dim. externas (mm)	Peso (kg)
S3i-6	6000 g	1	2	>0,1 g	g (kg), lb, oz/lb	250 x 197	291 x 398 x 98	4,3
S3i-15	15 kg	2	3	>0,2 g				
S3i-30	30 kg	5	7	>0,5 g				
S3-6	6000 g	1	2	>0,1 g				3,7
S3-15	15 kg	2	3	>0,2 g				
S3-30	30 kg	5	7	>0,5 g				
Opciones disponibles								
Batería								
Salida de Relés								
Salida pulsador tara externa								
Doble salida de datos, impresora y RS 232 -C								
Impresoras PR3 y PR3-W								
Displays remotos RD3 y RD3 -W								
Software Virtual Key para PC, captura de datos								
Pedal de tara								

Balanzas Industriales**Balanzas Industriales AM****Serie AM, sencilla y funcional.**

- Display de gran tamaño con retroiluminación.
- Carcasa externa de ABS muy resistente.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecargas.
- Batería interna recargable.
- Plato de acero inoxidable.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Resolución verif.(g)	Rango de tara (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Temp.trabajo	Alimentación	Peso (kg)
AM-3000	3000	1	1	999	337x282	337x295x134	0-40°C	Batería recarg. Aliment. 220V/9V 500mA	4
AM-6000	6000	2	2	1998					
AM-15K	15000	5	5	4995					
AM-30K	30000	10	10	9990					

Balanzas Industriales DM**• Aprobación CE de modelo con Verificación opcional (excepto DM-1100 y DM-11K).**

- Protección total contra el agua tipo IP-66.
- Doble display (excepto DM-1100 y DM-11K).
- Display con iluminación posterior.
- Protección contra sobrecargas.
- Batería interna recargable.
- Resolución seleccionable (excepto DM-1100 y DM-11K).
- Auto tara.
- Auto desconexión.

	Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Resolución verif.(g)	Rango de tara (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Temp.trabajo	Alimentación	Peso (kg)
	DM-1100	1100	0.1	N/A	1100	250x215	270x278x145	0-40°C	Batería recarg. Aliment. 220V/9V 500mA	4
M	DM-3000	3000	0.5	1	3000					
M	DM-6000	6000	1	2	6000					
	DM-11K	11000		N/A	11000					
M	DM-15K	15000	2	5	15000					
M	DM-30K	30000	5	10	30000					

Accesorios

Certificado de verificación CE (hasta 30 kg)

Salida de datos RS-232-C

Balanzas Industriales DS**Balanza DS. Práctica para los usos más intensivos.**

- Pesada de alta resolución.
- Con función de límites de peso.
- Display con iluminación interna muy brillante.
- Pesa en gramos o libras.
- Batería interna recargable incluida.
- Autodesconexión programable.
- Función hold, mantiene el peso visualizado durante unos segundos.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Reproducibilidad (g)	Unidades de pesada	Dim. balanza (mm)	Dim. plato (mm)	Humedad en el aire	Peso (Kg)
DS-6	6000	0,5	1	g (kg), lb, oz/lb	325 x 330 x 110	220 x 310	máx 99%	3,8
DS-15	15000	1	2					
DS-30	30000	2	5					

Balanzas Industriales**Balanzas Industriales CM**

- Visualiza límites de peso con avisador acústico (2 niveles).
- Cuenta piezas.
- Acumulación de pesadas.
- Tara automática.
- Iluminación del display seleccionable.
- Función Autohold incorporada.
- Filtro electrónico para pesar animales.
- Autodesconexión programable.
- Batería interna recargable.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Unidades de pesada	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Peso (kg)
CM-3	3000	0.1	100%	g (kg), lb, oz/lb	220 x 310	325 x 330 x110	3,80
CM-6	6000	0.2					
CM-15	15000	0.5					
CM-30	30000	1					
Opciones disponibles							
Impresora PR3							
Opción Relés							

Balanzas Industriales D2-D2X

Nuevas balanzas D2 y D2X. Resistentes y fáciles de transportar.

- Display LED de 6 dígitos.
- Función límites de Peso (Hi-Ok-Lo).
- Auto desconexión programable.
- Indicador batería baja.

Proteccion estanquidad

El modelo D2X tiene las mismas prestaciones que el modelo D2 pero con una protección IP-66, contra líquidos y polvo.

Modelo	Capacidad (Kg)	Resolución (kg)	Tara	Resolución interna	Unidades de pesada	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Peso (kg)
D2-6K	6	1	superior al 2% del fondo de escala	300.000	kg- g- lb - lb-oz	210 x 175	250 x 160 x 230	3,5
D2-15K	15	2						
D2-30K	30	5						
D2X-6K	6	1						
D2X-6K	15	2						
D2X-6K	30	5						

Balanzas Industriales GX

- Protección total contra líquidos: IP-68.
- Doble display LED de gran luminosidad.
- Función de límites de peso con indicación óptica y acústica.
- Filtro electrónico para pesadas inestables.
- Batería interna recargable y red 220V.
- Indicador de nivel de batería.
- Protegida contra sobrecargas.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Temp.trabajo	Alimentación	Peso (Kg)
GX-6000	6000	0,5	6000	225x185	235x285X110	10-40 °C	220v batería 6V 4A/h	3.8
GX-15K	15000	1	15000					
GX-30K	30000	2	30000					