

Balanzas de Precisión**Balanzas de Precisión SVA**

- Balanza analítica para laboratorio.
- Display de LCD con iluminación interna.
- Función cuentapiezas.
- Selección de varios filtros de pesada.
- Conexión a ordenador o impresora.
- Opción Kit de densidad.
- Selección de múltiples unidades de medida.

MODELO	SVA 120	SVA 220	SVA 120i	SVA 220i
Capacidad (kg)	120	220	120	220
Resolución (kg)	0,1		0,1	
Calibración	Externa		Interna automática	
Unidades de pesada	ct, dwt, g, gr, mg, mo, oz, ozt, t			
Dimensión vitrina (mm)	185 x 340 x 80			
Dimensión plato (mm)	80 diámetro			
Dimensión balanza (mm)	186 x 250 x 80			
Peso (kg)	9			
OPCIONES DISPONIBLES				
Impresora PR3				
Kit de densidad				

Balanzas de Precisión SV

Balanza para laboratorio y control de calidad, muy resistente.
Calibración interna automática.
Dim plato: 110 mm de diámetro.

HOMOLOGADA PARA TRANSACCIONES COMERCIALES
(Farmacias, compra-venta oro....) ::

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Linealidad (g)	Reproducibilidad (g)	Tiempo de estabilización (estándar)	Dim. paravientos (mm)	Dim plato (mm)	Dim. externas	Peso (kg)
SV-310 / SV-310i	310	0,001	±0,003	0,001	3 s.	Ø 150 (int.) / Ø 160 (ext.)	Ø 110	210 x 340 x 160	4
SV-420 / SV-420i	420	0,001	±0,003	0,001					
M SV-500ix	500	0,001	±0,003	0,001					
SV-1000 / SV-1000i	1000	0,001	±0,003	0,001					
SV-3100 / SV-3100i	3100	0,01	±0,03	0,01					
						-----	Ø 160		5

Balanzas de Precisión**Balanzas de Precisión SR**

- Balanza compacta y portátil, asequible para todos los presupuestos.
- Muy versátil, con una pantalla LCD muy clara y con muchas prestaciones.
- Está equipada con sensor de carga tipo RX3 de última generación, ultraligero, de respuesta muy rápida y una gran resistencia a impactos.
- Dispone de conexión a ordenador o impresora RS-232-C.
- Equipada con batería interna recargable, para trabajar en cualquier lugar.
- Diseño Quadratic, con cuatro pies regulables de gran tamaño, para una mayor estabilidad en el uso diario.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Linealidad (g)	Reproducibilidad (g)	Tiempo de estabilización (estándar)	Dim. paravientos (mm)	Dim plato (mm)	Dim. externas	Peso (kg)
SR-310	310	0,001	±0,002	0,001	2 s.	Ø 150 (int.) / Ø 160 (ext.)	Ø 80	185 x 250 x 80	1,5
SR-3100	3100	0,01	±0,02	0,01		-----	Ø 135		
Opciones disponibles									
Impresora PR3									
Kit de densidad									

Balanzas de Precisión STZ

- Balanza de laboratorio.
- Display retroiluminado.
- Función cuenta piezas.
- Función cálculo de porcentaje.
- Funciones de autotara y autocero.
- Salida de datos RS 232-C.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Unidades de pesada	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Peso (kg)
STZ-100	100	0.001	100	g, g/m2, oz, ct, libras	diam 130	210 x 320 x 95	3
STZ-1000	1000	0.01	1000		diam 160		
Opciones disponibles							
Impresora PR3							
Paravientos para modelo STZ-100							
Batería recargable							

Balanzas de Precisión AX**Nuestra AX, control preciso de sus pesadas.**

- Balanza de precisión compacta
- Display con iluminación posterior
- Memoria de la última pesada
- Tara al 100% de la capacidad
- Pesa de calibración incluida
- Tapa de protección

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Unidades de pesada	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Peso (kg)
AX-1000	1000	0,1	g, gn, mg, oz, ct, libras	diam 130	150 x 190 x 40	2

Balanzas de Precisión**Balanzas de Precisión S3R**

- Display LCD con iluminación brillante LED.
- Tecnología de pesada con sensor RX3 ultraligero.
- Plato de pesada de acero inoxidable AISI 304, de 1,5 mm de grueso.
- Plataforma externa opcional (hasta 60.000 kg).
- Memoria de 20 taras numéricas.
- Clasificación por peso.
- Memorización de la última pesada.
- Memoria de 100 productos para cuentapiezas.
- Opción de impresora PR3 o PR3-W.
- Opción de display remoto RD3 o RD3-W.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Reproducibilidad (g)	Estructura	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Peso (kg)
S3R-2KD	2000	0,1	0,2	Superior e inferior en ABS	250 x 297	291 x 398 x 98	3,7
S3R-6KD	6000	0,1	0,3				
S3R-12KD	12000	0,1	0,3				
S3R-16KD	16000	0,1	0,3				
S3R-20K	20000	1	1,5				
S3R-30K	30000	0,5	1				

Balanzas de Precisión SVH

- Analizador de humedad de altas prestaciones.
- Display gráfico de LCD con retroiluminación y ajuste de contraste.
- Tiempo de respuesta térmica de 50°C a 100°C en aprox. 1 minuto.
- Rango de temperatura de 35°C a 160°C.
- Calibración externa.
- Temporizador ajustable de 1-99 minutos.
- Desconexión automática programable.
- Permite conectar un teclado de PC para introducción de datos RS 232-C de serie.
- Puede memorizar hasta 5 programas de secado.
- Proceso de secado por lámparas halógenas.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Resolución (%)	Rango de tara (g)	Unidades de pesada	Rango de temp.	Calibración	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Peso (kg)
SVH 160	160	0.001	0.01	100%	ct, dwt, g, gn, mg, mo, oz, ozt, t	35°C-160°C	Externa	100 diám.	325 X 205 X 200	5,8
Opciones disponibles										
Impresora PR3										
Caja 100 platos de aluminio										
Caja 500 platos de aluminio										

Balanzas de Precisión AH

- Balanza de laboratorio
- Display con iluminación interna
- Función cuentapiezas
- Función de porcentaje
- Peso en gramos, libras y quilates
- Batería interna recargable
- Salida de datos RS-232-C y USB
- Paravientos (excepto AH-3000)

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Temp.trabajo	Alimentación	Peso (kg)
AH-150	150	0.005	150	116 diám.	200 x 80 x 250	0-40 °C	Batería recarg. Aliment. 220V/500mA	2
AH-300	300	0.01	300					2
AH-600	600	0.01	600					2
AH-1200	1200	0.02	1200	122 x144				2
AH-3000	3000	0.1	3000					2
Accesorios								
Impresora con cable RS-232-C								

Balanzas de Precisión**Balanzas de Precisión AHZ****AHZ, sencilla y precisa.**

- Balanza de laboratorio.
- Display retroiluminado.
- Función cuenta piezas.
- Función porcentajes.
- Funciones de auto tara y auto cero.
- Salida de datos RS 232-C.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Unidades de pesada	Dim. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Peso (kg)
AHZ-300	300	0.01	300	g, g m2, oz, ct, libras	diam 130	285 x 185 x 95	2,8
AHZ-600	600	0.01	600				
AHZ-3000	3000	0.1	3000		diam 160		
Opciones disponibles							
Impresora PR3							
Paravientos para modelos AHZ -300/AHZ-600							

Balanzas de Precisión SBZ**Serie SBZ, dureza y precisión para la industria.**

- Balanza de uso industrial
- Display retro-iluminado
- Función cuenta piezas
- Función porcentajes
- Funciones de auto tara y auto cero
- Medidas de peso en, g, g/m2, oz, ct y libras
- Batería interna recargable (opción)
- Salida de datos RS-232
- Indicador de batería baja.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación	Peso (kg)
SBZ-600	6.000	0.1	6.000	255 x 190	250 x 305 x 110	Adaptador 220V 50/60 Hz 6V-100 mA	3,2
SBZ-1500	1.500	0.1	1.500				
SBZ-6000	6.000	0.1	6.000				
SBZ-6000S	6.000	1	6.000				
SBZ-10K	10.000	0.1	10.000				
SBZ-10KS	10.000	1	10.000				
SBZ-20K	20.000	1	20.000				
Opciones disponibles							
Impresora PR3							
Batería recargable 6V 4Ah							

Balanzas de Precisión K3R**La báscula industrial de precisión**

- Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
- 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
- Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica

MODELO	K3R-12KD SE	K3R-20K SE	K3R-30K ME	K3R-60K ME
Capacidad (kg)	12.000	20.000	30.000	60.000
Resolución (kg)	0,1	1	0,5	1
Unidades de pesada	g (kg), lb, oz/lb			
Estructura	Acero pintado en epoxy de alta resistencia			
Dimensión plato (mm)	400 x 300		500 x 400	
Dimensión balanza (mm)	400 x 495 x 90		500 x 595 x 100	
Peso (kg)	7,4		11,8	

Balanzas de Precisión**Balanzas de Precisión SPX****Serie SPX, de pequeño formato y gran precisión.**

- Balanza construida completamente en ABS.
- Plato de acero inoxidable.
- Display LED con iluminación interna.
- Rango de tara al 100%.
- Funcion cuentapiezas.

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Unidades de pesada	Rango de tara	Material plato	Estructura	Dim. totales (mm)	Dim. plato (mm)	Peso (g)
SPX-600-D	600	0,1	g (kg), lb, oz/lb	100% del fondo de la escala	Acero inoxidable	ABS	170 x 250 x 60	155 x 155	785 (con embalaje)
SPX-1000-D	1000	0,1							
SPX-3000-D	3000	0,1							
SPX-6000	6000	1							

Balanzas de Precisión AC**De reducidas dimensiones, útil en producción y en laboratorio.**

- Carcasa robusta en ABS.
 - Dos unidades de pesada: gramos y onzas.
 - Calibración externa.
 - Desconexión automática.
 - Alimentación con pilas.
 - Alimentador 220 V opcional.
- Especificaciones técnicas

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Temp.trabajo	Alimentación	Peso (g)
AC-500	500	0.1	500	116 diám.	170x240x40	0-40 °C	4 pilas R-6 Aliment.Opc. 220V-9V/ 100mA	550
AC-5000	5000	1	5000					
Accesorios								
Alimentador 220V								