

El AUTOPULSE 320-T3 es un generador MIG / MAG electrónico con doble pulsado y 3 devanaderas. Sinónimo de ultra-rendimiento y de alta tecnología, dispone de 68 curvas sinérgicas y de una dinámica de arco excepcional. De gran polivalencia, se puede equipar con 3 antorchas de soldadura para efectuar todo tipo de soldadura de acero, aluminio y braseado (CuSi3 / CuAl8). Su interfaz intuitiva y su devanado ultra preciso ofrecen a los carroceros una calidad de soldadura incomparable sobre chapas muy finas.

## AJUSTES MIG/MAG OPTIMIZADOS

- **Procesos de soldadura** : Standard, Pulse, Pulse in Pulse, y Manual.
- **Selección del comportamiento del gatillo**: 2T, 4T, SPOT, DELAY y función TACK.
- **Control preciso del ciclo de soldadura**: CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgas, etc.
- **Soldadura MIG/MAG** :
  - Hilo acero Ø 0.6 / 1.0 mm
  - Hilo inox Ø 0.8 / 1.0 mm
  - Hilo alu Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm
- **Modo soldadura fuerte** :
  - Hilo CuSi y CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm

## SOLDADURA SIMPLIFICADA

- **68 curvas sinérgicas** aseguran una soldadura fuera de lo común para una gran gama de combinaciones de materiales, diámetros de hilo y gas.
- Su modo sinérgico determina automáticamente las condiciones de soldadura óptimas y permite ajustarlas (velocidad de avance de hilo, tensión, corriente, inductancia).

## PRODUCTIVIDAD MÁXIMA

- **4 microprocesadores** aumentan la velocidad de cálculo y optimizan la eficacia del generador.
- **Tensión de arco muy elevado** que garantiza una facilidad de cebado y una dinámica de arco excepcional sobre todo tipo de materiales.
- **3 motodevanadera** con regulación electrónica con 4 rodillos de devanado.
- Acepta hasta 3 bobinas de Ø 200 mm.
- **Detección automática de las antorchas** mediante presión del gatillo.
- Soporte para antorcha (x3) y máscara de soldadura.
- Compatible con antorcha Push Pull (24V).
- Compatible con antorcha Spool Gun, ideal para alambres tiernos (AISI5 / AISI12).

## INTERFAZ ECONÓMICA

- Nueva interfaz simplificada y centrada en las costumbres de navegación de los carroceros.
- Pantalla de color XL para configurar y controlar con precisión el ciclo de soldadura.
- 2 ruedecillas de ajuste y 4 botones para navegar intuitivamente en los diferentes menús.
- Actualización completa de la máquina y de las sinergias mediante tarjeta USB.
- Memorización de hasta 500 programas de soldadura para las tareas repetitivas.

## ROBUSTO Y TRANSPORTABLE

- Carrocería reforzada.
- Carcasa IP23.
- Carrocería que soporta 2 botellas (2x4m3 de poca altura de carga).

## ACCESORIOS (OPCIONES)



Antorcha Push Pull

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) ⚙️ 0.8 → 1.2



Antorcha Spool Gun

041486 4 m 3 kg 150 A (60%) ⚙️ 0.6 → 1.0



Cofre de tubos de contacto  
MB15 / MB25 - 250 A  
037458



Entregado con 3 antorchas (250 A - 3 m) :

- Antorcha MIG/MAG (Ø 1.0)
- Antorcha MIG/MAG (Ø 0.8)
- Antorcha ALU (Ø 1.2)

+ Soporte incluido




3 niveles de interfaz para el usuario:

- **EASY** (módulo simplificado)
- **EXPERTO** (Módulo completo)
- **AVANZADO** (aplicaciones específicas)



équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica



50/60 Hz

A

min → max

Ø mm

Ø mm

Electronic Control

m/min

⚙️

X (40°C)

V

cm

kg

IP

Protected & compatible power generator (+/-15%)

400 V 3~

16

15 → 320

0.6 → 1.2

200

⚡ 50 W

0.5 → 20

1.0 1.2

260 A @ 60%  
240 A @ 100%

82.4

88 x 63 x 93

64

IP 23

24 kVA