

Brushless Drives



SDD380E
SDD380M

Serie SDD380E Series

Highlights

- Ethercat o CAN-OPEN.
- Safe Torque Off SIL2.

- Ethercat or CAN-OPEN.
- SIL2 Safe Torque Off.



Dati tecnici - Rated data

- Tensione di alimentazione
- Rated supply voltage

DIM

SDD380-03 | SDD380-07 | SDD380-12 | SDD380-15 | SDD380-22

V~

Three-phase 200-10% ÷ 460+10%

- Frequenza
- Line Frequency

Hz

45÷65

- Alimentazione ausiliaria
- Auxiliary power supply

V=

22-26

- Corrente nominale
- Rated output current

Arms

3

7

12

15

22

- Corrente di picco
- Peak output current

Arms

6

14

24

30

44

Dimensioni - Dimensions

- Larghezza
- Width

mm

89

89

116

116

137

- Altezza
- Height

mm

303

303

303

303

303

- Profondità
- Depth

mm

253

253

253

253

253

Serie SDD380M Series

Highlights

- CAN-OPEN.
- Resistenza di frenatura e filtro di rete integrati.

- CAN-OPEN.
- Integrated brake resistor and mains filter.

Dati tecnici - Rated data

- Tensione di alimentazione
- Rated supply voltage

DIM

SDD380M-04 | SDD380M-08

V~

3 x (400-15%÷460+10%)

- Frequenza
- Line Frequency

Hz

45÷65

- Alimentazione ausiliaria
- Auxiliary power supply

V=

22-26

- Corrente nominale
- Rated output current

Arms

4

8

- Corrente di picco
- Peak output current

Arms

8

16

Dimensioni - Dimensions

- Larghezza
- Width

mm

74

- Altezza
- Height

mm

224

- Profondità
- Depth

mm

176

