



Mantenimiento de areas



Muething

110 años de tradición para construir el futuro



Nuestra Experiencia: su beneficio

Ventajas de serie:

- Rotor en espiral bien equilibrado para el máximo picado utilizando menos potencia
- Reductor con transmisión integrada
- Distribución uniforme del material cortado detrás del rodillo
- Fabricada con acero de alta calidad QSt/E
- Forma de la cubierta optimizada
- Calidad del mulching graduable
- Cuchillas “M” comprobadas con más de 100.000 usuarios
- Diversas variaciones de accesorios del cabezal fijo
- Picado con hierba larga y corta
- Picado en todas las condiciones meteorológicas
- Máxima rentabilidad – Usos múltiples

Índice

- 4 - 5 **Segadoras de mayales frontales, traseras y desplazadas hasta 25 CV**
(MU-B + MU-C + MU-C/S)
- 6 - 7 **Segadoras frontales hasta 40 CV**
(MU-FM + MU-FM Hydro)
- 8 **Segadoras frontales y traseras hasta 60 CV**
(MU-E)
- 9 **Segadoras de mayales frontales, traseras y desplazadas hasta 75/90 CV**
(MU-H + MU-H/S)
- 10 **Equipo de serie y cuchillas**
- 11 **Opciones**



Resumen de las segadoras de mayales

	Modelo	Posibilidades de montaje	Anchura de trabajo	Potencia máxima de tractor				
				10	30	50	70	90
Montaje frontal o trasero	MU-B	Montaje frontal para segadoras manuales	100 - 140 cm	20				
	MU-C	Montaje frontal o trasero	80 - 160 cm	30				
	MU-FM	Montaje frontal	140 - 160 cm	40				
	MU-FM/Hydro	Montaje frontal	120 - 160 cm	El accionamiento hidráulico requiere un caudal de 32 - 50 L/min				
	MU-E	Montaje frontal o trasero	100 - 200 cm	50 60				
Desplazada	MU-H	Montaje frontal o trasero	120 - 220 cm	60 75				
	MU-C/S	Desplazado trasero y multipropósito lateral	100 - 120 cm	30				
	MU-H/S	Multifunción trasero y lateral	140 - 200 cm	90				

Atención: Algunos modelos se pueden modificar desde 540 rpm a 1000 rpm para aumentar la potencia máxima admisible del tractor. En este caso habrá dos cifras de potencia.



MU-C



MU-C La opción ligera y flexible

- Ideal para tractores compactos hasta 25 CV
- Idealmente versátil para cortar hierba corta, hierba larga, juncos y céspedes
- Robusta y sencilla
- 2 opciones de cuchilla – ideal para acabados finos
- Rodillo trasero autolimpiable, fácilmente ajustable a diferentes alturas
- Seguimiento perfecto del contorno y calidad uniforme del corte
- Facilidad de mantenimiento con ranura para tensar la correa

Datos técnicos

MU-C	80	100	120	140	160
Anchura de trabajo (cm)	80	100	120	140	160
Potencia del tractor (max.)	25	25	25	25	25
Peso (kg)	115	125	135	145	155
Número de cuchillas	12	16	20	24	28

Montaje frontal o trasero
para tractores pequeños y compactos hasta 25 CV

MU-C/S

- Una de las más ligeras y versátiles segadoras de mayales desplazadas
- Acoplamiento corto para tractores desde 25 CV
- Ángulos de trabajo hacia arriba 90°, hacia abajo 45°
- Perfecta para mantenimiento de vías de circulación, taludes y riberas
- Desplazamiento de 60 cm montada al lado derecho
- La máquina y la calidad del corte siempre están bien visibles

Datos técnicos

MU-C/S	100	120
Anchura de trabajo (cm)	100	120
hp del tractor (max.)	25	25
Peso (kg)	200	210
Número de cuchillas	16	20

Segadora de mayales desplazada con montaje trasero fijo para tractores compactos hasta 30 CV



MU-B

- Para uso extensivo e intensivo con segadoras manuales
- Se dispone de diversos adaptadores
- Utiliza la misma cubierta fiable que la MU-C
- El reductor está provisto de freno de seguridad

Datos técnicos

MU-B	100	120	140
Anchura de trabajo (cm)	100	120	140
Potencia manual (máxima)	25	25	25
Peso (kg)	125	135	145
Número de cuchillas	16	20	24

Segadora de mayales manual con montaje frontal para manuales hasta 25 CV

MU-FM



- Las segadoras frontales requieren robustas segadoras de mayales muy eficientes – la MU-FM está fabricada especialmente para esta finalidad
- Muchos equipamientos para adaptarse a la mayoría de modelos de tractor
- Versátil, ideal para cortar hierba corta, hierba larga, juncos y céspedes
- Robusta y sencilla
- El acoplamiento de dos puntos junto con las ruedas montadas frontalmente proporcionan ajuste de altura fácil de usar, seguimiento perfecto del contorno y corte uniforme
- Faldones flotantes de acero elástico unidireccionales
- Patines consumibles de serie
- Transmisión en el reductor
- Se dispone de un kit para corte muy fino

Está disponible para las siguientes marcas:

- Iseki
- John Deere
- Kubota
- Massey Ferguson
- New Holland
- Shibaura



Datos técnicos

MU-FM	140	160
Anchura de trabajo (cm)	140	160
hp del tractor 2200 rpm (máxima)	40	40
Peso (kg)	220	240
Número de cuchillas	24	28

**Segadora de mayales
para segadoras
frontales hasta 40 CV**

*El peso incluye los brazos
de acoplamiento



MU-FM/Hydro

Caudal de aceite necesario 32-50 L/min a 180 bar

- Segadora de mayales frontal con accionamiento hidráulico para cargadoras pequeñas y tractores multifunción
- Las mismas ventajas que la MU-FM ya que usa el mismo cuerpo
- MU-FM/Hydro – aumenta los beneficios de su cargadora

Datos técnicos

MU-FM/Hydro	120	140	160
Anchura de trabajo (cm)	120	140	160
hp del tractor (máxima)	32	40	50
Peso (kg)*	220	240	260
Número de cuchillas	20	24	28

*Peso einschließlich Anbauteilen



Segadora de mayales con montaje frontal de accionamiento hidráulico para cargadoras pequeñas y tractores multifunción



MU-E

- Los potentes tractores compactos tienen necesidad de segadoras de mayales fiables
- De construcción robusta y utilización flexible
- Elevado rendimiento con menor peso
- Corte de calidad combinado con excelente "MULCHING"
- Altura del reductor opcional a 25 cm para montaje frontal o 55 cm para montaje delantero o trasero
- La respuesta: - MU-E - la opción profesional para un rendimiento al máximo nivel



Datos técnicos

MU-E	100	120	140	160	180	200
Anchura de trabajo (cm)	100	120	140	160	180	200
Potencia a 540 rpm (máxima)	50	50	50	50	50	50
Potencia a 1000 rpm (máxima)	60	60	60	60	60	60
Peso (kg)	260	280	300	330	360	390
Número de cuchillas	16	20	24	28	32	36

Para tractores y tractores para taludes de hasta 60 hp

Segadora de mayales frontal o trasera

60 – 90 CV



MU-H

- Fuerte y robusta
- Máquina estándar capaz de montaje frontal o trasero
- Fiables martillos de picado "M" o los opcionales mayales de cadena "M" que son perfectos para usar en zonas pedregosas
- Seguridad en el trabajo como consecuencia de la relación de pesos optimizada y el corto acoplamiento al tractor
- MU-H – más eficiencia, más productividad, más beneficio

Datos técnicos

MU-H	120	140	150	160	180	200	220
Anchura de trabajo (cm)	120	140	150	160	180	200	220
Desplazamiento lateral (cm)	-	30	30	30	40	40	40
Potencia a 540 rpm (máx.)	60	60	60	60	60	60	60
Potencia a 1000 rpm (máx.)	75	75	75	75	75	75	75
Peso (kg)	380	400	415	430	460	480	505
Número de martillos M (de serie)	10	12	12	14	16	16	18
Número de cadenas M (opcionales)	24	28	30	32	36	40	46

Segadora de mayales frontal o trasera hasta 60/75 hp


- Equipe su tractor con la segadora de mayales multifunción trasera y lateral MU-H/S y consiga una segadora universal para márgenes, taludes y cauces
- Combinada con la MU-H frontal, puede tener una anchura de trabajo de hasta 4 m, con el resultado de mayor rendimiento y más productividad
- Solamente necesita dos válvulas de carrete de doble efecto, una de ellas con posición flotante
- El sistema patentado Break-Back garantiza una velocidad de trabajo uniforme y rápida

Datos técnicos

MU-H/S	140	160	180	200
Anchura de trabajo (cm)	140	160	180	200
Desplazamiento total	155	155	155	155
hp del tractor (máx.)	90	90	90	90
Peso (kg)	640	670	705	735
Número de martillos M (de serie)	12	14	16	16
Número de cadenas M (opcionales)	28	32	36	40

Anchura de trabajo (cm)

- A Anchura de trabajo en cm Rango de desplazamiento a izquierda o derecha en cm
- B Rango de desplazamiento a derecha o izquierda en cm
- C Longitud de transporte hacia atrás en cm
- D Anchura de trabajo total, incluida la anchura de la máquina



Anchura de trabajo (cm)	140	160	180	200
A	55	55	55	55
B	100	100	100	100
C	185	185	185	185
D	295	315	335	355

Pesos mínimos del tractor 140 cm – 1.800 kg, hasta 200 cm -2.400 kg

MU-H/S





Equipamiento de serie

- Fabricada en acero de alta calidad (QSt/E)
- Patines laterales, patines consumibles opcionales
- Faldones delanteros de acero elástico templado
- Una barra de picado desmontable
- Cuchillas y mayales templados
- El rotor espiral deja el material cortado extendido e forma uniforme
- Extensión del material cortado detrás del rodillo
- Orejetas conformadas especialmente para proteger contra los daños por obstáculos
- Protección de la correa con ranura para medir la tensión
- Reductor con transmisión
- Robusto eje de toma de fuerza

Muthing

110 años de tradición para construir el futuro

Mayales y Cadenas

						
MU-B	S	O				
MU-C	S	O				
MU-C/S	S	O				
MU-FM	S	O				
MU-FM/Hydro	S	O				
MU-E			S	O		
MU-H					S	O
MU-H/S					S	O

Los mayales de serie se utilizan en todas las condiciones.

Los mayales de cadena opcionales son menos sensibles a los obstáculos.

Opciones

1. Cabezal fijo de acoplamiento rápido
Acoplamiento Cat 0 (MU-C + MU-FM
MU-FM/Hydro + MU-E)
2. Rotor espiral con mayales de cadena
"M" templados (MU-H + MU-H/S)



2.



3.

3. Patines consumibles de carburo especial
(MU-B + MU-E + MU-H + MU-H/S)



4.

4. Desplazamiento lateral hidráulico
(MU-E + MU-H)
5. Kit de corte fino para el mejor de los
acabados (MU-C + MU-FM + MU-E)



1.



6.

6. Ruedas de goma de altura ajustable, giro 360°
(MU-C + MU-FM + MU-FM/Hydro + MU-E)

7. Segunda barra de picado (todos los modelos)



7. u. 8.

8. Placa de desgaste en el interior de la cubierta
(MU-B + MU-FM + MU-FM/Hydro
+ MU-E + MU-H + MU-H/S)
9. Diferentes cuchillas y mayales según
los modelos



Segadora de cercas

Segadoras



Mulchsysteme

de mayales profesionales

para tractores agrícolas



Recogedor del picado



Segadora de mayales frontal o trasera



MU-Farmer. Segadora de mayales lateral de arrastre trasero



Segadora de mayales trasera y lateral



DELTACINCO

C/ Sevilla, 23 Apdo. 209
34004 Palencia
Tlfno. 979 728 450 / Fax. 979 710 390
www.deltacinco.es

Müthing
GmbH & Co. KG

D-59494 Soest
Am Silberg 23
Tel. +49 (0) 29 21-9 65 10
Fax +49 (0) 29 21-7 30 80

D-97215 Uffenheim
Am Brunnlein 2
Tel. +49 (0) 98 42 - 98 66-0
Fax +49 (0) 98 42 - 98 66 67

