



Abonadora

doble disco

Robustez y calidad.
Construcción muy cuidada.

Abonado perfecto
del borde de
la parcela.

Regulación de la
dosis muy sencilla.

Abonado
proporcional
al avance del
tractor.



Freno y accionamientos
hidráulicos

Toldo de apertura
lateral.



Pintura anticorrosiva



Criba galvanizada.

Ancho de trabajo de 10 a 25 m en abonados
granulados y de 5 a 10 m en productos
húmedos y carbonatados.

Características técnicas

Mod.	Carga kg	Volumen litros	Labor m	Largo mm	Alto mm	Ancho mm	Peso kg	Ruedas
Tolva de hierro								
EP-5	5760	4800	10/25	4250	2150	2350	1150	(2)550/60-22,5
EP-9	8120	6800	10/25	5250	2150	2350	1850	(2)550/60-22,5
EP-12	10080	8400	10/25	6300	2650	2350	2450	(4)550/60-22,5
EP-15	12000	10000	10/25	6300	2900	2350	2750	(4)550/60-22,5
Tolva de acero inoxidable								
AG-5	5760	4800	10/25	4250	2150	2350	1150	(2)550/60-22,5
AG-9	8120	6800	10/25	5250	2150	2350	1850	(2)550/60-22,5
AG-12	10080	8400	10/25	6300	2650	2350	2450	(4)550/60-22,5
AG-15	12000	10000	10/25	6300	2900	2350	2750	(4)550/60-22,5

Opciones

Discos y paletas en hierro 8 mm

Conjunto hidráulico accionado por T.F.

Grupo hidráulico para descarga rápida

Compuerta de salida sobredimensionada

Nota:

Las características técnicas, medidas y peso se consideran sujetas a cambios o modificaciones para mejorar su eficacia.

Programa de Fabricación:

Despedregadoras para piedras grandes y pequeñas. Cultivadores de 2 y 3 hileras.
Abonadoras pendulares y de discos. Rulos compactadores lisos y dentados.
Rastrillos hileradores de piedras. Grada rápida. Trituradoras de piedras y madera, etc.

Tasias, S.A.

Nicolau Copèrnic, parc. 41 (Pol. Ind. Els Plans d'Arau)
08787 La pobla de Claramunt – (Bcn) – Spain
Tel.: +34 93 808 77 57 – Fax: +34 808 77 58
tasias@cambrabcn.es www.tasias.com