

A•10

OIL SMOKE FILTER



FANTASTICA CAPACIDAD DE FILTRACIÓN

La unidad está especialmente desarrollado recientemente para las máquinas que ejecutan refrigerantes a alta presión con mecanizados en altas velocidades. Perfectamente adaptado para cumplir todos los requisitos en la industria moderna de hoy.

BIENVENIDO A LA NUEVA GENERACIÓN



8760 HORAS FUNCIONANDO

Cuatro etapas capturan todas las partículas durante 1 año de operación libre de mantenimiento.



AIRE LIMPIO (SIEMPRE)

Clase HEPA . Filtro H13 garantiza un aire limpio. Sólo lo mejor es suficientemente bueno.



NO MÁS HUMO

El ventilador se adapta a las necesidades que tenga. Energía eficiente y seguridad.



3.5 BARRILES DE ACEITE

Diga adiós a los suelos resbaladizos y el humo peligroso. Sólo se mantendrá el aire limpio .



A•CONTROL

El A•Control verifica que los filtro están haciendo lo que debería - no se preocupe!



ALARMA REMOTA

Conectar el A•10 a una alarma remota y se le hará saber cuando se necesita manutención.



SOPORTE

Siempre estamos disponibles con nuestra experiencia para ayudar y responder a sus preguntas .



SIN PREOCUPACIONES

Seguro, inteligente y casi libre de mantenimiento. El aire limpio no debe ser complicado.

PERFECTO PARA RECTIFICADO, TORNEADO Y FRESCADO

A•10 puede parecer pequeño, pero no se deje engañar! Debajo de la superficie encontrará cuatro etapas de filtro únicos con una enorme capacidad de filtrado

Lo que hago mejor



Máquinas CNC Máquinas "Suizas"

Rectificado



Uso versátil

A • 10 es el más adecuado para máquinas CNC , máquinas rectificadoras suizas y que se están ejecutando a altas RPM's y altas presiones de refrigerante . Su pequeño tamaño hace que A • 10 sea ideal para el montaje de la máquina , pero por supuesto también puede ponerlo en un pedestal o montarlo en su pared o colgarlo del techo si eso es lo que usted prefiere. Esta nueva unidad es el complemento perfecto para una máquina con un espacio interno de hasta 5 m³ / 177 ft³ . A • 10 también se puede adaptar para adaptarse a los requisitos de las diferentes aplicaciones . Esto hace que nuestra unidad sea la más inteligente de hoy en día.

Función única

A • 10 tiene cuatro etapas únicas adaptadas a su máquina . Cada uno capta millones de partículas. Los tres primeros son de purga automática de cartuchos filtrantes Absolent . Estos tienen la capacidad de drenar el aceite capturado de forma que pueda ser reutilizado en la máquina en lugar de contaminarse con otros productos agresivos. Esto es lo que llamamos nuestro principio de la captura y del lanzamiento . El cuarto filtro es un HEPA H13. Gracias a esto podemos asegurar un aire limpio durante todo el tiempo del funcionamiento . Se filtra el 99,97 % de todas las partículas > 0,3 micras . En otras palabras, es un filtro seguro.

El sorprendente A•Control

A • 10 viene con un A•Control. Una computadora de mano, dispositivo electrónico con una pantalla a color de 7 pulgadas que proporciona nuevas oportunidades para la gestión, control y seguimiento de su unidad. El A •Control tiene información acerca de la caída de presión en cada etapa del filtro, horas de funcionamiento, velocidad del ventilador y mucho más. Puede ajustar todos los ajustes de la unidad con la mano. Nunca ha sido tan fácil de limpiar el aire de los alrededores de sus máquinas.



TECHNICAL INFO

ALTURA	920 mm
ANCHURA	965 mm
PROFUNDIDAD	680 mm
CONDUCT. ENTRADA	2x Ø160 mm
PESO , FILTROS SECOS	140 kg
FLUJO DE AIRE	1000 m ³ /h
EXT. PRESIÓN TRABAJO	1000 Pa
MAX SALIDA DEL MOTOR	1150 W
NIVEL DE RUIDO*	<70 dB(A)

Los valores típicos para este filtro

CANTIDAD ACEITE, DENTRO 3.5 barriles/año

CANTIDAD ACEITE, FUERA 1 tsp/año

¹⁾ Absorción acústica en talleres = 200m², propagación del sonido semiesférico.

Póngase en contacto con nosotros en Disheco S.A. o en Absolent AB.

CENTRAL
DISHECO S.A.
Avda. Roma, 137 08011
BARCELONA ESPAÑA

Tel: 934520894

Correo:
filtracion@disheco.es



DELEGACIÓN NORTE
DISHECO S.A.
Urb.Ibañón, 2y3
48860 ZALLA ESPAÑA

Tel: 94 6324002

Correo:
norte@disheco.es



www.absolent.com

