

Horca serie EURO-30F / 40F (Z303/Z403)



Marcados con la etiqueta CE y fabricado de acuerdo con las normas de las directivas de la UE

MODELO EURO-30F Chasis recomendado

MMA: 18000 - 26000 kg

Dimensiones y peso:

Peso del equipo:	2344 kg
Capacidad de carga recogida:	16000 kg
Capacidad de carga extendida:	5000 kg

Horca hidráulica

Horca de acero de alta calidad.
Parte final de la pala regulable en longitud.
Subchasis está permanentemente montado en el chasis.
Carrocería para horca (según versión Básica / Standard / Lujo).

Sistema hidráulico

Distribuidor hidráulico.
Depósito de aceite.
Un cilindro de elevación, un cilindro de articulación y un cilindro doble de extensión en el brazo porta-palas.
Válvula de bloqueo de seguridad en todos los cilindros.
Parada de emergencia CE

Cabrestante

- Cabrestante hidráulico CE
Capacidad de tracción primera capa 15000kg (opcional)
- Cabrestante hidráulico CE
Capacidad de tracción primera capa 24000kg (opcional)

Accesorios

Mando a distancia por radio (opcional).
Dos estabilizadores traseros hidráulicos (opcional).
Juego enrolladores de aire y eléctrico (opcional).
Cámara de vídeo (opcional).

Iluminación

1 Puente de luces

Pintado

Excepto el material galvanizado, el resto esta chorreado con arena y pintado.

MODELO EURO-40F Chasis recomendado

MMA: 26000 - 32000 kg

Dimensiones y peso:

Peso del equipo:	2957 kg
Capacidad de carga recogida:	20000 kg
Capacidad de carga extendida:	7000 kg

