

# Escalera de tijera - FIBRA DE VIDRIO

## Acceso bilateral - Peldaño plano

**WAKÜ**

**Escaleras**

Tel.: 93 896 47 66

Fax: 93 896 47 67

info@wakescaleras.com

www.wakescaleras.com

### DATOS TÉCNICOS

- huella del peldaño : 80 mm
- distancia entre peldaños : 235 mm
- inclinación de la escalera: 20°
- peldaño plano de aluminio estriado, con doble embutido en los largueros
- largueros de perfil de fibra de vidrio de 73 x 25 mm
- con 2 cintas tensoras de seguridad (nylon de alta resistencia)
- con 4 pies basculantes, tipo "NIVELLO"
- herrajes y bisagras en acero galvanizado

### NORMATIVAS + RESISTENCIA ELÉCTRICA

- conforme normativa DIN EN 131 en apoyo a apartado 6.5.1 de UNE 61478:2002 + A1:2004
- categoría 1 a 1000 Voltios
- 10 años de resistencia al envejecimiento



Foto: Ref. **34112** de 2x6 peldaños



Bisagra de acero



Ergo-Pad para su mejor manejo



Peldaño plano de 80 mm

Nº de peldaños		<b>2 x 4</b>	<b>2 x 6</b>	<b>2 x 8</b>	<b>2 x 10</b>	<b>2 x 12</b>
Altura de trabajo	(m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
Longitud escalera	(m)	1,10	1,60	2,10	2,60	3,10
Anchura de base	(m)	0,49	0,55	0,60	0,66	0,73
Peso	(Kg)	7,8	11,0	14,8	18,5	21,0
<b>Referencia</b>	<b>Nº</b>	<b>34108</b>	<b>34112</b>	<b>34116</b>	<b>34120</b>	<b>34124</b>
<b>Precio sin IVA</b>	<b>€</b>	<i>consultar</i>	<i>consultar</i>	<i>consultar</i>	<i>consultar</i>	<i>consultar</i>

