



BOMBAS DE VENDIMIA

Bomba mono Modelo SIGMA

- Bomba con tolva de alimentación y tornillo sinfín.
- Rotor en acero inoxidable y estátor revestido de goma alimentaria vulcanizada en contacto con el rotor que asegura el cierre.
- Tolva de alimentación con sinfín de gran diámetro y baja velocidad de giro que asegura la alimentación de la bomba con suavidad.
- Grupo motoreductor que puede ser montado en varias configuraciones.
- Montada sobre 4 ruedas para su fácil desplazamiento.
- Bajo pedido se puede contar con variador de velocidad para regular el funcionamiento de la bomba en función de la velocidad de alimentación.
- Marcha y paro automático mediante sondas de nivel.



Características Técnicas

MODELO	PRODUCCIÓN (KG/H)	POTENCIA (KW/CV)	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)	PESO (KG)
SIGMA/8	6.000/8.000	3 / 4	2.150	875	930	150
SIGMA/12	10.000/12.000	4 / 5,5	2.150	875	930	170
SIGMA/20	18.000/20.000	4 / 5,5	2.250	950	925	195
SIGMA/28	25.000/28.000	5,5 / 7,5	2.320	980	1.010	220
SIGMA/38	35.000/38.000	7,5 / 10	2.500	1.175	1.015	290
SIGMA/50	40.000/50.000	9,2 / 12,5	2.500	1.175	1.015	400
SIGMA/80	70.000/80.000	15 / 20	3.250	870	1.200	600

