



BOMBAS DE VENDIMIA

Bomba volumétrica de rotor elíptico Modelo TAU

- Construida enteramente en acero inoxidable.
- Montada sobre ruedas para su desplazamiento, con dispositivo de inmovilización.
- Tolva de recepción de amplias dimensiones para la recogida de la uva, con tornillo sinfín de alimentación a la bomba de gran diámetro y baja velocidad de giro. Válvula de vaciado de la tolva.
- Bomba de rotor elíptico de acero inoxidable con baja velocidad de giro que permite el transporte de la pasta sin oxidación ni dislaceración del producto.
- Fácil acceso al interior del cuerpo de la bomba para inspección y limpieza.
- Vaso de expansión que permite evitar los golpes de ariete y proporciona un funcionamiento suave y continuo.
- Cuadro eléctrico de control incorporado y aislado.
- Posibilidad de inyección de aire a presión en el cuerpo de la bomba para el transporte de la pasta a larga distancia, lo que facilita el trabajo.
- Rotor y tornillo de alimentación con accionamiento independiente, lo que evita esfuerzos innecesarios y facilita las reparaciones en caso de avería.
- Ingreso de la pasta en la parte lateral del cuerpo de la bomba, con lo que se consigue aplastar menos la uva.



BOMBAS DE VENDIMIA

Bomba volumétrica de rotor elíptico Modelo TAU

Características Técnicas

	TAU 3	TAU 4	TAU 5	TAU 6	TAU 7	TAU 10
Rendimiento (Tm/h)	10 - 12	10 - 12	10 - 12	20 - 22	20 - 22	20 - 22
Potencia motor (HP)	3	4	5	5,5	7,5	10
Altura de impulsión media (m)	8	10	12	15	18	22
Diámetro racord salida (mm)	100	100	100	120	120	120
Dimensiones tolva	790	790	790	840	840	840
Largo x Ancho x Alto (mm)	850 360	850 360	850 360	850 400	850 400	850 400
Dimensiones totales	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
Largo x Ancho x Alto (mm)	850 900	850 900	850 900	900 1.000	900 1.000	900 1.000