



DESPALILLADORAS

Despalilladora-estrujadora Modelo TOP

- Construida completamente en acero inoxidable.
- Montada sobre ruedas para su fácil desplazamiento.
- Tolva de carga con sinfín de alimentación con variador de velocidad mecánico (excepto TOP/5, variador electrónico en TOP/25).
- Variador de velocidad mecánico para el árbol y el cilindro perforado (diámetros 25/22mm) que permite la regulación del nº de vueltas del eje despalillador en función de las condiciones de la uva y del grado de despalillado deseado.
- Tolva de carga sobredimensionada, que permite el procesamiento de la uva de forma cómoda y rápida.
- Baja velocidad de rotación en los extremos de las paletas que permite separar la uva de forma suave con poca formación de heces y baja extracción de compuestos polifenólicos fácilmente oxidables.
- Árbol batidor con paletas revestidas de goma.
- Estrujadora de 2 rodillos de goma alimentaria, acanalados, colocados en la parte inferior de la máquina, con separación regulable que permite seleccionar el grado de pisado de la uva.
- Dispositivo de estrujado / no estrujado que permite obtener la uva entera para elaboraciones especiales.



- Completamente desmontable, facilitando las operaciones de mantenimiento y limpieza.
- Árbol de despalillado construido en acero inoxidable con espátulas de goma.

DESPALILLADORAS

Despalilladora-estrujadora Modelo TOP

Características Técnicas

MODELO	PRODUCCIÓN (KG/H)	POTENCIA (KW)	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)	PESO (KG)
TOP/5	5.000/6.000	1,8	1.900	800	1.300	250
TOP/8	7.000/8.000	1,8+0,55+1,1	2.000	900	1.400	310
TOP/10	10.000/12.000	2,2+0,55+1,1	2.200	1.000	1.400	340
TOP/15	15.000/16.000	2,2+0,55+1,1	2.500	1.000	1.400	370
TOP/25	23.000/26.000	4+1,1+1,85	2.750	1.000	1.680	780