



MONOBLOC

Monobloc Llenado-taponado Modelo LT-VA

El monobloc modelo LT es la solución para las exigencias de embotellado de las bodegas de pequeña y mediana capacidad.

Es ideal para vinos tranquilos, con producciones de 1.000 bot/h a 3.000 bot/h de tipo bordelesa de 0,75 cl. El sistema de llenado es por gravedad con ligera depresión.

La máquina va equipada con grifos de llenado y un cabezal (o varios) de taponado para pilfer de aluminio, con dosificación de los tapones automáticamente mediante una tolva situada en la parte superior de la taponadora.

Está construido con materiales de primera calidad (acero inoxidable AISI-304 y materiales alimentarios) y protegido con cabina según normas CEE,



con parada de la máquina automática en caso de apertura de puertas para realizar una intervención.

MODELO	Nº GRIFOS	CABEZALES TAPONADO	PRODUCCION (B/H)*	POTENCIA (KW)	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)
LT/6-1/VA	6	1	1.000	1,5	2.500	1.300	2.200
LT/10-1/VA	10	1	1.500	1,5	2.500	1.300	2.200
LT/12-1/VA	12	1	2.000	1,5	2.500	1.300	2.200
LT/16-1/VA	16	1	3.000	1,5	2.500	1.300	2.200

* Producción para botella bordelesa de 0,75 l.

