



KORPLEG DISEÑA UN NUEVO CONCEPTO DE MAQUINA PARA TALLERES CON POCO ESPACIO DE LOCAL



DUPLEX CIZALLA Y PLEGADORA DOS EN UNA



CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINA.

Maquina DUPLEX con una sola estructura tipo Monobloque de acero oxicortado mecanizado y electrosoldado, siguiendo unos a rigurosos pasos por nuestros técnicos de control de calidad y montaje

2 Grupos hidráulicos independientes

2 Motor-Bomba independiente.

2 Topes traseros independientes uno para cizalla y otro para plegadora, ambos concebidos para la función de cada uno de ellos, topes de calidad y precisión

2 Controles diferentes uno para cada máquina. Cizalla con preselección de cotas y La Plegadora control de 2 ejes de un solo programa de memoria con 19 secuencias.

Material eléctrico e hidráulico solo de primeras marcas Internacionales.

Plegadora con compensación de flexiones

La plegadora está equipada con matriz Multi uves autocentradas y punzón de 120 mm de altura

	Cizalla	Plegadora	Común
Longitud útil de corte y plegado	3.100 mm	3.600 mm	
Espesor de Corte y Plegado	6 mm	4 mm	
Plegado entre Montantes		3050	
Angulo de corte	1,3º		
Nº pisadores	20		
Altura de trabajo	570 mm	1.270 mm	
Presión de trabajo	180 Bar	280 Bar	
Cuello cisne	-----	100 mm	
Caudal Bomba	25 Lit.	15 Lit.	
Motor			7.5 Kw
Depósito de aceite			240 Lit.
Largo total			4050 mm
Ancho total			1700 mm
Alto total			2600 mm
Peso			11.500 Kgr.

Contáctenos para más Características y Precio en: