

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

GASES NEUTROS Y AGRESIVOS – VAPOR - LÍQUIDOS

CERTIFICADOS:     

SERIE 451 ACERO INOX

- ROSCA 1/2" A 2"
- PRESIÓN: 0,5 – 70 BAR
- DN 15 A DN 32
- JUNTAS : NBR-EPDM-FKM-PTFE-FFKM-METAL /METAL
- TEMPERATURA – 60°C + 400°C



SERIE 851 BRONCE

- ROSCA 1/2" A 2"
- PRESIÓN: 0,5 – 50 BAR
- DN 15 A DN 32
- JUNTAS : NBR-EPDM-FKM-PTFE-FFKM-METAL /METAL
- TEMPERATURA – 60°C + 225°C



SERIE 460 ACERO INOX

- ROSCA 3/8" A 1"
- PRESIÓN: 0,2 – 25 BAR
- DN 10 A DN 25
- JUNTAS : NBR-EPDM-FKM-PTFE
- TEMPERATURA – 60°C + 225°C



SERIE 652 BRONCE

- ROSCA 1/2" A 2"
- PRESIÓN: 1 – 16 BAR
- DN 15 A DN 50
- JUNTAS : NBR-EPDM-FKM
- TEMPERATURA – 60°C + 200°C



SERIE 420 ACERO INOX

- ROSCA 1/4" A 3/8"
- PRESIÓN: 0,2– 50 BAR
- DN 8 A DN 10
- JUNTAS : EPDM-FKM-FFKM-METAL / METAL
- TEMPERATURA – 60°C + 400°C



SERIE 461 ACERO INOX

- ROSCA 1/4" A 1/2"
- PRESIÓN: 0,5– 70 BAR
- DN 8 A DN 15
- JUNTAS : PTFE – PTFE/CARBON
- TEMPERATURA – 60°C + 225°C



SERIE 861 BRONCE

- ROSCA 1/4" A 1/2"
- PRESIÓN: 0,5– 50 BAR
- DN 8 A DN 15
- JUNTAS : PTFE – PTFE/CARBON
- TEMPERATURA – 60°C + 225°C



SERIE 452 ACERO INOX

- BRIDA DIN EN 1092
- PRESIÓN: 0,5– 25 BAR
- DN 40 Y DN 50
- JUNTAS : NBR-EPDM-FKM-PTFE-FFKM-METAL /METAL
- TEMPERATURA – 60°C + 225°C



SERIE 852 BRONCE

- BRIDA DIN EN 1092
- PRESIÓN: 0,5– 25 BAR
- DN 40 Y DN 50
- JUNTAS : NBR-EPDM-FKM-PTFE-FFKM-METAL /METAL
- TEMPERATURA – 60°C + 225°C



SERIE 352 GRAFITO ESFEROIDAL

- BRIDA DIN EN 1092
- PRESIÓN: 0,5– 16 BAR
- DN 40 Y DN 50
- JUNTAS : NBR-EPDM-FKM-PTFE-FFKM-METAL /METAL
- TEMPERATURA – 10°C + 350°C



SERIE 400 HIGIENICA ACERO INOX

- ROSCA ASEPTICA - CLAMP
- PRESIÓN: 0,4– 16 BAR
- DN 20 A DN 32
- JUNTAS : EPDM-FKM
- TEMPERATURA – 40°C + 200°C



SERIE 400.5 HIGIENICA ACERO INOX AJUSTABLE

- ROSCA ASEPTICA - CLAMP
- PRESIÓN: 0,4– 16 BAR
- DN 20 A DN 32
- JUNTAS : EPDM-FKM
- TEMPERATURA – 40°C + 200°C



OTROS PRODUCTOS GOETZE

