

REGULADORES DE BAJA PRESIÓN

Reductores de presión de alta sensibilidad

Presión máxima entrada 6 bar

Cuerpo : aluminio / aluminio – acero inox / acero inox 316 L

Presión de salida : 5-45 mbar / 20-200mbar/150-700mbar (otras bajo demanda)

Fluido : aire , argón , dióxido de carbono , propano , metano , helio , nitrógeno , oxígeno (no respirable)



REGULADORES – REDUCTORES MEDIA PRESIÓN



Reductores de presión para presiones de entrada 15-25-30-40-50 y 60 bar

Cuerpo : latón – acero inox

Fluido: aire , agua , amoniaco , argón , dióxido de carbono , helio , metano , nitrógeno , óxido nitroso , Oxígeno (no respirable) , propano

FILTROS MEDIA Y ALTA PRESIÓN

Filtros para presiones de entrada : 16 / 25 / 40 / 60 / 220 Bar

Para aire y gases no corrosivos

Cuerpo : latón / acero inox.

Microfiltros / Filtros 50 , 40 y 5 μ



REDUCTORES ALTA PRESIÓN

Para aire y gases no corrosivos

Presión de entrada hasta 220 bar – 300 bar

Diferentes rangos de regulación



OPCIONALMENTE : CERTIFICADOS ATEX – DE CORROSIÓN ASTM – PED

SEICOM S.L.-93.241.15.66