

ESCALÍSIMA

Escalera multiusos de aluminio con base alargada

Escalera fabricada en aluminio nervado para uso profesional y de bricolaje. La nueva articulación de aluminio reforzada, junto con la base de apoyo al suelo más ancha y los nuevos tacos de goma antideslizantes y más inclinados permiten obtener la máxima adherencia sobre el terreno.

Los primeros tres tamaños están homologados por el Politécnico de milán conforme cumplen la Norma Europea EN 131. Todos los tamaños llevan la declaración de conformidad del fabricante.

Dotación estándar:

- Gancho de bloqueo de acero recubierto de nylon.
- Plataforma porta-objetos de polipropileno
- Articulación en aluminio de posicionamiento rápido
- Gancho con 3 posiciones para la articulación aluminio antitorsión
- Embalaje en plástico termoretráctil.



La articulación de posicionamiento rápido permite:

- Apertura / Cierre de la escalera en posición de tijera girando la articulación.
- Bloquear la escalera abierta en posición de tijera para que no se mueva
- Apertura/ Cierre de la escalera en posición de apoyo a pared girando la articulación



Utilización de apoyo a pared y en desnivel sobre escalera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Distancia entre peldaños 28 cm
Sección de peldaño 27x27 mm
Perfil interno 63x27 mm
Perfil externo 70x31 mm

	m	m	m	cm	Kg	Kg		
6+6	0,97	1,46	3,00	63	9,2	150		
7+7	1,25	1,71	3,55	63	9,8	150		
8+8	1,25	1,96	4,10	63	11,0	150		
9+9	1,53	2,23	4,64	63	12,0	150		
10+10	1,53	2,51	5,22	63	13,2	140		
11+11	1,81	2,82	5,80	63	14,2	130		
12+12	1,81	3,10	6,35	63	15,0	120		



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
POLIGONO INDUSTRIAL LLAMES PARCELA 42
C.P. 33429 VIELLA - SIERO ASTURIAS, ESPAÑA
Teléfono: 0034/985.793.012 - Telefax: 0034/985.792.112
Teléfono móvil: 605.260.675
E-mail: svelt@telecable.es - www.svelt.es



ISO 9000 UNI EN 287/1
EN ISO 9606/2



6/7/8 peld.

Las características técnicas son indicativas y pueden cambiar sin advertencia previa.