

# TORRETA

## Escalera de castillo móvil con plataforma y barandillas

Construida en aluminio nervado estrusionado y soldado hacen que Torreta sea una escalera rígida, sólida y muy resistente. Consta de una amplia plataforma de trabajo con barandillas de protección, los pasamanos laterales y alrededor de la plataforma tienen una altura de 1 m, protegiendo al operario. La rampa de subida es amplia, larga y cómoda con una inclinación de 55° para un ascenso y descenso más cómodo. Los peldaños de 10 cm de profundidad son de aluminio antideslizante, que distan 23cm uno de otro. La escalera puede fabricarse con salida frontal o lateral protegida por una cadena de seguridad para acceder a las máquinas o a los altillos. La parte trasera es perpendicular al suelo, de este modo permite al operario acercarse frontalmente a las estanterías o a las máquinas. El sistema frenante automático de la escalera se activa cuando la escalera está en posición de uso o con el operario sobre ella y se desactiva apenas la escalera se levanta ligeramente gracias a los brazos que tiene para trasladarla rodando. La escalera cumple las normas de seguridad para la prevención de accidentes laborales.



Sistema frenante de base con patas y ruedas de 125mm



Cómodo peldaño 10 cm

### Características técnicas

Peldaños 10 cm profundidad  
 Capacidad 150 kg (incluida 1 persona)  
 Perfil de largueros 100x30 mm  
 Distancia entre peldaños 23 cm  
 Altura barandillas y pasamanos 100cm  
 Altura rodapié: 15 cm  
 Dimensiones plataforma: 60x70 cm  
 Ancho escalera: 65 cm  
 Angulo de subida 55°  
 Diámetro de ruedas 12 mm



Trasera a 90° con el suelo



Salida lateral o frontal bajo petición con o sin cadena de seguridad

n°	m	m	m	m	m	Kg
4	1,92	0,92	2,92	1,00	1,43	22,00
6	2,38	1,38	3,38	1,00	1,75	32,00
8	2,85	1,85	3,85	1,16	2,07	38,00
10	3,30	2,30	4,30	1,16	2,40	44,00
12	3,75	2,75	4,75	1,32	2,70	50,00
14	4,20	3,20	5,20	1,48	3,03	58,00

Las características técnicas son indicativas y pueden cambiar sin advertencia previa.



ISO 9000 EN 287/1  
 EN ISO 9606/2

### BAJO PETICIÓN:

Estabilizador auxiliar 75 cm para pasillos estrechos  
 Kit 4 ruedas autofrenantes  
 Posibilidad de salida frontal ó lateral con o sin cadena de seguridad  
 Medidas especiales.



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L. - POLIGONO INDUSTRIAL LLAMES PARCELA 42  
 C.P. 33429 VIELLA - SIERO ASTURIAS, ESPAÑA

Telefono: 0034/985.793.012 - Telefax: 0034/985.229.292 - Telefono movil: 605.260.675

E-mail: [svelt@telecable.es](mailto:svelt@telecable.es) - [www.svelt.es](http://www.svelt.es)