

NEW HOLLAND RUSTLER™ 120



Rustler

LLEGA DONDE QUIERAS HACIENDO LO QUE TE GUSTA.

El Rustler 120 de New Holland sirve para ir a alimentar al ganado de la granja, o ir a reparar el vallado, echarle un vistazo a los cultivos, supervisar las obras, desplazarse por el campo de golf o por el parque... A sus prestaciones excepcionales añade una conducción suavísima para llegar a cualquier lugar y realizar cualquier tarea con confianza.



ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO TOTALMENTE CERTIFICADA

Un sistema ROPS totalmente certificado y los cinturones de seguridad estándar garantizan en todo momento la seguridad de los ocupantes.

PUESTO DE CONDUCCIÓN DE LUJO

Una plataforma espaciosa le garantizan a usted y a su acompañante una conducción confortable. La disposición ergonómica de los mandos hace que éstos se encuentren exactamente donde usted los quiere.

FUENTE DE POTENCIA FIABLE

Motor diésel de 3 cilindros y 20 CV, de consumo reducido y con sistema de refrigeración líquida.

UN SISTEMA DE DT QUE PIENSA POR USTED

Sin botones que apretar, ni palancas que accionar, ni marchas que cambiar. La DT automática y el bloqueo automático del diferencial hacen que usted pueda seguir adelante y trabajar en cualquier condición.

TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE (CVT) DE CORREA, SENCILLA Y SUMAMENTE EFICAZ

Al haber una marcha para cada sentido, no hay cambios enrevesados para alcanzar la velocidad máxima de 40 km/h por carretera.





UN COMPAÑERO DE TRABAJO RESISTENTE Y FIEL

El Rustler 120 es el equipo ideal para los profesionales del sector agrícola, del mantenimiento de zonas verdes, la silvicultura y los servicios públicos que busquen un vehículo todoterreno resistente y fiable.

CUALQUIER CARGA EN CUALQUIER MOMENTO

Una plataforma de carga sumamente resistente y basculante, un enganche robusto para remolque y espacio para un pasajero. ¡El Rustler puede realizar multitud de tareas al ritmo que usted necesite!



CONSTRUCCIÓN DE GRAN CALIDAD

Estructura de aluminio a prueba de óxido y de corrosión, de calidad de aviación, que resiste años de trabajo y aventuras.

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

La espaciosa plataforma de carga trasera, con paneles laterales de acero, puede transportar una carga de hasta 476 kg y volcarla mediante el volquete motorizado.

SUSPENSIÓN LÍDER DEL SECTOR

Suspensión delantera con brazo doble en "A" y resortes helicoidales. Suspensión trasera con brazo oscilante y resorte helicoidal que ofrecen la máxima tracción y la conducción más suave de su categoría.

CONEXIÓN DEL ENGANCHE TRASERO PARA MAYOR VERSATILIDAD

El Rustler 120 puede ir dotado de una conexión del enganche trasero capaz de remolcar hasta 797 kg.

ESPECIFICACIONES

MODELOS

RUSTLER 120

Motor		
Número de cilindros / Tipo / Cilindrada / Nivel de emisiones		3 cilindros / Diésel / 719 cc / TIER 3
Potencia (a 3.600 rpm)	(CV/kW)	20/14,9
Refrigeración		Por líquido
Depósito de gas-oil	(litros)	24,6
Transmisión		
Tipo		CVT por correa (transmisión continuamente variable)
Inversor		Selector mecánico de marcha adelante / atrás
Velocidad de desplazamiento - Marcha adelante / Marcha atrás	(km/h)	40 / 24
Ejes		
Accionamiento DT		Doble tracción automática
Diferencial delantero / trasero		Bloqueo automático a petición
Sistema eléctrico		12 voltios, 500 cca
Dirección		
Tipo		Engranaje de cremallera y columna basculante
Radio de giro	(mm)	3.500
Chasis		
Chasis del bastidor		Aluminio 6061 tubular a prueba de óxido y de corrosión, de calidad de aviación
Suspensión – Delantera		Brazos dobles independientes en "A" con resortes helicoidales
Suspensión – Trasera		Eje sólido, brazo oscilante con resortes helicoidales
Frenos		En las 4 ruedas, de disco hidráulico
Freno de estacionamiento		Activación por pedal, desactivación manual
Dimensiones y peso		
Longitud total	(mm)	3.090
Anchura total - con retrovisores / sin retrovisores	(mm)	1.480 / 1.615
Altura total con bastidor ROPS	(mm)	2.090
Distancia entre ejes	(mm)	2.070
Vía: Delantera/Trasera	(mm)	1.240
Luz libre (diferencial)	(mm)	208
Luz libre al suelo	(mm)	307
Tamaño del compartimento de carga (L x An x Al)	(mm)	1.220 x 1.260 x 280
Altura de carga de la plataforma	(mm)	864
Capacidad de la plataforma	(kg)	476
Peso bruto máximo permitido del vehículo	(kg)	1.368
Peso de envío	(kg)	724
Capacidad máxima de remolque	(kg)	797
Neumáticos		
Todoterreno		25 x 10,5-12, 4 lonas



ESPECIALISTAS EN TU ÉXITO

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Asistencia e información 24/7

La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.

Visite nuestra página web: **www.newholland.es**

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta.

Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 01/11 - TP01 - (Turin) - 100013/E00

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA