

John Deere Reman™

Motores remanufacturados

Un motor John Deere Reman es un motor remanufacturado, construido según las especificaciones exactas de John Deere. Al contrario que los motores reparados, que sólo se desmontan hasta el punto en que la avería resulta accesible, cada motor John Deere Reman es completamente desmontado, limpiado y revisado. Cada pieza debe superar rigurosos controles de calidad antes de su montaje.

El motor remanufacturado incorpora las mejoras de diseño existentes propias de su serie, incluso las posteriormente incorporadas a su fecha de fabricación. Cuando usted elige productos John Deere Reman, usted obtiene calidad de fábrica, un rendimiento óptimo y mayor valor por su dinero.



Bloque corto – Los bloques cortos John Deere representan una solución de reparación muy eficaz en costes. Incluyen bloque motor con cigüeñal, juego de juntas, bielas, pistones, árbol de levas y ejes equilibradores (si existen).
Garantía: 1-año/1.500-horas (todas las aplicaciones)



Conjunto de bloque motor completo (CBA) – Los CBA John Deere Reman incluyen todos los componentes del bloque corto, más culata, válvulas, muelles de válvulas, fijaciones de válvulas, balancines, placa frontal, tren de engranajes de distribución, conjunto de bomba de aceite y un juego completo de juntas que incluye retén delantero y trasero y todas las juntas necesarias para su montaje.
Garantía: 1-año/1.500-horas (todas las aplicaciones)



Motor básico – Los motores “básicos” John Deere Reman incluyen un conjunto completo de bloque corto, conjunto de culata con tren de válvulas y tapa de balancines, cárter, bomba de aceite y tapa frontal.
Garantía: 2-años/2.000-horas (aplicaciones agrícolas) O 1-año/sin limitación de horas (OEM, industrial, construcción, aplicaciones forestales)



Motor completo – Un motor John Deere Reman “completo” es un motor comprobado en dinamómetro con las mismas piezas que un motor básico, más sistemas de combustible y admisión de aire y amortiguador del cigüeñal. No incluyen un sistema eléctrico, juego de juntas de instalación, ni sistemas auxiliares de arranque para tiempo frío. Los accesorios pueden ser tomados del motor original. Garantía: 2-años/2.000-horas (aplicaciones agrícolas) O 1-año/sin limitación de horas (OEM, industrial, construcción, aplicaciones forestales)

John Deere Reman		Bloque corto	Conjunto de bloque motor completo	Motor básico	Motor completo
Componentes incluidos (remanufacturados o nuevos)	Bloque motor con cigüeñal, bielas, pistones, árbol de levas y ejes equilibradores (si existen)	●	●	●	●
	Culata con válvulas, muelles de válvulas, fijaciones de válvulas, conjuntos de balancines		●	●	●
	Placa frontal, tren de engranajes de distribución y conjunto de bomba de aceite		●	●	●
	Tapa de balancines, cárter, bomba de aceite, enfriador de aceite, bomba de agua y tapa frontal			●	●
	Sistemas de alimentación de aire y combustible y amortiguador del cigüeñal				●
Piezas sustituidas íntegramente por piezas nuevas	<ul style="list-style-type: none"> Todas las juntas, retenes, tapones y anillos tóricos Cojinetes y tornillos de bancada, de árbol de levas, y de bielas Pistones y segmentos Camisas 	●	●	●	●
	<ul style="list-style-type: none"> Enfriadores de aceite (donde proceda) Válvulas de admisión y escape Muelles de válvulas Retenes y retenciones 		●	●	●
	<ul style="list-style-type: none"> Filtros de combustible y aceite Amortiguadores de vibraciones 				●