




Community Design No: 000235429
 UK Registered Design No: 2098802

Características / Beneficios

- Carrete de manguera bajo alta presión único de Brendon
 - Prolonga la vida de la manguera
 - Permite un rebobinado rápido y fácil
 - Mantiene la unidad compacta
- Motor Honda
 - Alerta de falta de aceite
- Bomba CAT de pistón triple 
 - Alimentación por succión o directa
 - Sistema químico integrado
- Válvula de seguridad térmica
 - Protege la bomba del sobrecalentamiento
- Portapistola y lanza de acero inoxidable
- Opción de colores
 - Rojo, azul, amarillo, verde, blanco

Especificaciones pueden variar por país.

Brendon se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Presión máxima:

Volumen:

Bomba:

Motor:

Transmisión:

Suministro:

Manguera de succión:

Manguera de descarga:

Pistola:

Lanza:

Tobera:

Consumo de combustible:

Peso y dimensiones:

Válvula de seguridad

térmica:

Sistema químico:

30KPE(+ES)

3000 PSI / 207 BAR

3,3 GPM / 15 LPM

Bomba CAT de pistón triple

Honda GX390 con arranque retráctil. Opción de arranque eléctrico.

Transmisión por correa asegura una larga vida al motor

Alimentación por succión o directa

Manguera de DI" pulg. de 4,5 m opcional con colador de succión de acero inoxidable

Manguera de descarga: Trenzada 3/8 pulg. 15 metros con enchufe rápido con rosca

Pistola: Con acoplamiento giratorio y enchufe rápido con rosca

Lanza: Lanza de acero inoxidable de dos piezas de 1 metro

NZ15045

Consumo de combustible: Aprox. 1,50 Litros/hora (Depósito 4,6 Litros)

Peso y dimensiones: 115 Kg. 1050 mm x 680 mm x 800 mm

Válvula de seguridad térmica: Protege la bomba del sobrecalentamiento de la recirculación

Sistema químico: Sistema químico de alta presión dosificado con manguera de entrada de producto químico y filtro (solo opera con alimentación por succión)



Limpieza chorro arena



Limpieza drenajes



Carrete móvil



Kit de achique

Tel: 01984 624500

Fax: 01984 624501

Email: sales@powerwashers.co.uk