

implementos

PARA TRACTORES AGRÍCOLAS Y DE JARDINERÍA



Windland.es®



fresadoras



RL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(RL Serie Ligera, RH Serie Media y RLM Serie Media):

- Enganche a tres puntos
- T.D.F. 540 r.p.m.
- Transmisión lateral por cadena
- Control de profundidad por patines
- Transmisión CARDÁN con fusible incluido
- Opción grupo giro inverso
- Doble trompeta (RLM)

Modelos RL Serie Ligera y RLM Serie Media:

- Velocidad del rotor: 210 r.p.m.

GAMA RL	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Cuchillas	Potencia tractor (HP)
RL900	120	85	540	16	16-22
RL1000	128	95	540	16	20-22
RL1100	138	105	540	20	22-25
RL1200	148	115	540	24	25-30
RL1300	158	125	540	28	25-30

GAMA RH	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Cuchillas	Potencia tractor (HP)
RH1000R	170	95	540	16	12-18
RH1200	200	115	540	24	18-20
RH1300	240	125	540	28	20-25
RH1500	245	145	540	32	25-30

GAMA RLM	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Cuchillas	Potencia tractor (HP)
RLM1300	175	120	540	28	25-30
RLM1400	185	130	540	28	30-35
RLM1500	200	140	540	32	35-40
RLM1700	240	160	540	36	40-50
RLM1900	290	180	540	40	40-50



RH



RLM

cortacéspedes y segadoras rotativas



MH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Enganche a tres puntos
- T.D.F. 540 r.p.m.
- Kit Mulching opcional
- Ruedas regulación altura de corte
- Transmisión CARDÁN con fusible incluido
- Estructura reforzada, engrase centralizado (MMP)

Modelos: Hobby (MH), Profesional Trasero (MMP), Profesional Ventral (MMM) y Segadora rotativa trasera (SB y SBL).

GAMA MH	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Cuchillas	Potencia HP
MH1000	165	100	540	1	10-30
MH1200	195	120	540	3	20-40
MH1500	210	150	540	3	20-40

GAMA MMP	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Cuchillas	Potencia HP
MMP1200	170	120	540	2	12-20
MMP1500	186	150	540	3	20-30
MMP1180	230	180	540	3	30-40
MMP2350	265	235	540	5	40-60

GAMA MMM	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Cuchillas	Potencia HP
MMM1500MT	186	150	2000	3	15-30

GAMA SB y SBL	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Cuchillas	Potencia HP
SB1000	90	100	540	4	14-18
SB1150	95	115	540	8	16-20
SBL1000	175	100	540	4	14-22
SBL1150	190	115	540	8	18-30
SBL1350	215	135	540	8	25-40



MMP



MMM



SB/SBL

tritadoras flotantes



FH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a tres puntos
- T.D.F. 540 r.p.m.
- Transmisión lateral por correas
- Rodillo posterior regulable en altura
- Patines
- Transmisión CARDÁN con fusible incluido

Modelos: Posterior (FH), Posterior desplazable (FHD) y Posterior lateral (FMEL).

GAMA FH	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Martillos	Potencia HP
FH1100	250	105	540	16	18-25
FH1200	265	115	540	20	18-25
FH1300	277	125	540	20	20-30
GAMA FHD	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Martillos	Potencia HP
FHD1300	287	125	540	20	18-25
FHD1500	327	145	540	24	30-35
FHD1700	357	165	540	28	35-45
GAMA FMEL	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Martillos	Potencia HP
FMEL1400	260	135	540	20	25-30
FMEL1600	280	155	540	24	30-45



FHD



FMEL

desbrozadoras



DA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Enganche a tres puntos CAT I y II
- T.D.F. 540 r.p.m.
- Cuchillas / Cadenas
- Control de profundidad por patines
- Transmisión CARDÁN incluido con fusible
- Estructura reforzada (DA)

Modelos: Hobby (DH), Profi (DA), Desplazable Profi (DAD).

GAMA DH	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Cuchillas	Potencia HP
DH1000	146	95	540	2	18-25
DH1200	165	115	540	2	20-40
GAMA DA	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Cadenas	Potencia HP
DA900	150	90	540	2-13	18-30
DA1200	250	120	540	2-13	30-45
DA1400	340	140	540	2-13	40-60
GAMA DAD	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	R.P.M.	Nº Cuchillas	Potencia HP
DAD1000	270	100	540	2-13	18-30
DAD1200	300	120	540	2-13	30-45
DAD1400	355	130	540	2-13	40-60



DH



DAD

ahoyadoras



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a tres puntos
- T.D.F. 540 r.p.m.
- Transmisión CARDÁN
- Estructura reforzada, chasis modular
- Brocas opcionales
 - B-4 Broca - H1300 x Día. 100mm - 12 kg
 - B-6 Broca - H1300 x Día. 155mm - 14 kg
 - B-8 Broca - H1300 x Día. 210mm - 16 kg
 - B-10 Broca - H1300 x Día. 270mm - 20 kg
 - B-12 Broca - H1300 x Día. 310mm - 26 kg

GAMA AIHS	Peso (kg)	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Potencia (HP)
AIHS	96	177	79	10-25
AIHL	108	177	79	25-40

cuchillas niveladoras



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura reforzada

Modelos: CAZ y CA

GAMA R	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	Potencia (HP)
CAZ1200	60	125	<18
CA1400	190	140	<25
CA1800	280	180	<35

subsolador enterrador tubo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a tres puntos CAT I y CAT II

GAMA AIHS	Peso (kg)	Profundidad (cm)	Ancho (cm)	Potencia (HP)
SETH01	50	20	6,5	20-45

cajas basculantes



BAZ1000



BAZ1200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estructura reforzada

Modelos: BAZ

GAMA BAZ	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	Potencia HP
BAZ1000	50	100	<12
BAZ1200	60	120	<18

biotrituradora TDF (PTO)



BIO



BIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estructura reforzada
- Transmisión cardán incluida

GAMA BIO	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	Potencia HP
BIO6000	440	10	25-30
BIO8000	440	15	30-45

barredoras



BB1200



BB1200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Desplazamiento hidráulico

GAMA BB	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	Potencia HP
BB1200	130	120	10-40

retroexcavadoras



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Accesorios opcionales: Broca, cazo limpieza, etc.
- Estructura reforzada
- Bomba de hidráulico
- Accionamiento TDF: 540 r.p.m.
- Enganche 3 puntos categoría CAT I y II

**Modelos: Desplazable (D)
y Desplazable Hidráulico (DH)**

GAMA BHC	Peso (kg)	Profundidad trabajo (cm)	Fuerza (kg)	Potencia HP
BHC1000	175	100	1300	07-20
BHC1800	290	180	1800	20-40
BHC2300	320	230	2200	30-50
BHC1500D	290	150	2200	20-40
BHC1800D	310	180	2200	20-40
BHC2300D	400	230	2200	30-50
BHC2300DH	510	230	2350	30-50
BHC2700DH	670	270	2650	40-60
BHC3000DH	880	300	2900	60-90



sulfatador, atomizador y abonadora suspendidos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche a tres puntos
- T.D.F. 540 r.p.m.
- Transmisión CARDÁN incluido
- Estructura reforzada, chasis modular
- Cargador anticontaminante 5 metros, depósito lavamanos (Sulfatador)
- 20 metros de manguera, enrollador manguera y pistola (Sulfatador)
- Turbina 600 mm 1 velocidad, depósito lavamanos (Atomizador)
- 10 Jets dobles (Atomizador)

Modelos: Sulfatador (SF), Atomizador (ATF) y Abonadora (AAAR)

GAMA SF	Bomba	L/M	Capacidad (L)	BAR	Potencia HP
SF200	Pa430	40	200	40	12-20
SF300	Pa430	40	300	40	15-30
SF400	Pa430	40	400	40	20-40

GAMA ATF	Bomba	L/M	Capacidad (L)	BAR	Potencia HP
ATF200	C53-P	50	200	40	12-20
ATF300	C53-P	50	300	40	15-30
ATF400	C53-P	50	400	40	20-40

GAMA AAAR	Peso (kg)	Carga máx. (kg)	Capacidad (L)	Ancho (m)	Potencia HP
AAAR150	45	550	550	6-18	12-20
AAAR300	50	550	550	6-18	15-30
AAAR500	55	550	550	6-18	20-40

tronzadoras de leña



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura reforzada

Modelos: CLHW Verticales CLHWH Horizontales

GAMA CLHW	Fuerza (Tn)	Mesa corte (mm)	Bomba hidr.	Potencia (HP)	Posición
CLHW10	10	550	Eng.GR2+mult.	15	Vertical
CLHW15	15	520	Eng.GR3+mult.	25	Vertical
CLHW18	18	620	Eng.GR2+mult.	40	Vertical
CLHWH10	10	550	Eng.GR2+mult.	15	Horizontal
CLHWH15	15	620	Eng.GR3+mult.	25	Horizontal
CLHWH18	18	750	Dupla + mult.	40	Horizontal

arados



PAZ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Enganche a tres puntos
- Volteo manual o hidráulico (opcional)
- Chasis reforzado (AI)
- Formón regulable

Modelos: PAZ (<30 hp)
y AI (20-50 hp)

GAMA PAZ	Peso (kg)	Prof. trabajo (cm)	Altura (cm)	Volteo	Potencia HP
PAZ180P	40	23	-	Manual	15-25
PAZ180G	43	22	-	Manual	15-30

GAMA AI	Peso (kg)	Prof. trabajo (cm)	Altura (cm)	Volteo	Potencia HP
AI20	148	23	86	Manual	15-25
AI25	154	25	100	Manual	20-30
AI35	172	30	107	Manual	30-40
AI45	180	35	115	Manual	40-45



AI

arados patatas



APAF1M



PAZPAT

GAMA APAF	Peso (kg)	Prof. trabajo (cm)	Potencia HP
APAF1M	75	25	15-40

GAMA PAZ	Peso (kg)	Prof. trabajo (cm)	Potencia HP
PAZPAT	35	25	15-40

cultivadores



CAZ5B



VAZ5B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estructura reforzada

Modelos: Brazos muelle (CA) y Vibro brazos (VA)

GAMA R	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	Potencia HP
CAZ5B	70	120	<18
VAZ5B	70	120	<18

asurcadores



PAZ



PAA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estructura reforzada

Modelos: <30 HP (PAZ) y < 45 HP (PAA)

G. ASURCADORES	Peso (kg)	Prof. trab. (cm)	Ancho trab. (cm)	Surcos	Potencia (HP)
PAZAS2	50	23	130	2	15-25
PAZAS3	60	25	130	3	20-30
PAAS2	55	30	130	2	30-40
PAAS3	80	35	150	3	40-45
PAAS4	100	35	180	4	40-45

rodillo plano apisonador



RPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estructura reforzada

Modelos: RPA

GAMA RPA	Peso (kg)	Ancho trabajo (cm)	Potencia (HP)
RPA1500	146	150	<28
RPA1700	200	170	<40

remolques



RA190



RAL220H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Kit luces opcional (RA)
- Estructura reforzada, balderas abatibles (RJ)

Modelos: RA y RJ

GAMA R	Peso (kg)	Carga (kg)	Med. (cm)	Vasculante
RA190	190	750	200x130	No
RA190H	250	750	200x130	Hidráulico
RAL220H	-	2500	220x140	Hidráulico

palas frontales



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Accesorios opcionales: porta palets, cazo limpieza, etc
- Estructura reforzada
- Fijación dividida en 3 partes
- Cilindros doble efecto
- Enganche rápido al tractor

Modelos: 4 Cilindros (R) y Monomando (M).

GAMA LA	Peso (kg)	Altura descarga (cm)	Elev. (kg)	Potencia (HP)
LA500	180	200	500	18-35
LA500R	200	200	500	20-45
LA500M	180	200	500	18-35
LA500RM	200	200	500	20-45

