

EOS
SERIES

ERPICI A DISCHI A RIPIEGAMENTO IDRAULICO



RCHX



RCHV



MRCHX

INTERNATIONAL
GASCON[®]
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

RCHV Disco 26" / 660x6mm.

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	DISCHI	APPOGGI	PNEUMATICI	POTENZA	PESO
RCHV	M.	N°	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-RCHV305 - 26	3,05	26	8	400/60-15"	110-120	3700
GR-RCHV330 - 28	3,30	28	8	400/60-15"	120-130	3800
GR-RCHV355 - 30	3,55	30	8	400/60-15"	130-140	3900
GR-RCHV380 - 32	3,80	32	12	500/50-17"	140-150	4000
GR-RCHV405 - 34	4,05	34	14	500/50-17"	150-160	4300
GR-RCHV430 - 36	4,30	36	16	500/50-17"	160-170	4400
GR-RCHV455 - 38	4,55	38	16	500/50-17"	170-180	4600
GR-RCHV480 - 40	4,80	40	16	500/50-17"	180-190	4700
GR-RCHV505 - 42	5,05	42	16	500/50-17"	190-200	4800
GR-RCHV530 - 44	5,30	44	16	500/50-17"	200-220	4900

≈ Approssimato

Distanza dischi: 240 mm.

Profondità max. 250 mm.

RCHV Disco 28" / 710x7mm.

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	DISCHI	APPOGGI	PNEUMATICI	POTENZA	PESO
RCHV	M.	N°	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-RCHV316 - 24	3,16	24	8	400/60-15"	110-120	4000
GR-RCHV343 - 26	3,43	26	8	400/60-15"	120-130	4100
GR-RCHV370 - 28	3,70	28	8	400/60-15"	130-140	4200
GR-RCHV397 - 30	3,97	30	12	500/50-17"	140-150	4300
GR-RCHV424 - 32	4,24	32	12	500/50-17"	150-160	4400
GR-RCHV451 - 34	4,51	34	14	500/50-17"	160-170	4700
GR-RCHV478 - 36	4,78	36	16	500/50-17"	170-180	4800
GR-RCHV505 - 38	5,05	38	16	500/50-17"	180-190	4900
GR-RCHV532 - 40	5,32	40	16	500/50-17"	190-200	5000
GR-RCHV559 - 42	5,59	42	16	500/50-17"	190-220	5100
GR-RCHV588 - 44	5,88	44	16	500/50-17"	230-240	5300

≈ Approssimato

Distanza dischi: 270 mm.

Profondità max. 275 mm.

Sezione telaio: 180x100x8 mm.
 Sezione telaio supplementare: 200x100x10 mm.
 Sezione struttura dischi: 180x100x8 mm.
 Asse dischi: 40x40 mm.
 Asse ruote: 80x80 mm.
 Larghezza trasporto: 2,50 mm.



2,50 M.

RCHV

RCHX Disco 26" / 660x6mm.

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	DISCHI	APPOGGI	PNEUMATICI	POTENZA	PESO
RCHX	M.	N°	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-RCHX330 - 28	3,30	28	8	400/60-15"	110-130	3500
GR-RCHX380 - 32	3,80	32	12	400/60-15"	130-150	3800
GR-RCHX430 - 36	4,30	36	12	500/50-17"	150-170	4100
GR-RCHX480 - 40	4,80	40	16	500/50-17"	170-190	4400
GR-RCHX530 - 44	5,30	44	16	500/50-17"	190-210	4700

≈ Approssimato

Distanza dischi: 240 mm.
Profondità max. 250 mm.



RCHX Disco 28" / 710x7mm.

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	DISCHI	APPOGGI	PNEUMATICI	POTENZA	PESO
RCHX	M.	N°	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-RCHX320 - 24	3,20	24	8	400/60-15"	100-120	3400
GR-RCHX370 - 28	3,70	28	8	400/60-15"	120-130	3750
GR-RCHX420 - 32	4,20	32	12	500/50-17"	130-150	4100
GR-RCHX470 - 36	4,70	36	12	500/50-17"	150-170	4450
GR-RCHX520 - 40	5,20	40	16	500/50-17"	170-190	4800
GR-RCHX570 - 44	5,70	44	16	500/50-17"	190-210	5150

≈ Approssimato

Distanza dischi: 270 mm.
Profondità max. 275 mm.



2,50 M.

Sezione telaio: 180x100x8 mm.
Sezione struttura dischi: 180x100x8 mm.
Asse dischi: 40x40 mm.
Asse pneumatici: 80x80 mm.
Larghezza trasporto: 2,50 mm.



RCHX

MRCHX Disco 26" / 660x6mm.

MRCHX

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	DISCHI	APPOGGI	PNEUMATICI	POTENZA	PESO
MRCHX	M.	N°	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-MRCHX380 - 32	3,80	32	12	500/50-17"	110-150	4300
GR-MRCHX430 - 36	4,30	36	16	500/50-17"	130-160	4600
GR-MRCHX480 - 40	4,80	40	16	500/50-17"	140-170	4800
GR-MRCHX530 - 44	5,30	44	16	500/50-17"	150-200	5000
GR-MRCHX580 - 48	5,80	48	16	500/50-17"	170-220	5200
GR-MRCHX630 - 52	6,30	52	16	500/50-17"	180-250	5400

≈ Approssimato

Distanza dischi: 240 mm.

Profondità max. 250 mm.



Sezione telaio: 300x300x12 mm.
 Sezione telaio dischi: 180x100x8 mm.
 Asse dischi: 40x40 mm.
 Asse ruote: 80x80 mm.
 Larghezza trasporto: 2,50 mm.



2,50 M.



ERPICI A DISCHI A RIPIEGAMENTO IDRAULICO

RCHV

DOTAZIONI DI SERIE

- ☒ Angolo di lavoro registrabile idraulicamente (Foto.1)
- ☒ Barra di traino regolabile in altezza e lateralmente (Foto.2)
- ☒ Barra di stabilità meccanica (Foto.3)
- ☒ Telaio principale e secondario sopra-dimensionati (Foto.4)
- ☒ Ripiegamento idraulico per il trasporto
- ☒ Dispositivo di sicurezza per il trasporto sui corpi dei dischi (da 34 dischi in avanti)
- ☒ Asse dei dischi quadrato 40x40
- ☒ Asse delle ruote quadrato 80x80
- ☒ Barra di traino girevole (Foto.5)
- ☒ Freno idraulico (Foto.6)
- ☒ Luci di posizione (Foto.7)
- ☒ Cuneo ferma ruote
- ☒ Raschia terra registrabili individualmente per ogni disco
- ☒ Ruote di trasporto e di controllo della profondità centrali con doppio cilindro (Foto.8)
- ☒ Controllo della profondità idraulico (Foto.9)
- ☒ Appoggi con cuscinetti a doppia corona conica con guarnizioni a tenuta stagna (Foto.10)

RCHX

DOTAZIONI DI SERIE

- ☒ Angolo di lavoro registrabile idraulicamente (Foto.1)
- ☒ Barra di traino regolabile in altezza e lateralmente (Foto.2)
- ☒ Barra di stabilità meccanica (Foto.3)
- ☒ Telaio sopra-dimensionato (Foto.4)
- ☒ Ripiegamento idraulico per il trasporto
- ☒ Asse dei dischi quadrato 40x40
- ☒ Asse delle ruote quadrato 80x80
- ☒ Barra di traino girevole (Foto.5)
- ☒ Freno idraulico (Foto.6)
- ☒ Luci di posizione (Foto.7)
- ☒ Cuneo ferma ruote
- ☒ Raschia terra registrabili individualmente per ogni disco
- ☒ Ruote di trasporto e di controllo della profondità centrali con doppio cilindro (Foto.8)
- ☒ Controllo della profondità idraulico (Foto.9)
- ☒ Appoggi con cuscinetti a doppia corona conica con guarnizioni a tenuta stagna (Foto.10)

ARCHX

DOTAZIONI DI SERIE

- ☒ Regolazione idraulica indipendente dell'angolo di lavoro dei corpi dei dischi anteriori/posteriori (Foto.11)
- ☒ Visore per il controllo della posizione dei corpi dei dischi
- ☒ Barra di traino regolabile in altezza (no lateralmente)
- ☒ Barra di stabilità idraulica (Foto.12)
- ☒ Telaio sopra-dimensionato (Foto.4)
- ☒ Ripiegamento idraulico per il trasporto
- ☒ Dischi rompi traccia laterali (Ø 560 mm.)
- ☒ Asse dei dischi quadrato 40x40
- ☒ Asse delle ruote quadrato 80x80
- ☒ Barra di traino girevole (Foto.5)
- ☒ Elettrovalvola 10 vie con scatola di comando (indispensabile 1 comando doppio effetto nel trattore) (Foto.13)
- ☒ Freno idraulico (Foto.6)
- ☒ Luci di posizione (Foto.7)
- ☒ Cuneo ferma ruote
- ☒ Raschia terra registrabili individualmente per ogni disco
- ☒ Pre-installazione per rullo posteriore
- ☒ Ruote di trasporto e di controllo della profondità centrali con doppio cilindro (Foto.8)
- ☒ Controllo della profondità idraulico (Foto.9)
- ☒ Appoggi con cuscinetti a doppia corona conica con guarnizioni a tenuta stagna (Foto.10)

1



2



3




4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



ERPICI A DISCHI A RIPIEGAMENTO IDRAULICO

Gli erpici a dischi con ripiegamento idraulico sono indispensabili per lavorare grandi estensioni di terreno con abbondante presenza di residui vegetali. Rompono, mescolano ed eliminano le gramigne e quindi permettono un minor uso di prodotti fitosanitari, mentre si ottiene un letto di semina ideale per aumentare la produttività della coltivazione.

La larghezza di lavoro é compresa tra i 3,05 m. ed i 6,30 m.

La larghezza di trasporto é stata ridotta a 2,50M. per agevolare il trasporto e la circolazione in strada.

I modelli disponibili sono 3:

1. Con la disposizione dei dischi in V Modello RCHV
2. Con la disposizione dei dischi in X Modello RCHX
3. Con la disposizione dei dischi in X e mono telaio Modello MRCHX

Tutti i telai sono rinforzati e sopra dimensionati.

Il telaio del modello a V /RCHV é dotato di una struttura accessoria sulla quale si ripiegano i corpi dei dischi, oltre che di un perno di sicurezza (a partire da 34 dischi) che garantisce la compattezza di tutta la struttura della macchina – telaio principale, complementare e corpi dei dischi - di modo da evitare che le vibrazioni incidano sulla qualità del lavoro eseguito.

Nel modello a X/RCHX i corpi dei dischi si incrociano a disegnare una croce nel centro della macchina: ciò impedisce la formazione di zone di terra non lavorate nel centro.

Queste macchine sono completamente idrauliche nei comandi, nel ripiegamento dei corpi di tutte le sezioni e nella livellazione del lavoro e sono personalizzabili in base alle diverse esigenze, ricorrendo alla lista di opzioni disponibili per ogni modello.

Il modello Mono telaio MRCHX costituisce il FULL-EQUIP della serie EOS. Tutti i comandi ed i controlli sono idraulici in origine ed include una elettrovalvola di 10 vie.

Tutti i modelli si caratterizzano per incorporare in origine ruote di grandi dimensioni e qualità, che si adattano al lavoro della macchina e che hanno come fine quello di conferire una maggiore stabilità e ridurre la pressione al suolo.

RCHV-RCHX-MRCHX

- ☑ Deflettore anti proiezione regolabile (Foto 1)
- ☑ Disco anti proiezione (Foto 2)
- ☑ Aumento dello spessore del disco
- ☑ Disco rompi traccia (Foto 3)
- ☑ Attacco posteriore (Foto 4)
- ☑ Raspa rompi traccia (Foto 5)
- ☑ Rullo a gabbia barra rotonda (Foto 6)
- ☑ Rullo a gabbia barra piana (Foto 7)
- ☑ Rullo liscio (Foto 8)
- ☑ Rullo packer (Foto 9)
- ☑ Rullo V-ring (Foto 10)
- ☑ Rullo a dischi dentati (Foto 11)
- ☑ Rullo a dischi ondulati (Foto 12)
- ☑ Anello di rinforzo per attacco (Foto 18)

RCHV-RCHX

- ☑ Elettrovalvola (Foto 13)
- ☑ Rubinetto a sfera 3 vie (Foto 14)
- ☑ Placca catarifrangente (Foto 15)
- ☑ Aumento della dimensione delle ruote d'origine
- ☑ Barra di livello idraulica (Foto 16)
- ☑ Aumento della distanza dei dischi da 240mm. a 270mm.
- ☑ Sistema sigillato senza lubrificazione per terreni sabbiosi (Foto 17)

MRCHX

- ☑ Disco centrale stabilizzante per superfici inclinate

- ☑ Rullo posteriore con ammortizzazione idro-pneumatica per la funzione di ripiegamento



OPZIONI

HEREDEROS DE MANUEL GASCÓN S.L. SI RESERVA IL DIRITTO DI APPORTARE, SENZA PREAVVISO ALCUNO E SENZA PREGIUDICARE, L'UTILIZZO E LA FUNZIONALITÀ INIZIALI, TUTTE LE MODIFICHE CHE SI RITENGANO NECESSARIE AL MIGLIORAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEI COMPONENTI E DELLE APPARECCHIATURE DA FORNIRE.

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.

P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain) **Mob. +34 - 689 823 051** [+34-93-783 87 93]

Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21

@: info@gasconinternational.com

www.gasconinternational.com

Gascón International Offices

@: export@gasconinternational.com

Skype: Gascon.Export

You Tube Gascon International

Distributore

