

# IGLOO S2300

Esparcidor de banda transportadora para  
vehículos pequeños  
con tres tamaños de tolva:  
800, 1.100 y 1.400 litros.



  
**epoke**<sup>®</sup>

– ¡descongelación de carreteras!

# EPOKE IGLOO S2300

## Diseño funcional y calidad

El IGLOO S2300 tiene compensación de anchura y cantidad con control por el sistema remoto EpoSet. El esparcidor está accionado por el sistema hidráulico del vehículo o por un motor de gasolina Honda (5,5 CV). Están disponibles tolvas de 800-2.000 litros mediante la combinación de la tolva base y las estructuras de extensión, de modo que la capacidad óptima de la tolva se adapte a cada vehículo. El poco peso y el bajo centro de gravedad hacen del IGLOO el esparcidor ideal para camionetas y vehículos de transporte.

La Serie IGLOO se caracteriza por su diseño limpio, que incluye un vano de maquinaria muy práctico. Esto hace al esparcidor muy fácil de atender y de mantener, reduciendo los costos de explotación.

El ajuste básico de dosificación se hace en la compuerta de dosificado.

La banda transportadora de perfil bajo trabaja perfectamente con cualquier tipo de material y asegura una alimentación constante y uniforme de material.

El disco esparcidor de acero inox tiene un rango de anchura de reparto de 1,5 a 6 metros y posibilita que el esparcidor se adapte perfectamente a carriles bici, carreteras estrechas, estacionamientos, etc.

El tratamiento superficial del IGLOO consiste en chorro de arena, protección anticorrosión, imprimación al polvo de zinc bicomponente y capa final bicomponente.

Opcionales extra:

- Sistema de premojado
- Motor de gasolina
- Cobertura plegable
- Sistemas de descarga
- Versión en acero inox
- Chapa de descarga
- Estabilizador de centro de gravedad
- Extensión de estructura



El control remoto EpoSet está instalado en la cabina para el control de arranque y parada del esparcidor, anchura de reparto, con testigos de trabajo y naranja de alarma.



El disco esparcidor y la tronera está fabricados con acero inox, acero pintado.



El esparcidor está equipado con una banda transportadora de perfil bajo para lograr el vaciado nivelado de la tolva.



Epoke® A/S  
Vejenvej 50, Askov  
DK-6600 Vejen  
Tel. +45 76 96 22 00  
Fax +45 75 36 38 67  
epoke@epoke.dk  
www.epoke.dk



Con el fin de mantener altos y constantes los estándares de sus productos, Epoke A/S ha obtenido la certificación ISO 9001 – 2000 a través del Lloyd's Register.

Aprobación TLG B-3  
Aprobación GS  
Aprobación E1  
Directiva RoHS  
Directiva WEEE

  
**epoke®**