



MultiMeasure
BASIC

BD15 Medidor Láser

Rápida y fácil medición con precisión láser



El BD15 es un instrumento de medida compacto y extremadamente versátil que permite medir de forma rápida y fácil las distancias, áreas y volúmenes con precisión láser - incluso en lugares remotos o de difícil acceso.

No necesitará voluminosos instrumentos e imprecisas medidas de cinta o reglas. El BD15 le ofrece información con precisión en todo momento y calcula los requisitos necesarios, así como la cantidad de materiales que necesitará, como por ejemplo, pintura, parquet o azulejos.

A pesar de la cantidad funciones que posee, el BD15 es increíblemente fácil de utilizar a través de una única tecla para cada función individual

Gracias a su multidisplay iluminado, el BD15 le podrá ser de utilidad en zonas oscuras.

Datos Técnicos	BD 15
Artículo	3.510.205.150
Precisión*	± 1.5 mm
Rango	0.05 a 50 m
Unidades de medida	Metro, pies, pulgadas
Funciones	Medidas mínimas y máximas, medidas de área y volumen, medición indirecta utilizando la función de Pitágoras, iluminación del display, auto apagado.
Memoria	20
Tipo de protección	IP54
Batería	2 x 1.5 V Typ AAA
Dimensiones	28 x 48 x 115 mm
Peso incluyendo baterías	135 g
Suministro	Instrumento de medición manual, baterías, instrucciones de operación
* en buenas condiciones (temperatura, visión)	

BP 20 Pirómetro

Rápida y precisa medición de temperatura

MultiMeasure
BASIC



Datos Técnicos	BP 20
Artículo	3.510.003.030
Resolución Óptica (D:S)	12:1
Rango de temperatura	-35° C hasta 800° C
Máxima Precisión	± 1% del valor medido
Mínimo espacio de medida - ø	12.5 mm (distancia 150 mm)
Resolución	0.1° C
Tiempo de Reacción	0.3 segundos
Sensibilidad espectral	6 ~ 14 µm
Funciones	Valor de información mínimo y máximo, función "hold", medida permanente, alarma, selección °C/°F, display iluminado, auto apagado
Dimensiones	82 x 42 x 160 mm
Peso incluyendo baterías	177 g
Suministro	Instrumento de medición, estuche, batería 9v, instrucciones de operación

El BP20 ofrece un más que convincente rendimiento para un producto de esta clase y categoría, proporcionando un gran rendimiento en rangos de temperatura altos, una resolución óptica de 12:1, un grado de emisión que puede ser ajustable para adaptarse a los requerimientos del material y un innovador doble láser que visualiza de forma automática el lugar de medición.

EL BP20 se encuentra preparado para ser utilizado en segundos y puede medir valores de temperatura de forma rápida y fiable desde los -35°C hasta los + 800°C.

El pirómetro no solo puede mantener el valor actual de medida, sino que también indica el valor máximo y mínimo, así como el máximo admisible o el umbral de valores. Tan pronto como los valores excedan de los límites, una acústica alarma avisa al usuario de ello.

BT20 Termómetro de insercción

Control de temperatura rápido y fácil de usar



La larga y delgada puntera de acero inoxidable y su alto rango de medida, desde -40°C hasta $+250^{\circ}\text{C}$, hacen que este termómetro llegue a ser un utensilio de valor incalculable para una serie de aplicaciones en el negocio del catering, laboratorio e industria, y una necesidad para cocineros amateurs.

El BT20 es el instrumento ideal para procesadores de alimentos, expertos de servicio e inspectores de comida, proporcionándoles con un rápido, fácil y efectivo método la temperatura interna de los comestibles según las regulaciones HACCP.

El BT20 puede ser utilizado también como termómetro para comprobar la temperatura interna de los asados hechos por profesionales o amateurs.

Datos Técnicos	BT 20
Artículo	3.510.205.001
Rango de medida	-40°C hasta $+250^{\circ}\text{C}$
Precisión	1.5 % de valor de medida o $\pm 2^{\circ}\text{C}$
Resolución	0.1°C
Tiempo de Reacción	2 segundos
Funciones	Valor de mínimo y máximo, función "hold", elección de temperatura en $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, auto apagado
Batería	1 x LR44 (1.5V)
Dimensiones	211 x 19 x 32 mm
Peso incluyendo baterías	130 g
Suministro	Instrumento de medición, baterías, estuche de protección para la puntera

BC15 Termo higrómetro

Medida de climatización móvil



Datos Técnicos	BT 20
Artículo	3.510.205.001
Medición principal temperatura de aire	NTC
Rango de medición temperatura de aire	-20°C hasta +60°C
Resolución	0.1° C
Precisión	± 2°C
Medición principal Humedad Relativa	Capacitivo
Rango de medición Humedad Relativa	0 - 100% RH
Resolución Humedad Relativa	0.1 % RH
Precisión Humedad Relativa	3.5 % RH
Funciones	Valores de máximo y mínimo, función "hold", elección de temperatura °C/°F, display iluminado, auto apagado
Condiciones de operación	0° hasta +50°C, <80 % RH, no condensación
Condiciones de almacenamiento	-10°C hasta +60°C, <80 % RH, no condensado

Si intenta medir la climatización en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes, laboratorios, invernaderos o en el sector de la agricultura. El BC15 proporciona, mediante precisión tecnológica, datos exactos en la temperatura y humedad de las condiciones ambientales de forma rápida y sencilla. Esta información es claramente visible en el display en segundos.

El BC15 está equipado con función de valores máximo y mínimo para el cálculo posterior, además, la función "hold" permite al usuario mantener el valor medido en un intervalo de tiempo.

La cabeza de acero inoxidable del sensor está protegida por una funda-rejilla diseñada para proteger el sensor

BA15 Anemómetro

Práctica ayuda para medir el flujo del aire



Los problemas de medición respecto a la velocidad del aire, temperatura del aire y volumen de aire son cosas del pasado con el nuevo anemómetro. El instrumento móvil está listo para operaciones inmediatas y señala los valores de medidas claramente y de forma perceptible en una gran e iluminada pantalla.

Además de los valores normales, el instrumento puede mostrar el máximo y mínimo valor, así como el valor que acaba de ser medido en ese momento.

La sonda del BA15 es flexible. Su cuello de cisne, de 40 cm. de largo, hace fácil realizar medidas en lugares difíciles o inaccesibles, como conductos de descarga, haciéndolo ideal para instaladores de calefacción, sanitario y climatización cuando calibran rejillas, canales y conductos espirales.

Datos Técnicos	BA 15
Artículo	3.510.205.040
Rango de medida Velocidad	1.00 - 30.00 m/s 3.6 - 108.00 km/h
Resolución Velocidad	0.01 m/s, 0.01 km/h
Precisión Velocidad	± 3% ± 0.20 m/s ± 3% ± 0.8 km/h
Rango Medición Volumen Flujo del Aire	0 - 999.9 ft³/min (CFM)
Resolución Volumen Flujo del Aire	0.1 CFM
Rango Medición Temperatura	-10.0 hasta 60.0°C
Resolución Temperatura	0.1°C
Precisión Temperatura	± 1.5°C
Funciones	°C/°F, m/s, ft³/min, ft³/min (CFM), km/h, mph, nudos, valor mínimo y máximo, función "hold", iluminación pantalla, auto apagado.

BY 10 Medidor Presión Ruedas

Verificación rápida de la presión de la rueda

MultiMeasure
BASIC



Datos Técnicos	BY 10
Artículo	3.510.205.910
Rango de medida	0.35 hasta 6.9 bar
	5 hasta 100 PSI
	35 hasta 690 kPa
Precisión	± 1%
Display	LCD con tres dígitos
Funciones	Unidad de medida seleccionable en BAR, PSI o kPa, linterna incorporada, auto apagado
Batería	2 x 1.5 V, IEC LR03
Dimensiones	156 x 42 x 20 mm
Peso incluyendo baterías	200 g
Suministro	Instrumento de medición, baterías, instrucciones de operación

Muchos conductores no son conscientes de que si la presión de las ruedas es solo 7 PSI (0.5 bar) menos que el valor recomendado por el fabricante, entonces el consumo de petróleo puede aumentar hasta un 6%. Conducir con la presión del neumático bajo puede aumentar el desgaste del mismo, y lo que es aún más importante, puede afectar a la seguridad del conductor y pasajeros, porque la baja presión prolonga la distancia de frenado y proporciona una mayor dificultad de control en las curvas.

El medidor de presión de neumático encaja en todo tipo de válvula Schrader o American, que son los utilizados por casi todos los coches, motos, mountain bikes, e incluso bicicletas para niños.

Existe disponibles varios adaptadores, los cuales permiten que el BY10 sea utilizado en un gran número de válvulas.

BX11 Medidor gasto de energía

Disminuir el gasto en energía es fácil...



Simplemente conecta el medidor entre el enchufe y el electrodoméstico y el medidor de energía le muestra el consumo exacto de energía en vatios o en euros y céntimos.

Característica Práctica: con el fin de que sea fácil calcular sus costes de la forma más efectiva posible, el medidor está equipado con una función de memoria que le permite incluir dos tarifas eléctricas independientes. El reloj digital integrado asegura que la energía del consumo de los electrodomésticos está monitorizada y grabada de acuerdo con la tarifa y el momento del día.

El BX 11 memoriza la duración exacta de tiempo mientras los electrodomésticos están encendidos y guarda todos los datos en su EPROMM interno, incluso cuando hay un corte de energía.

Datos Técnicos	BX 11
Artículo	3.510.205.920
Rango de medida	2 - 3.680 W
Máximo rendimiento	3.680 W / 16 A
Entrada Voltaje	230 V, AC/50/60 Hz
Medición de Consumo	0.1 - 999.9 kWh
Capacidad de grabación	999.9 hrs
Funciones	Reloj integrado digital con función de calendario, 2 tarifas de energía programables, consumo de energía en Vatios o Euros, modo de grabación para mediciones de largo periodo
Condiciones atmosféricas	+ 5 hasta + 40°
Suministro	Medidor, instrucciones de operación

BE 15 Detector de Voltaje

Detector de voltaje sin contacto

MultiMeasure
BASIC



Datos Técnicos	BE 15
Artículo	3.510.205.215
Categoría de medición de circuito	CAT III 1000V CAT IV 600 V
Rango de medición UAC	200 hasta 1000 V
Método de prueba	Unipolar sin contacto
Display del voltaje	LED
Funciones	Display acústico y óptico, linterna integrada para iluminar el punto de medida.
Seguridad	EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031
Batería	2 x 1,5 V, IEC LR03
Suministro	Medidor, baterías e instrucciones de operaciones

El BE 15 es un medidor de voltaje sin necesidad de contacto, que le permite al usuario no solo detectar los cables rotos y cables abiertos, por ejemplo en lámparas, sino que también comprueba todo el voltaje que llevan los enchufes o cables conectores.

Los métodos de capacidad de medición permite la medida de voltaje de forma rápida y fácil sin realizar contacto alguno.

Su luz LED, roja brillante, comienza a parpadear tan pronto como el puntero del medidor detecta voltaje en el área de localización y, además está acompañado por una alarma acústica.

El BE 15 incorpora una linterna integrada en el lado donde se encuentra el clip, lo que permite al usuario iluminar el punto de medición lo mejor posible.

BE 20 Comprobador de Voltaje

Versátil detector de voltaje



Datos Técnicos	BE 20
Artículo	3.510.205.230
Display	LED
AC/DC	Detección automática
Método de prueba	Medida de contacto bipolar
Rango de medición	Udc 12 hasta 690 V, Uac 12 hasta 400 V
Categoría del circuito de medición	CAT III 600 V
Funciones	Display acústico y óptico, medidor polar, indicador del campo rotatorio, opción para la medición de la fase bipolar, apagado automático, linterna integrada para la medición del punto de iluminación.
Resistencia Interna	200 K Ω
Seguridad	EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031
Suministro	Medidor, baterías e instrucciones de operaciones

Construido y probado conforme a las normas más estrictas, equipado con una gran cantidad de aplicaciones profesionales, posee un grado de protección IP64 y, además, es apropiado para las rigurosas demandas del día al día. Este comprobador de voltaje bipolar es la herramienta ideal para electricistas y aficionados al bricolaje.

El BE 20 permite realizar mediciones de voltaje, medir corrientes a través de señales ópticas y acústicas, probar el campo rotatorio bipolar y la fase unipolar.

A pesar de la gran variedad de aplicaciones, el BE 20 es muy compacto y fácil de utilizar. Su diseño ergonómico y bajo peso, lo convierte en un producto muy manejable. El BE 20 posee una linterna integrada que puede ser encendida para iluminar el área de medición cuando el trabajo se realice en la oscuridad.

BE 50 Multimedidor Digital

Aparato de medición multifuncional

MultiMeasure
BASIC



El BE 50 posee once funciones diferentes incluyendo una sección de rango automático, medición de temperatura con sensores tipo K, función “hold” y luz en el display, haciendo de este instrumento, un multimedidor digital ideal para uso tanto en el sector comercial como semi-profesional.

Este completo equipo, posee un grado de protección IP67, además, la practicidad de esta herramienta ofrece un más que convincente rendimiento y destaca a través de su calidad de acabado y su diseño funcional y robusto.

El medidor y los cables de medición están doblemente aislados y conforme a la Protección Class II. Además de ser hermético al agua, el multimedidor digital BE 50, también lo es a las descargas y al polvo, convirtiéndose en una excelente herramienta para trabajar en las duras condiciones diarias.

Datos Técnicos	BE 50
Artículo	3.510.205.250
Display	LCD con display de cuatro dígitos
Rango de medida (precisión)	Voltaje (UCD $\pm 1.2\%$, UAC $\pm 2\%$)
	Electricidad (CD $\pm 1.5\%$, AC $\pm 2.5\%$)
	Capacidad ($\pm 3\%$)
	Resistencia ($\pm 1.2\%$)
	Frecuencia ($\pm 1.2\%$)
	Temperatura ($\pm 3\%$)
Funciones	Frecuencia de pulso ($\pm 1.2\%$)
	Para medir voltaje, electricidad, resistencia, frecuencia, temperatura de contacto, frecuencia de pulso, test de corriente, test de diodos, selección automática de rangos, función “hold”, pantalla iluminado, comprobador de batería automático, auto apagado
Seguridad	EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031
Aislamiento	Protection Class II

BG20 Medidor monóxido carbono

Rápida resolución de concentración de CO



El BG20 es capaz de determinar la concentración exacta de CO en el aire, de ese modo se asegura el cumplimiento de los valores máximos permitidos por las normativas existentes y regulaciones del gobierno.

El aparato manual está preparado para utilizarse en tan solo dos segundos y es capaz de determinar concentraciones de CO₂ entre 0 – 1.000 ppm de manera rápida y fiable.

Los valores están determinados con una precisión de ± 10 ppm antes de aparecer en la pantalla de forma clara.

Los valores críticos pueden ser comprobados rápidamente gracias a la función de alarma integrada. Si el valor supera los 35 ppm, el instrumento advierte al usuario automáticamente a través de una alarma.

Datos Técnicos	BG 20
Artículo	3.510.205.060
Rango de medida	0 - 1.000 ppm
Resolución	1 ppm
Precisión	$\pm 5\%$ o ± 10 ppm
Tipo de sensor	CO
Tiempo de reacción	< 20 segundos
Funciones	Display del valor máximo, función "hold", display iluminatorio, umbral de alarma, memoria para 10 valores de medida, auto apagado
Condiciones de operación	0°C hasta + 50°C 0% hasta 99% RH
Dimensiones	160 x 56 x 40 mm
Suministro	Aparato de medida, batería, estuche, manual de operaciones

BG 30 Detector de Gas

Detección de fugas de gas de forma sencilla

MultiMeasure
BASIC



Datos Técnicos	BG 30
Artículo	3.510.205.064
Precisión	50 ppm
Calibración Standard	Methane
Umbral alarma/ Nivel máximo	10% LEL / 40% LEL
Tiempo de preparación	60 seg. Aprox.
Tiempo de reacción	< 2 segundos (hasta 40% LEL)
Funciones	Alarma acústica y óptica, calibración individual, auriculares jack
Condiciones exteriores	Operación: 0° hasta 50°C, 10 hasta 90% RH Almacenamiento: -30° hasta + 60°C
Sonda cuello de cisne	Longitud aprox. 40 cm
Duración de la batería	8h aprox.
Dimensiones	221 x 72 x 24 mm
Peso	520 g.
Suministro	Medidor, batería, estuche, instrucciones

Este detector de gas es imprescindible para su utilización en el hogar, camping, o simplemente en cualquier lugar donde haya gases inflamables acumulados o en usos.

El detector de gas BG30 es una herramienta versátil para uso comercial, detectando fugas de gas en tuberías e instalaciones.

Posee una alarma acústica, con sonido progresivo y frecuencia, para indicar la intensidad y origen de la fuga. El BG30 puede incorporar auriculares para eliminar cualquier interferencia de alrededor.

El bajo nivel de explosión (LEL) para el BG30 es solo del 10%, haciéndolo incluso más sensible que el umbral de alarma diseñado aritméticamente, tal y como lo establece muchas normas y regulaciones.

BS15 Medidor nivel de sonido

Uso en el entorno, lugar de trabajo...



El BS15 es capaz de medir una variedad de fuentes de sonido con un rango de medición de 40 a 130 dB de forma rápida y fiable. Dispone de funciones de valor máximo y mínimo.

El protector de viento se encuentra incluido en el instrumento y evita los ruidos en operaciones en el exterior en condiciones adversas, sin que influya en la calidad del nivel de medición.

Un sensor integrado monitoriza la luz de alrededor e ilumina el display de forma automática.

El BS 15 puede ser utilizado para detectar fuentes de ruido e instalaciones pobremente aisladas. Ruidos problemáticos y distrayentes son a menudo transmitidos a través de los sistemas de ventilación o huecos de ascensor.

Datos Técnicos	BX 11
Artículo	3.510.205.050
Rango de medida	0 - 130 dB
Precisión	± 3,5 dB
Resolución de Display	0,1 dB
Tiempo de reacción	125 ms
Condiciones de Operación	0°C hasta + 40°C 10% hasta 75% RH
Funciones	Display de valor mínimo y máximo, función "hold", display iluminatorio, auto apagado
Dimensiones	130 x 52 x 32 mm
Peso	135 g
Suministro	Instrumento de medida, batería, protección cortavientos, manual de operaciones

BR15 Medidor radiación microondas

Detección de radiación microondas dañina

MultiMeasure
BASIC



Datos Técnicos	BR 15
<i>Artículo</i>	<i>3.510.205.070</i>
<i>Rango de medición</i>	<i>0 - 9.99 mW/cm²</i>
<i>Precisión</i>	<i>± 1 dB</i>
<i>Resolución Display</i>	<i>0.01 mW/cm²</i>
<i>Valor de alarma</i>	<i>5,0 mW/cm²</i>
<i>Funciones</i>	<i>Display con valor máximo, función "hold", display iluminado, Función alarma, auto apagado.</i>
<i>Rango de equilibrio</i>	<i>Calibrado hasta 2,450 MHz</i>
<i>Condiciones de operación</i>	<i>0°C hasta + 40°C 10% hasta 85%</i>
<i>Dimensiones</i>	<i>160 x 60 x 42 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>150 g</i>
<i>Volumen de Suministro</i>	<i>Instrumento de medida, batería, estuche e instrucciones de operaciones</i>

Filtraciones de microondas, routers WLAN, teléfonos DECT inalámbricos, transmisores móviles - el BR15 puede detectarlos todos - así como cualquier otra radiación dañina en electrodomésticos de alta frecuencia que trabajan en una banda 2.45 GHz ISM.

La radiación de microonda detectada desde el aparato emisor, es vista a través de un indicador digital de forma clara en el display del BR15.

Si el valor determinado es mayor del valor máximo permitido del ICNIRP de 5 mW/cm², el BR15 advierte al usuario mediante señales acústicas y ópticas.

BM20 Indicador de Humedad

Medición humedad en madera y soleras



La fácil sustitución de los electrodos del BM20 garantiza un sólido contacto con el objeto a medir y asegura una lectura fiable determinando el nivel de humedad de la madera y leña o la humedad contenida en materiales blandos de construcción como yeso, estuco, etc.

Una escala bar y un valor adicional de humedad en porcentaje absoluto facilita la lectura del display. A través de las dos escalas individuales, uno de madera y uno de material de construcción, se aumenta más la precisión.

La curva de calibración instalada en el medidor para la medida de humedad de la madera corresponde a la media de todos los tipos más importantes de madera que hay en Europa, en base a una temperatura de la madera de 20°C. Lo que significa que no existe necesidad de ajustar nada con el fin de indicar

Datos Técnicos	BM 20
Artículo	3.510.205.021
Principio de medida	Método resistencia
Longitud Electrodo	Aprox. 8 mm
Diámetro Electrodo	Aprox. 2,2 mm
Humedad de la Madera	Rango medición 1 - 45 %
	Precisión Aprox. ± 1 %
Humedad en Solera	Rango medición Aprox. 0,2 - 2,4 %
	Precisión Aprox. $\pm 0,05$ %
Condiciones ambientales	0°C + 40°C 0 - 85% RH
Batería	3 x CR 2032
Dimensiones	139 x 47 x 25 mm
Suministro	Instrumento de medición con clip y tapa protección, electrodos para recambio, manual de operaciones

BM 30 Indicador de humedad

MultiMeasure
BASIC



Datos Técnicos	BM 30
Artículo	3.510.205.030
Principio de Medición	Dieléctrico
Rango de Medición	0 a 100 dígitos
Resolución	1 dígito
Profundidad de penetración	De 5 hasta 40 mm
Funciones	Valores mínimo y máximo, función "hold", display iluminatorio, auto apagado
Batería	9 V IEC 6LR61
Dimensiones	180 x 45 x 35 mm
Peso	180 g.
Suministro	Medidor, batería, instrucciones

El BM30 es un indicador de humedad electrónico diseñado para detectar de forma rápida y sencilla la humedad que se ha expandido cerca de la superficie en diferentes tipos de materiales, como los encontrados en las paredes, suelos o techos.

El método de medida dieléctrica es un método de medición no destructivo diseñado para determinar si hay humedad en los materiales sin tener que insertar electrodos.

El BM30 puede ser utilizado inmediatamente y tiene un tiempo de reacción rápido, suministrando al usuario importante información, como el valor actual y los valores mínimos y máximos al presionar un solo botón. El indicador de humedad está también equipado con función "hold" que puede mantener el valor actual todo el tiempo que desee.

BO20 Video Inspector

Para rápidas revisiones



El BO20 es un sistema de video inspección multiuso y de fácil utilización diseñado para inspecciones visuales endoscópicas de cavidades o áreas de difícil acceso.

El BO20 incluye una cámara de color impermeable con un dimmer incorporado en la extremidad del cuello flexible de la sonda.

La poderosa iluminación LED asegura condiciones de iluminado ideales e inspecciona imágenes que son monitorizadas de forma clara en pantalla de color LCD.

Los resultados de la inspección puede también ser observados desde un monitor externo a través de una salida de video.

Gracias a su función 4 x 90° inversor de imágenes, las imágenes se sitúan casi siempre en la posición correcta en el monitor de su BO20.

Datos Técnicos	BO 20
Artículo	3.510.009.120
Sonda	Ø 17 mm Long. 1000 mm
Rango de enfoque	50 - 150 mm
Tipo de Iluminación	LED
Display (resolución)	3" LCD (320 x 240 pixels)
Funciones	Control de iluminación, 4 x 90° invertidor de imágenes, auto apagado
Interfaz	Salida de Video
Batería	3,7 V batería de Li-Ion, recargable a través de puerto USB
Peso	580 g
Suministro	Instrumento manual con batería recargable, espejo retrovisor lateral, gancho y accesorios magnéticos, cable USB, cargador de batería, estuche, manual de operaciones

BO 25 Mini-videoscopio

Foto endoscópicas y video documentación

MultiMeasure
BASIC



Datos Técnicos	BO 25
Artículo	3.510.091.125
Sonda	Ø 17 mm Longitud 1000 mm
Rango de enfoque	50 - 150 mm
Tipo de iluminación	LED
Display (resolución)	3,2" LCD (320 x 240 pixels)
Frecuencia de repetición de imagen	30 fps
Funciones	Video recording y foto imágenes, memoria de fotos con tiempo y fecha, control de brillo, menú multi-lenguaje, 4 x 90° inversor de imagen, auto apagado
Resolución Foto/Video	320 x 240 pixels
Fichero Foto/Video	JPEG/MPEG4, AVI, 3GP
Video Patrón	NTSC/PAL
Interface	USB y Salida Video
Memoria	Interna: 128 MB Flash External: espacio tarjeta SD

El BO25 le permite llevar a cabo inspecciones visuales en lugares que son virtualmente inaccesibles o extremadamente difíciles, permitiéndole además documentar y guardar los resultados de la inspección tanto en foto como en video, para poder verlo en un monitor externo o transferirlo a un PC.

La función inversora de imagen 4 x 90°, el espejo retrovisor lateral adjunto y una poderosa iluminación LED con control de iluminación, garantizan tanto imágenes como videos, claros y conclusivos, en cualquier clase de entorno.

El BO25 es extremadamente versátil y fácil de utilizar gracias a su menú multilinguaje, combinado con una selección de preprogramados parámetros inteligentes y valores como luz y enfoque que se encuentran integrados en el sensor CMOS.



DISTRIBUIDOR



Parque Tecnológico de Alava
01510 Miñano (Alava) / Tel.: 945298084
www.dclmetrologia.es