

## FICHA TÉCNICA EKYNET – 100 PLUS

***EKYNET-100-PLUS:*** Potenciador de limpieza para suciedades fuertes desarrollado para la utilización con ultrasonidos.

### **DESCRIPCIÓN:**

**EKYNET-100-PLUS** es un potenciador de limpieza en suciedades difíciles de eliminar, como carbonilla, grafito, aceites quemados, restos de lacas y pinturas, etc.

**EKYNET-100- PLUS** es un producto líquido, de color rojo, emulsionable en agua.

**EKYNET-100-PLUS** contiene en su formulación, humectantes que reducen la tensión superficial, dándole un gran poder humectante.

### **CAMPOS DE APLICACIÓN:**

**EKYNET -100-PLUS** está especialmente indicado para el desengrase en caliente en equipos de ultrasonidos en empresas de automoción e industria en general.

### **MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO:**

En Equipos de Ultrasonidos. Dosificación: del 0,50% al 1,5% en agua.

Temperatura: de 50 a

80°C. Tiempo: de 30 a 60 min.

### **PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:**

Color: Rojo

Olor: Característico

Densidad: 0,920-1,020 g/ml

### **MODALIDAD DE SUMINISTROS:**

**Garrapas de 5, 10, 30 y 220 lts. Contenedores de 1000 lts.**