



C/Barrio la Mina s/n Nave 2
39792-Gajano (Cantabria)
Teléfono: (34) 942 502 334 Fax: (34) 942 502 044
Móvil: (34) 682 348 548
E-mail: ekyma@ekyma.es - www.ekyma.es

FICHA TÉCNICA EKYNET - INOX

EKYNET-INOX es un producto de cuidada formulación que le proporciona unas excelentes cualidades anticorrosivas y protectoras de metales.

Esta indicado para ser usado en todo tipo de aguas, sin presentar problemas de separaciones. Permite un perfecto control del trabajo debido a su total transparencia. No produce humos, no se descompone, no se oxida.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Sus aplicaciones son de gran variedad, pudiéndose utilizar en rectificadas, afilados y mecanizados en de todo tipo. En aquellos casos en que se requiere un baño de pasivado y protección de metales y en especial de materiales férricos.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO:

Se utilizará en baño de pasivado o por pulverización de la dilución del producto sobre el material a proteger. El producto se utilizará diluido en agua entre un 10 % y 20% según las condiciones de trabajo.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

COLOR: Amarillo Verdoso

ASPECTO: Líquido Transparente

OLOR: Característico

DENSIDAD: 1,11 +/- 0,05

PH 1 %: ,0 +/- 0,5

CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 5 - 15 % Aminas.

Entre 5 – 15 % Sales inorgánicas.

MODALIDAD DE SUMINISTROS:

Garrafas de 10 y 30 litros.

Este producto cumple la Legislación vigente en materia de Biodegradabilidad y el Registro Técnico Sanitario sobre Detergentes.