

www.picursa.com

Trituradora de TRACTOR TB con PARRILLA



tritadoras
picursa

TIPO
MARTILLO



TRITURADORA DE TRACTOR TB con parrilla

T-PAR-5					
Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	HP (indicativo)	R.P.M.
1600	1780	880	16	50-70	550-1000
1800	1980	935	16	60-80	550-1000
2000	2180	995	20	70-90	550-1000
2200	2380	1055	24	70-100	550-1000
2300	2480	1110	24	70-100	550-1000



Baja absorción de potencia. Patines para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Parrilla trasera abatible hidráulica de retención y triturado uniforme.



Faible absorption de puissance. Patins avec réglage de hauteur. Construction très solide et résistante. Grille arrière escamotable hydraulique de retenue et broyage uniforme.



Low power absorption. Height-adjustable skids. Very solid and robust construction. Rear hydraulic folding grille with even crushing and retaining.



Basso assorbimento di potenza. Pattini a regolazione d'altezza. Costruzione molto solida e robusta. Griglia idraulica di ritengo posteriore ribaltabile e triturato uniforme.



Geringe Leistungsaufnahme. Kufen zur Höheneinstellung. Solide und robuste Konstruktion. Hydraulisches, klappbares rückwärtiger Rost für den Materialrückhalt und gleichmäßige Zerkleinerung.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com