



## VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL



### 420-Tronzadora un cabezal RYK 420

La tronzadora RYK 420 está diseñada para el corte tanto en recto como en ángulo de piezas largas de PVC, Aluminio y Madera.

#### Información técnica:

- Posibilidad de diferentes tipos de corte, con diferentes tipos de inclinación
- Equipada con un motor de 2.2 kW, 3000 rpm, lo que la hace especialmente potente para grandes cortes
- Suavidad en el corte, alta precisión y gran sensibilidad, gracias a los rodamientos lineales y su mango ergonómico
- 2 Prensaes neumáticos verticales
- Construída en hierro fundido para garantizar una vida de la máquina util y duradera

#### Tecnical specifications:

- Performing of different cutting operations are possible by means of the pivoting and tilting features
- Powerful cutting operations by means of the 2.2 kW, 3000 rpm motor
- Smooth movement, high precision and great sensitivity provided with gas spring, linear bearings and ergonomic handle
- 2 x pneumatic vertical clamps
- Cast iron construction of the body that is strong and lasting
- Robust mechanical construction enables the



## VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

- Puntos de fijación a 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Area de inclinación a 45° to 60° con multitud de opciones de ajuste
- Rango de inclinación a 90° a 45° hacia la izquierda

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Disco para corte de Aluminio o Madera
- Sistema de lubricación del disco en spray
- Unidad de freno dinámico del motor (1.5 kW-7.5 kW)
- Marcador de Laser, para trazar el corte.
- Pantalla digital para ajuste del ángulo de giro
- DKN 300 Camino de rodillos (3m, 4.5m or 6m)

### CAPACIDADES DE CORTE (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm ( inclinación )

ease of adjustment for the requested cutting angles

- Location points at 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Pivoting range from 45° to 60° infinitely adjustable
- Tilting range from 90° to 45° left

### OPTIONAL ACCESSORIES

- Saw blades for aluminum or timber
- Spray saw blade lubrication system
- Dynamic motor brake unit (1.5 kW-7.5 kW)
- Laser marking indicating the cutting line
- Digital display for ease adjustment of pivoting angle
- DKN 300 conveyor (3m, 4.5m or 6m)

### CUTTING CAPACITY (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm ( tilting )

### Características:

							
2,2 kW 50 Hz 400V AC 3P PE	3000 RPM	D=420 mm. d=30/32mm.	6-8 BAR	7 lt./ min.	W= 750 H= 1120 L = 1550	240	200



**DISOMAQ<sup>®</sup>**  
**INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS**

VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

**Product Gallery:**



DISOMAQ maquinaria