

We measure it. **testo**



Pack DúO Edificación: la solución completa

DúO Edificación **Básico**:

testo 875-2i + testo 635-2

DúO Edificación **Profesional**:

testo 882 + testo 435-2

Oferta especial

Pack DúO básico

4.225 €

Pack DúO pro

6.210 €

IVA no incluido.
Promoción válida
hasta el 31.12.2014

Certificación energética de edificios REAL

Termografía y medición del valor U

El ahorro económico y el deber de optimizar los recursos naturales han conducido al desarrollo de políticas materializadas en normativas, para medir y certificar el consumo energético en edificación. El consumo energético de una vivienda se puede estimar a partir de las características de sus elementos arquitectónicos y sus propiedades térmicas, pero no se puede estar completamente seguro del resultado si no se realizan mediciones. Para realizar estas mediciones, es suficiente con una cámara termográfica y un medidor del coeficiente global de transmisión (valor U).

El testo 435/635 y sus sondas para la medición del valor U, darán el valor exacto de la resistencia de cualquier cerramiento a la conducción del calor. De esta forma se puede calcular (no estimar) directamente en $W/m^2 \cdot K$, la energía que pierde una vivienda, independientemente de los elementos constructivos o capas que constituyan la pared o tejado objetos de estudio.

Con las cámaras termográficas Testo se pueden detectar aislamientos defectuosos o inexistentes, puentes térmicos naturales o provocados, filtraciones de aire y condensaciones.



Pack DÚO Básico

Cámara termográfica

Testo 875-2i

Cámara termográfica testo 875-2i, software profesional para PC, Soft Case, cinta para colgar al hombro, tarjeta SD, cable USB, paño para limpiar las lentes, alimentador, batería, adaptador para trípode, auriculares y robusta maleta de transporte.



Ref. 0560 0875 V2

Imagen no vinculante

Pack DÚO Profesional

Cámara termográfica

Testo 882

Cámara testo 882 con sensor de 320x240 píxeles, software profesional, Soft Case, cinta para colgar al hombro, tarjeta SD, cable USB, paño limpiador de las lentes, alimentador, batería de Li-Ion, adaptador para trípode y maleta de transporte de alta calidad.



Ref. 0560 0882

Imagen no vinculante

Medidor de valor U

Testo 635-2

- Instrumento testo 635-2 (Ref. 0563 6352)
- Sonda de valor U (Ref. 0614 1635)
- Sonda de temperatura por inmersión / penetración inalámbrica (Ref. 0613 1001)
- Módulo instalable en el instrumento para transmisión inalámbrica (Ref. 0554 0188)
- Alimentador (Ref. 0554 0447)
- Maleta de transporte (Ref. 0516 0035)



Imagen no vinculante

Medidor de valor U

Testo 435-2

- Instrumento testo 435-2 (Ref. 0563 4352)
- Sonda de valor U (Ref. 0614 1635)
- Sonda de humedad/temperatura (Ref. 0636 9736)
- Empuñadura inalámbrica para sonda de humedad/temperatura (Ref. 0554 0189)
- Módulo instalable en el instrumento para transmisión inalámbrica (Ref. 0554 0188)
- Alimentador (Ref. 0554 0447)
- Maleta de transporte (Ref. 0516 0035)



Imagen no vinculante